

GX16t-5 直付型



初期照度補正
逆富士・1灯用


ランプ：直管形LEDランプLDL40S
(GX16t-5)別売
本体：鋼板・亜鉛メッキ仕上
反射板：鋼板・白色塗装
重量：1.7kg
●光源寿命:40,000時間
●初期照度補正平均電力 18.0W ([2500lm])
●初期照度補正タイプ(76%点灯)
●調光範囲(20~100%)
●調光には別売適合調光器が必要です
●100~242V対応タイプ

LED

演色性
Ra83

ランプ別売


※マークの
型番をのぞく



PWM

LEDランプ定格出力 **[2500lm]** 組合せ時 FLR40W 相当

	電球色 3000K	白色 4000K	昼白色 5000K	昼光色 6500K	
本体	XHE 930 110	XHE 930 110 ※	XHE 930 110 ※	XHE 930 110 ※	本体 ¥14,500 (税抜)
ランプ	XE 41273 L	XE 41274 L	XE 41275 L	XE 41276 L	ランプ ¥8,000 (税抜)
					合計 ¥22,500 (税抜)
定格光束	2200lm	2300lm	2500lm	2400lm	
消費電力	21.0w	21.0w	21.0w	21.0w	
固有エネルギー消費効率	104.7lm/W	109.5lm/W	119.0lm/W	114.2lm/W	



●21/22/22VA
(100/200/242V)

LEDランプ高出力 **[3500lm]** 組合せ時

	昼白色 5000K	
本体	XHE 930 110	本体 ¥14,500 (税抜)
ランプ	XE 41272 L	ランプ ¥13,000 (税抜)
		合計 ¥27,500 (税抜)
定格光束	3400lm	
消費電力	24.0w	
固有エネルギー消費効率	141.6lm/W	

●25/24/25VA
(100/200/242V)



逆富士・1灯用


ランプ：直管形LEDランプLDL40S
(GX16t-5)別売
本体：鋼板・亜鉛メッキ仕上
反射板：鋼板・白色塗装
重量：1.7kg
●光源寿命:40,000時間
●調光器との併用はできません
●100~242V対応タイプ

LED

演色性
Ra83

ランプ別売


※マークの
型番をのぞく



ON-OFF

LEDランプ定格出力 **[2500lm]** 組合せ時 FLR40W 相当

	電球色 3000K	白色 4000K	昼白色 5000K	昼光色 6500K	
本体	XH 90232 L	XH 90232 L ※	XH 90232 L ※	XH 90232 L ※	本体 ¥10,000 (税抜)
ランプ	XE 41273 L	XE 41274 L	XE 41275 L	XE 41276 L	ランプ ¥8,000 (税抜)
					合計 ¥18,000 (税抜)
定格光束	2200lm	2300lm	2500lm	2400lm	
消費電力	21.0w	21.0w	21.0w	21.0w	
固有エネルギー消費効率	104.7lm/W	109.5lm/W	119.0lm/W	114.2lm/W	



●21/22/22VA
(100/200/242V)


LEDランプ高出力 **[3500lm]** 組合せ時

	昼白色 5000K	
本体	XH 90232 L	本体 ¥10,000 (税抜)
ランプ	XE 41272 L	ランプ ¥13,000 (税抜)
		合計 ¥23,000 (税抜)
定格光束	3400lm	
消費電力	24.0w	
固有エネルギー消費効率	141.6lm/W	

●25/24/25VA
(100/200/242V)

適合調光器 ▶P.615-616

	AE 51789 E ¥17,800 (税抜) ●PWM信号制御方式(100V)
	AE 51790 E ¥19,800 (税抜) ●PWM信号制御方式(200~254V)
	AE 51238 E ¥37,800 (税抜) ●3シーンメモリ対応 PWM/DALI信号制御方式(100~242V)



別売直管形LEDランプ
広角配光により、壁面なども明るく照らし、快適な照明空間を実現。さらに、フェード点灯機能搭載で点灯直後のまぶしさを軽減。

タイプ	型番	色温度(K)	ランプ電力(W)	全光束(lm)	希望小売価格(¥)(税抜)
[高出力]3,500lm	XE 41272 L	5000	21.0	3400	13,000
	XE 41273 L	3000		2200	
[定格出力]2,500lm	XE 41274 L	4000	17.4	2300	8,000
	XE 41275 L	5000		2500	
	XE 41276 L	6500		2400	

※温白色(3500K)も対応いたします。詳しくは最寄りの営業所にお問い合わせください。

▶：速結端子付(送りなし)
Ⓢ：速結端子付(送り付)

△安全のため、「直付・壁付両用型」「傾斜天井に取付可能」などスペック内に特別の記載のないものについては、写真と異なる方向で取り付けないでください。
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。