

GX16t-5 防雨・防湿 直付型


初期照度補正
逆富士・2灯用

演色性
Ra83

ランプ別売
防雨・防湿型

ON-OFF

- ランプ：直管形LEDランプLDL20S
(GX16t-5)別売×2
本体：鋼板・亜鉛メッキ仕上
反射板：鋼板・白色塗装
重量：2.2kg
●光源寿命:40,000時間
●初期照度補正平均電力 20.0W
●初期照度補正タイプ(76%点灯)
●100~242V対応タイプ
●24/24/27VA(100/200/242V)
●調光器との併用はできません
●防雨・防湿専用ランプをご使用ください



昼白色 5000K

XU 90153 L 本体 **¥23,500**(税抜)


XE 46424 L ランプ×2 **¥16,000**(税抜)

合計 **¥39,500**(税抜)

定格光束 **2430 lm**

消費電力 **23.0w**

固有エネルギー
消費効率 **105.6 lm/W**


初期照度補正
逆富士・1灯用

演色性
Ra83

ランプ別売
防雨・防湿型

ON-OFF

- ランプ：直管形LEDランプLDL20S
(GX16t-5)別売
本体：鋼板・亜鉛メッキ仕上
反射板：鋼板・白色塗装
重量：1.3kg
●光源寿命:40,000時間
●初期照度補正平均電力 11.0W
●初期照度補正タイプ(76%点灯)
●100~242V対応タイプ
●13/14/15VA(100/200/242V)
●調光器との併用はできません
●防雨・防湿専用ランプをご使用ください



昼白色 5000K

XU 90152 L 本体 **¥22,000**(税抜)


XE 46424 L ランプ **¥8,000**(税抜)

合計 **¥30,000**(税抜)

定格光束 **1220 lm**

消費電力 **13.0w**

固有エネルギー
消費効率 **93.8 lm/W**


初期照度補正
トラフ・1灯用

演色性
Ra83

ランプ別売
防雨・防湿型

ON-OFF

- ランプ：直管形LEDランプLDL20S
(GX16t-5)別売
本体：鋼板・白色仕上
反射板：鋼板・白色塗装
重量：1.3kg
●光源寿命:40,000時間
●初期照度補正平均電力 11.0W
●初期照度補正タイプ(76%点灯)
●100~242V対応タイプ
●13/14/15VA(100/200/242V)
●調光器との併用はできません
●防雨・防湿専用ランプをご使用ください



昼白色 5000K

XU 90241 L 本体 **¥21,000**(税抜)


XE 46424 L ランプ **¥8,000**(税抜)

合計 **¥29,000**(税抜)

定格光束 **1240 lm**

消費電力 **13.0w**

固有エネルギー
消費効率 **95.3 lm/W**


初期照度補正
反射笠付・1灯用

演色性
Ra83

ランプ別売
防雨・防湿型

ON-OFF

- ランプ：直管形LEDランプLDL20S
(GX16t-5)別売
本体：鋼板・白色仕上
反射板：鋼板・白色塗装
重量：1.6kg
●光源寿命:40,000時間
●初期照度補正平均電力 11.0W
●初期照度補正タイプ(76%点灯)
●100~242V対応タイプ
●13/14/15VA(100/200/242V)
●調光器との併用はできません
●防雨・防湿専用ランプをご使用ください



昼白色 5000K

XU 90240 L 本体 **¥21,500**(税抜)


XE 46424 L ランプ **¥8,000**(税抜)

合計 **¥29,500**(税抜)

定格光束 **1220 lm**

消費電力 **13.0w**

固有エネルギー
消費効率 **93.8 lm/W**



(一社)日本照明工業会により定められた規格(JEL801)に対応した直管形ランプ搭載ベースライトに防雨・防湿タイプもラインアップ。



Honda Cars カーショールーム

防雨・防湿 専用ランプ

防雨・防湿の両タイプの防水性能を併せ持ち、屋内・軒下・湿気が生じやすい場所などいづれにも使用できます。



厳しい散水・
防湿試験をクリア

電機部品防水

保護等級 IP23

初期照度補正機能付きで省エネ

ランプ装着初期の余分な明るさをカットする初期照度補正機能を搭載し、ランプ寿命までの設計照度を一定に保つことで、消費電力を削減することができます。 ※ランプ全光束の約76%での点灯を寿命末期(40,000h)まで継続します。

初期照度補正機能付でさらに省エネ

