

LED非常灯

埋込型 非常用照明器具 / M形



**AR 50617** ○  
¥39,500 (税抜)  
●消費電力: 1.4W ●低天井用(〜3m)  
●2/2/2VA(100/200/242V)  
●非常用ハロゲン13W相当の明るさ

**AR 50616** ○  
¥37,400 (税抜)  
●消費電力: 1.1W ●低天井小空間用  
●1/2/2VA(100/200/242V)  
●非常用ハロゲン9W相当の明るさ

ラン プ: LED (非常時のみ点灯)  
本 体: 鋼・ファインホワイト塗装  
重 量: 0.5kg  
●色温度: 5000K  
●取付可能天井厚5〜25mm  
●蓄電池: ニッケル水素電池  
●調光器との併用はできません  
●リニューアブルプレート併用不可  
●100〜242V対応タイプ  
○非常灯型式評定番号: LALE-039

LED

充電モニタ付  
自己点検機能付

30分

端子台(送り付)

φ120

83

配置方法		器具取り付け高さ (単位:m)				
		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	4.0	4.3	4.5	4.6	3.9
直線配置	A2	9.1	9.9	10.4	11.3	12.9
四角配置	A4	7.4	8.1	8.6	9.4	11.1

配置方法		器具取り付け高さ (単位:m)			
		2.1	2.4	2.6	3.0
単体配置	A1	3.5	3.6	3.6	3.2
直線配置	A2	8.2	8.9	9.3	9.8
四角配置	A4	6.7	7.4	7.7	8.5



**AR 50620** ○  
¥41,800 (税抜)  
●消費電力: 1.4W ●低天井用(〜3m)  
●2/2/2VA(100/200/242V)  
●非常用ハロゲン13W相当の明るさ

**AR 50619** ○  
¥39,800 (税抜)  
●消費電力: 1.1W ●低天井小空間用  
●1/2/2VA(100/200/242V)  
●非常用ハロゲン9W相当の明るさ

ラン プ: LED (非常時のみ点灯)  
本 体: 鋼・ブラック塗装  
重 量: 0.5kg  
●色温度: 5000K  
●取付可能天井厚5〜25mm  
●蓄電池: ニッケル水素電池  
●調光器との併用はできません  
●リニューアブルプレート併用不可  
●100〜242V対応タイプ  
○非常灯型式評定番号: LALE-039

LED

充電モニタ付  
自己点検機能付

30分

端子台(送り付)

φ120

83

配置方法		器具取り付け高さ (単位:m)				
		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	3.9	4.2	4.4	4.5	3.5
直線配置	A2	9.0	9.8	10.3	11.2	12.6
四角配置	A4	7.3	8.0	8.5	9.3	11.0

配置方法		器具取り付け高さ (単位:m)			
		2.1	2.4	2.6	3.0
単体配置	A1	3.5	3.5	3.5	2.9
直線配置	A2	8.1	8.7	9.1	9.6
四角配置	A4	6.7	7.3	7.7	8.3



**AR 50618** ○  
¥70,000 (税抜)  
ラン プ: LED (非常時のみ点灯)  
本 体: 鋼・ファインホワイト塗装  
重 量: 0.5kg  
●消費電力: 1.6W ●色温度: 5000K  
●中天井用(〜6m)  
●取付可能天井厚5〜25mm  
●蓄電池: ニッケル水素電池  
●調光器との併用はできません  
●リニューアブルプレート併用不可  
●100〜242V対応タイプ  
●2/2/2VA(100/200/242V)  
●非常用ハロゲン30W相当の明るさ  
○非常灯型式評定番号: LALE-040

LED

充電モニタ付  
自己点検機能付

30分

端子台(送り付)

φ120

83

配置方法		器具取り付け高さ (単位:m)						
		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0
単体配置	A1	5.4	5.9	6.1	6.6	7.6	7.6	6.8
直線配置	A2	11.8	13.0	13.8	15.2	18.3	20.3	21.3
四角配置	A4	9.2	10.3	11.2	12.2	14.9	17.0	18.9



木質天井や黒天井に  
違和感なく同化する  
黒色タイプもラインナップ

自己点検用リモコンについて



RZB 02

三菱電機照明製造合リモコンをご使用ください。  
※弊社では取扱いがございません。

埋込型 非常用照明器具 / S形



**AR 50621** ○  
¥45,000 (税抜)  
ラン プ: LED (非常時のみ点灯)  
本 体: 鋼・ファインホワイト塗装  
重 量: 0.5kg  
●消費電力: 1.4W ●色温度: 5000K  
●低天井用(〜3m)  
●取付可能天井厚1〜25mm  
●取付必要高100mm  
●蓄電池: ニッケル水素電池  
●調光器との併用はできません  
●リニューアブルプレート併用不可  
●100〜242V対応タイプ  
●2/2/2VA(100/200/242V)  
●非常用ハロゲン13W相当の明るさ  
○非常灯型式評定番号: LALE-039

LED

充電モニタ付  
自己点検機能付

30分

端子台(送り付)

φ170

83

配置方法		器具取り付け高さ (単位:m)				
		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	4.0	4.3	4.5	4.6	3.9
直線配置	A2	9.1	9.9	10.4	11.3	12.9
四角配置	A4	7.4	8.1	8.6	9.4	11.1



**AR 50622** ○  
¥45,000 (税抜)  
ラン プ: LED (非常時のみ点灯)  
本 体: 鋼・ファインホワイト塗装  
重 量: 0.5kg  
●消費電力: 1.4W ●色温度: 5000K  
●低天井用(〜3m)  
●取付可能天井厚5〜25mm  
●取付必要高100mm  
●蓄電池: ニッケル水素電池  
●調光器との併用はできません  
●リニューアブルプレート併用不可  
●100〜242V対応タイプ  
●2/2/2VA(100/200/242V)  
●非常用ハロゲン13W相当の明るさ  
○非常灯型式評定番号: LALE-039

LED

充電モニタ付  
自己点検機能付

30分

端子台(送り付)

φ120

83

配置方法		器具取り付け高さ (単位:m)				
		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	4.0	4.3	4.5	4.6	3.9
直線配置	A2	9.1	9.9	10.4	11.3	12.9
四角配置	A4	7.4	8.1	8.6	9.4	11.1



**AR 50623** ○  
¥47,800 (税抜)  
ラン プ: LED (非常時のみ点灯)  
本 体: 鋼・ブラック塗装  
重 量: 0.5kg  
●消費電力: 1.4W ●色温度: 5000K  
●低天井用(〜3m)  
●取付可能天井厚5〜25mm  
●取付必要高100mm  
●蓄電池: ニッケル水素電池  
●調光器との併用はできません  
●リニューアブルプレート併用不可  
●100〜242V対応タイプ  
●2/2/2VA(100/200/242V)  
●非常用ハロゲン13W相当の明るさ  
○非常灯型式評定番号: LALE-039

LED

充電モニタ付  
自己点検機能付

30分

端子台(送り付)

φ120

83

配置方法		器具取り付け高さ (単位:m)				
		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	3.9	4.2	4.4	4.5	3.5
直線配置	A2	9.0	9.8	10.3	11.2	12.6
四角配置	A4	7.3	8.0	8.5	9.3	11.0

Ⓐ: 連結端子付(送りなし)  
ⓐ: 連結端子付(送り付)

△安全のため、「直付・壁付両用型」「傾斜天井に取付可能」などスペック内に特別の記載のないものについては、写真と異なる方向で取り付けないでください。  
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。