

埋込型


dedy AD series



- LED
本 体：鋼板・白色
セ ー ド：ポリカーボネート・乳白色
重 量：2.1kg
- 光源寿命:40,000時間
 - 調光には別売適合調光器が必要です
 - 調光範囲(約1~100%)
 - PWM/DALIはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
 - ON-OFFタイプは調光器との併用はできません




- 100~254V対応タイプ
- 連結時は別売連結用部品をご使用ください
- 取付にはボルトを使用



3200 lmクラス FHF16W×2灯相当 (高出力)


	電球色 3000K	温白色 3500K	白 色 4000K	昼白色 5000K	
ON-OFF	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92401 AE 49442 L	AD 92401 AE 49443 L	AD 92401 AE 49444 L	AD 92401 AE 49445 L
					本 体 ￥9,700(税抜) ユ ニ ッ ト ￥17,500(税抜) 合 計 ￥27,200(税抜)
PWM DALI	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92401 AE 49478 L	AD 92401 AE 49479 L	AD 92401 AE 49480 L	AD 92401 AE 49481 L
		定格光束 3210 lm 消費電力 23.2 w 固有エネルギー消費効率 138.3 lm/W	定格光束 3250 lm 消費電力 23.2 w 固有エネルギー消費効率 140.0 lm/W	定格光束 3350 lm 消費電力 23.2 w 固有エネルギー消費効率 144.3 lm/W	定格光束 3430 lm 消費電力 23.2 w 固有エネルギー消費効率 147.8 lm/W



●23/24/26VA
(100/200/254V)

1600 lmクラス FHF16W相当 (高出力)


	電球色 3000K	温白色 3500K	白 色 4000K	昼白色 5000K	
ON-OFF	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92401 AE 49446 L	AD 92401 AE 49447 L	AD 92401 AE 49448 L	AD 92401 AE 49449 L
					本 体 ￥9,700(税抜) ユ ニ ッ ト ￥12,500(税抜) 合 計 ￥22,200(税抜)
PWM DALI	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92401 AE 49482 L	AD 92401 AE 49483 L	AD 92401 AE 49484 L	AD 92401 AE 49485 L
		定格光束 1470 lm 消費電力 11.1 w 固有エネルギー消費効率 132.4 lm/W	定格光束 1490 lm 消費電力 11.1 w 固有エネルギー消費効率 134.2 lm/W	定格光束 1530 lm 消費電力 11.1 w 固有エネルギー消費効率 137.8 lm/W	定格光束 1575 lm 消費電力 11.1 w 固有エネルギー消費効率 141.8 lm/W



●11/12/13VA
(100/200/254V)

800 lmクラス FLR20W相当

	電球色 3000K	温白色 3500K	白 色 4000K	昼白色 5000K	
ON-OFF	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92401 AE 49450 L	AD 92401 AE 49451 L	AD 92401 AE 49452 L	AD 92401 AE 49453 L
					本 体 ￥9,700(税抜) ユ ニ ッ ト ￥9,500(税抜) 合 計 ￥19,200(税抜)
PWM DALI	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92401 AE 49450 L	AD 92401 AE 49451 L	AD 92401 AE 49452 L	AD 92401 AE 49453 L
		定格光束 1150 lm 消費電力 9.1 w 固有エネルギー消費効率 126.3 lm/W	定格光束 1170 lm 消費電力 9.1 w 固有エネルギー消費効率 128.5 lm/W	定格光束 1200 lm 消費電力 9.1 w 固有エネルギー消費効率 131.8 lm/W	定格光束 1230 lm 消費電力 9.1 w 固有エネルギー消費効率 135.1 lm/W



●9/10/13VA
(100/200/254V)

適合調光器

▶P.615・616

PWM	AE 51789 E NEW	¥17,800 (税抜)	●PWM信号制御方式(100V)
PWM	AE 51790 E NEW	¥19,800 (税抜)	●PWM信号制御方式(200~254V)
PWM DALI	AE 51238 E NEW	¥37,800 (税抜)	●3シーンメモリ対応 PWM/DALI信号制御方式(100~242V)

DALI信号制御システムについては、最寄りの営業所までお問い合わせください。

連結用部品(埋込用)



AE 43615 E ¥1,000 (税抜)
本 体：鋼

PWM/DALI切替式ユニット搭載。
スイッチ切替によりPWM/DALI信号制御方式のいずれにも対応できます。