



- LED  
 枠 : アルミダイカストパウダリーホワイト塗装  
 コーン : アルミダイカスト塗装  
 重量 : 0.5kg(1000lmクラス)  
 0.3kg(500lmクラス)  
 電源ユニット : 内蔵
- 光源寿命:40,000時間
  - 5~25mmの材厚で取付けてください
  - 取付必要高80mm
  - 傾斜天井に取付可能(55°まで)
  - 配光は傾斜天井対応ではありません
  - 調光器との併用はできません
  - 照射近接限度10cm




1000 lmクラス

グレアカット28° 電球色 2700K 温白色 3500K 昼白色 5000K


55° ON-OFF シャンバンシルバーコーン  
**AD 1026 W27** ○ ※ **AD 1026 W35** ○ **AD 1026 W50** ○ ※ ¥6,800(税抜)

定格光束 <b>600lm</b>	定格光束 <b>635lm</b>	定格光束 <b>650lm</b>
消費電力 <b>7.7w</b>	消費電力 <b>7.7w</b>	消費電力 <b>7.7w</b>
固有エネルギー消費効率 <b>77.9lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>82.4lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>84.4lm/W</b>



60° ON-OFF パウダリーホワイトコーン  
**AD 1006 W27** ○ **AD 1006 W35** ○ **AD 1006 W50** ○ ¥6,500(税抜)

定格光束 <b>700lm</b>	定格光束 <b>745lm</b>	定格光束 <b>760lm</b>
消費電力 <b>7.7w</b>	消費電力 <b>7.7w</b>	消費電力 <b>7.7w</b>
固有エネルギー消費効率 <b>90.9lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>96.7lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>98.7lm/W</b>




●13VA(100V)

500 lmクラス

グレアカット28° 電球色 2700K 温白色 3500K 昼白色 5000K


55° ON-OFF シャンバンシルバーコーン  
**AD 1025 W27** ○ ※ **AD 1025 W35** ○ ※ **AD 1025 W50** ○ ※ ¥4,500(税抜)

定格光束 <b>360lm</b>	定格光束 <b>385lm</b>	定格光束 <b>390lm</b>
消費電力 <b>5.0w</b>	消費電力 <b>5.0w</b>	消費電力 <b>5.0w</b>
固有エネルギー消費効率 <b>72.0lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>77.0lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>78.0lm/W</b>



60° ON-OFF パウダリーホワイトコーン  
**AD 1005 W27** ○ **AD 1005 W35** ○ **AD 1005 W50** ○ ※ ¥4,300(税抜)

定格光束 <b>425lm</b>	定格光束 <b>450lm</b>	定格光束 <b>460lm</b>
消費電力 <b>5.0w</b>	消費電力 <b>5.0w</b>	消費電力 <b>5.0w</b>
固有エネルギー消費効率 <b>85.0lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>90.0lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>92.0lm/W</b>



●8VA(100V)