



リニューアルプレートについてのご注意

- 「●リニューアルプレート併用不可」とスペックに記載のある製品にはご使用になれません。
- マルチタイプは傾斜天井ではご使用になれません。
- 「●専用リニューアルプレートのみ併用可」とスペックに記載のある製品には専用タイプのみ使用いただけます。

屋内仕様ダウンライト用			既存天井埋込穴径				
			φ125	φ150	φ175	φ200	φ250
取付ダウンライト	φ150	マルチタイプ	—	—	AE45827E (ファインホワイト)		
		専用タイプ	—	—	AE51240E(ファインホワイト) AE51241E(ブラック)	—	—
	φ125	マルチタイプ	—	AE45826E (ファインホワイト)			—
		専用タイプ	—	AE51244E(ファインホワイト) AE51245E(ブラック)	—	—	—
	φ100	マルチタイプ	AE45825E (ファインホワイト)		—	—	—
		専用タイプ	AE51248E(ファインホワイト) AE51249E(ブラック)	—	—	—	—



屋内屋外仕様ダウンライト用			既存天井埋込穴径					
			φ125	φ150	φ175	φ200	φ250	□125~150
取付ダウンライト	φ150	マルチタイプ	—	—	AE45834E (ファインホワイト)			—
		専用タイプ	—	—	AE51242E(ファインホワイト) AE51243E(ブラック)	—	—	—
	φ125	マルチタイプ	—	AE45833E (ファインホワイト)			—	—
		専用タイプ	—	AE51246E(ファインホワイト) AE51247E(ブラック)	—	—	—	—
	φ100	マルチタイプ	AE44896E(ファインホワイト) AE44897E(ブラック)		—	—	—	AE44898E(ファインホワイト) AE44899E(ブラック)
		専用タイプ	—	—	—	—	—	—

※既存穴の補修に目隠しパネルをご用意しています。(φ150~175用・φ100~125用) ▶P.628

φ150mmダウンライト用リニューアルプレート

屋内仕様ダウンライト用

φ150 ダウンライト用 (マルチタイプ)

- 既存天井埋込穴径 φ175~250mm
- 適合器具口径 φ160~171mm



AE 45827 E

¥3,800(税抜)

本体：鋼・ファインホワイト塗装

サイズ：幅-φ284 出幅-5

埋込穴径-φ175~250mm

重量：0.8kg

- 埋込穴径175mmの時、取付必要高150mm
- 埋込穴径200mmの時、取付必要高80mm
- 埋込穴径250mmの時、取付必要高45mm
- 5~25mmの材厚で取付けてください



装着例

φ150 ダウンライト用 (専用タイプ)

- 既存天井埋込穴径 φ175mm
- 適合器具口径 φ160~168mm



AE 51240 E (ファインホワイト)

AE 51241 E (ブラック)

¥3,000(税抜)

本体：鋼板塗装

サイズ：幅-φ203 出幅-4

取付必要高-80mm

埋込穴径-φ175mm

重量：0.3kg

- 1~25mmの材厚で取付けてください
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)



装着例

傾斜天井対応

屋内屋外仕様ダウンライト用

φ150 ダウンライト用 (マルチタイプ)

- 既存天井埋込穴径 φ175~250mm
- 適合器具口径 φ160~171mm



AE 45834 E

¥4,500(税抜)

本体：鋼・ファインホワイト塗装

サイズ：幅-φ284 出幅-5

埋込穴径-φ175~250mm

重量：0.8kg

- 埋込穴径175mmの時、取付必要高150mm
- 埋込穴径200mmの時、取付必要高80mm
- 埋込穴径250mmの時、取付必要高45mm
- 5~25mmの材厚で取付けてください
- 高気密SB(高気密SB器具使用時)
- 防雨型(防雨型器具取付時)



装着例

φ150 ダウンライト用 (専用タイプ)

- 既存天井埋込穴径 φ175mm
- 適合器具口径 φ160~168mm



AE 51242 E (ファインホワイト)

AE 51243 E (ブラック)

¥3,500(税抜)

本体：鋼板塗装

サイズ：幅-φ203 出幅-4

取付必要高-80mm

埋込穴径-φ175mm

重量：0.3kg

- 1~25mmの材厚で取付けてください
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 高気密SB(高気密SB器具使用時)
- 防雨型(防雨型器具取付時)



装着例

傾斜天井対応

Controller / Option / Lamp List

コンテナー／別売部品／ランプリスト

626

Ⓐ：連結端子付(送りなし)

Ⓑ：連結端子付(送り付)

△安全のため、「直付・壁付両用型」「傾斜天井に取付可能」などスペック内に特別の記載のないものについては、写真と異なる方向で取り付けないでください。

●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。