

φ125mmダウンライト用リニューアルプレート

屋内仕様ダウンライト用

φ125 ダウンライト用 (マルチタイプ)

- ・既存天井埋込穴径 φ150~200mm
- ・適合器具枠径 φ135~146mm



**AE 45826 E**

¥3,500 (税抜)

本体：鋼・ファインホワイト塗装

サイズ：幅-φ234 出幅-5

埋込穴径-φ150~200mm


重量：0.6kg

●埋込穴径150mmの時、取付必要高125mm

埋込穴径175mmの時、取付必要高65mm

埋込穴径200mmの時、取付必要高50mm

●5~25mmの材厚で取付けてください



φ125 ダウンライト用 (専用タイプ)

- ・既存天井埋込穴径 φ150mm
- ・適合器具枠径 φ135~143mm



**AE 51244 E** (ファインホワイト)

¥3,000 (税抜)

本体：鋼板・塗装

サイズ：幅-φ178 出幅-4

取付必要高-80mm

埋込穴径-φ150mm

重量：0.3kg

●1~25mmの材厚で取付けてください

●傾斜天井に取付可能 (55°まで)

傾斜天井対応

**AE 51245 E** (ブラック)

¥3,000 (税抜)

本体：鋼板・塗装

サイズ：幅-φ178 出幅-4

取付必要高-80mm

埋込穴径-φ150mm

重量：0.3kg

●1~25mmの材厚で取付けてください

●傾斜天井に取付可能 (55°まで)

傾斜天井対応



屋内屋外仕様ダウンライト用

φ125 ダウンライト用 (マルチタイプ)

- ・既存天井埋込穴径 φ150~200mm
- ・適合器具枠径 φ135~146mm



**AE 45833 E**

¥4,000 (税抜)

本体：鋼・ファインホワイト塗装

サイズ：幅-φ234 出幅-5

埋込穴径-φ150~200mm

重量：0.6kg

●埋込穴径150mmの時、取付必要高125mm

埋込穴径175mmの時、取付必要高65mm

埋込穴径200mmの時、取付必要高50mm

●5~25mmの材厚で取付けてください

●高気密SB (高気密SB器具使用時)

●防雨型 (防雨型器具取付時)



φ125 ダウンライト用 (専用タイプ)

- ・既存天井埋込穴径 φ150mm
- ・適合器具枠径 φ135~143mm



**AE 51246 E** (ファインホワイト)

¥3,500 (税抜)

本体：鋼板・塗装

サイズ：幅-φ178 出幅-4

取付必要高-80mm

埋込穴径-φ150mm

重量：0.3kg

●1~25mmの材厚で取付けてください

●傾斜天井に取付可能 (55°まで)

●高気密SB (高気密SB器具使用時)

●防雨型 (防雨型器具取付時)

傾斜天井対応



φ100mmダウンライト用リニューアルプレート

屋内仕様ダウンライト用

φ100 ダウンライト用 (マルチタイプ)

- ・既存天井埋込穴径 φ125~150mm
- ・適合器具枠径 φ110~113mm



**AE 45825 E**

¥3,200 (税抜)

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

サイズ：幅-φ174 出幅-3

取付必要高-70mm

埋込穴径-φ125~150mm

重量：0.3kg

●5~25mmの材厚で取付けてください



φ100 ダウンライト用 (専用タイプ)

- ・既存天井埋込穴径 φ125mm
- ・適合器具枠径 φ110~118mm



**AE 51248 E** (ファインホワイト)

¥2,700 (税抜)

本体：鋼板・塗装

サイズ：幅-φ153 出幅-4

取付必要高-80mm

埋込穴径-φ125mm

重量：0.2kg

●1~25mmの材厚で取付けてください

●傾斜天井に取付可能 (55°まで)

傾斜天井対応

**AE 51249 E** (ブラック)

¥2,700 (税抜)

本体：鋼板・塗装

サイズ：幅-φ153 出幅-4

取付必要高-80mm

埋込穴径-φ125mm

重量：0.2kg

●1~25mmの材厚で取付けてください

●傾斜天井に取付可能 (55°まで)

傾斜天井対応



屋内屋外仕様ダウンライト用

φ100 ダウンライト用 (マルチタイプ)

- ・既存天井埋込穴径 φ125~150mm
- ・適合器具枠径 φ110~113mm



**AE 44896 E** (ファインホワイト)

¥3,800 (税抜)

本体：アルミダイカスト・塗装

サイズ：幅-φ174 出幅-4

取付必要高-70mm

埋込穴径-φ125~150mm

重量：0.3kg

●5~25mmの材厚で取付けてください

●高気密SB (高気密SB器具使用時)

●防雨型 (防雨型器具取付時)

傾斜天井対応

**AE 44897 E** (ブラック)

¥3,800 (税抜)

本体：アルミダイカスト・塗装

サイズ：幅-φ174 出幅-4

取付必要高-70mm

埋込穴径-φ125~150mm

重量：0.3kg

●5~25mmの材厚で取付けてください

●高気密SB (高気密SB器具使用時)

●防雨型 (防雨型器具取付時)

傾斜天井対応



φ100 ダウンライト用 (マルチタイプ)

- ・既存天井埋込穴径 □125~150・φ125~150mm
- ・適合器具枠径 φ110~113mm



**AE 44898 E** (ファインホワイト)

¥6,800 (税抜)

本体：アルミダイカスト・塗装

サイズ：幅-□174 出幅-4

取付必要高-70mm

埋込穴径-□125~150・φ125~150mm

重量：0.4kg

●5~25mmの材厚で取付けてください

●高気密SB (高気密SB器具使用時)

●防雨型 (防雨型器具取付時)

傾斜天井対応

**AE 44899 E** (ブラック)

¥6,800 (税抜)

本体：アルミダイカスト・塗装

サイズ：幅-□174 出幅-4

取付必要高-70mm

埋込穴径-□125~150・φ125~150mm

重量：0.4kg

●5~25mmの材厚で取付けてください

●高気密SB (高気密SB器具使用時)

●防雨型 (防雨型器具取付時)

傾斜天井対応

