

Modelish Ring モダリッシュリング 【意匠登録済】



空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力。
ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を醸し出します。

使用器具：AP 42695 L



空間にフィットしながら、光がアクセントとして輝くリング照明。
しっかりと明るさも確保します。



※下から見上げた写真



AP 42695 L

38.6W・3760 lm・97.4 lm/W・Ra80・2700K

AP 42696 L

38.6W・4125 lm・106.8 lm/W・Ra80・5000K

¥100,000 (税抜)

LED

本体：プラスチック・クロムメッキ
セード：アクリル・乳白色

- 高・50 幅・φ500 全長・2000~800 埋込穴径・φ160mm 重・2.7kg
- 壁スイッチ：全灯→調光→LED保安灯
- 光源寿命：40,000時間・専用リモコン付
- 調光範囲（100~約1%）、LED保安灯5段階調光
- 高さ調節可能型・埋込時：埋込必要高50mm
- 埋込時：断熱施工（マット敷工法）対応型
- 調光器併用不可・39VA（100V）



全長 250mm 時

AH 42699 L

38.6W・3760 lm・97.4 lm/W・Ra80・2700K

AH 42700 L

38.6W・4125 lm・106.8 lm/W・Ra80・5000K

¥98,000 (税抜)

調光

LED


一体型

8畳

LED

本体：プラスチック・クロムメッキ
セード：アクリル・乳白色

- 高・50 幅・φ500 全長・800~250 埋込穴径・φ160mm 重・2.6kg
- 壁スイッチ：全灯→調光→LED保安灯
- 光源寿命：40,000時間
- 専用リモコン付
- 調光範囲（100~約1%）、LED保安灯5段階調光
- 埋込時：埋込必要高50mm
- 埋込時：断熱施工（マット敷工法）対応型
- 調光器併用不可・39VA（100V）



このマークは、省エネ性を表示しています。
数値は、省エネ法に定められた2020年度基準値に対する区分毎の達成率です。

※この誌面に掲載の全製品の価格は、消費税抜きの希望小売価格です。