




プラグ
JDR65W/40W相当
ASE 940 383 (オフホワイト)
ASE 940 385 (ブラック)
¥4,700 (税抜)




ランプ：ダイクロイックハロゲン球形
LEDランプLDR5(E11)別売
本 体：銅・塗装
●重・0.3kg
●直付・壁付・傾斜天井取付可能
●照射近接限度50cm
●床面より1.8mを超える場所に取付けてください



フランジ
JDR65W/40W相当
ASE 940 384 (オフホワイト)
ASE 940 386 (ブラック)
¥4,700 (税抜)




ランプ：ダイクロイックハロゲン球形
LEDランプLDR5(E11)別売
本 体：銅・塗装
●重・0.4kg
●直付・壁付・傾斜天井取付可能
●照射近接限度50cm
●床面より1.8mを超える場所に取付けてください



プラグ
JDR65W/40W相当
ASE 940 379 (オフホワイト)
ASE 940 381 (ブラック)
¥4,000 (税抜)




ランプ：ダイクロイックハロゲン球形
LEDランプLDR5(E11)別売
本 体：銅・塗装
●重・0.2kg
●直付・壁付・傾斜天井取付可能
●照射近接限度50cm
●床面より1.8mを超える場所に取付けてください




フランジ
JDR65W/40W相当
ASE 940 380 (オフホワイト)
ASE 940 382 (ブラック)
¥4,000 (税抜)



ランプ：ダイクロイックハロゲン球形
LEDランプLDR5(E11)別売
本 体：銅・塗装
●重・0.3kg
●直付・壁付・傾斜天井取付可能
●照射近接限度50cm
●床面より1.8mを超える場所に取付けてください



■ 拡散レンズ使用時 (33°ランプ+65°レンズ装着)



■ 適合オプション (E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ用)

型番	品名	価格(¥)	適合ランプ
AE49626E	〈地明り配光〉拡散レンズ (65°)	2,000	AE50504E・AE50506E・AE50508E AE50510E・AE50512E・AE50514E AE50516E
AE49627E	〈グレアカット〉ハニカムルーバー	3,000	AE50503E～AE50516E

※適合器具、適合ランプ以外ではご使用できません。

■ 適合ランプ E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ

形名	型番	品名	口金	外径 (mm)	長さ (mm)	消費電力 (W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	ビーム角 (°)	最大光度 (cd)	定格寿命 (h)	価格 (¥)	
LDR5L-M-E11/K2	AE50503E	JDR65W相当 高照度 非調光タイプ	E11	φ50	65.5	5.4	2700	82	525	15	2,880	40,000	4,300	
LDR5L-W-E11/K2	AE50504E								550	33	1,235			
LDR5L30-M-E11/K2	AE50505E								580	15	3,180			
LDR5L30-W-E11/K2	AE50506E								610	33	1,365			
LDR5N-M-E11/K2	AE50507E								645	15	3,560			
LDR5N-W-E11/K2	AE50508E	5000				680	33	1,530						
LDR6L24-M-E11/D/H/K2	AE50509E	JDR40W相当 低色温度 調光タイプ (100〜約5%)				5.6	2400	91	380	15	2,085			4,600
LDR6L24-W-E11/D/H/K2	AE50510E	400							33	895				
LDR6L-M-E11/D/H/K2	AE50511E	420							15	2,310				
LDR6L-W-E11/D/H/K2	AE50512E	445							33	990				
LDR6L30-M-E11/D/H/K2	AE50513E	3000							465	15	2,550			
LDR6L30-W-E11/D/H/K2	AE50514E								490	33	1,095			
LDR6N-M-E11/D/H/K2	AE50515E								520	15	2,850			
LDR6N-W-E11/D/H/K2	AE50516E	5000							550	33	1,225			

・適合器具以外ではご使用できません。

■ E11 その他使用可能ランプ

適合器具	口金	ランプ メーカー	価格 (¥)	シリーズ 名	品番	調光器 メーカー	適合調光器	品番	仕様	接続可能台数 目安
ASE940193～ASE940196 ASE940379～ASE940386 ASE940895～ASE940900	E11	USHIO	オープン	C	LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C	lutron	グラフィックアイ 調光スイッチ	QSGR-6EJA DIVA	6ゾーン コントロールユニット 片切・3路	～96灯 2～20灯

・適合器具以外ではご使用できません。 ・調光ランプは接続可能台数をご確認の上、ご使用ください。

ランプに関するご注意 ・使用条件により、チラツキ、不点灯が発生することがあります。 ・環境条件によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。 ・各ランプの安全上の注意、警告、注意をよく読んでからご使用ください。 ・同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。