

MICROSGLOSS ミクロスガラス

使用器具：AP 47567 L × 3

机上～器具下：約 600mm・ピッチ：約 470mm



ガラスの表情が美しいクリアとアンバーの2タイプ。

取付簡易型ランダム配灯ダクトプラグ



AE 47487 E (オフホワイト)  
AE 47488 E (黒色)  
¥23,800 (税抜)

- 本体：銅  
レール：アルミ  
カバー：プラスチック
- 高-68 幅-φ548mm 重-1.8kg
  - 適合負荷100V専用600W(6A)まで (スライドコンセント1本あたり200W(2A)まで)
  - ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、蛍光灯を使用した照明器具等は取付不可
  - 適合重量：4.5kgまで(スライドコンセント1本あたり1.5kgまで)
  - 取付方向0°・90°
  - 一部の機種で取り付け方向が規制されるものがあります。

取付簡易型




60W相当

AP 47567 L (フランジ)  
AP 47568 L (プラグ)  
¥23,000 (税抜)

4.8W・425 lm・88.5 lm/W・Ra83・2700K

- (フランジ)  
●傾斜天井に取付可能(55°まで)

傾斜天井対応



- (プラグ)  
●傾斜天井使用不可

スライドコンセント取付専用



- LED  
本体：銅・しんちゆう古美色メッキ  
グロープ：ガラス・透明
- 高-107 幅-φ100 全長-1300~600mm 重-0.6kg
  - 光源寿命：40,000時間。高さ調節可能型。調光範囲(100~約1%)
  - コード・キャプタイヤコードφ4
  - 手作り品のため写真と多少異なることがあります。7VA(100V)
  - 適合調光器別売

AP47568L 177%

60W相当

AP 47569 L (埋込取付)  
¥27,000 (税抜)

4.8W・425 lm・88.5 lm/W・Ra83・2700K

- LED  
本体：銅・しんちゆう古美色メッキ  
グロープ：ガラス・透明
- 高-107 幅-φ100 全長-1300~600 埋込穴径-φ75mm 重-0.8kg
  - 光源寿命：40,000時間。高さ調節可能型。調光範囲(100~約1%)
  - コード・キャプタイヤコードφ4
  - 傾斜天井に取付可能(55°まで)
  - 埋込取付・埋込必要高-100mm
  - 断熱施工(フローリング、マット敷工法)・高気密対応型
  - 手作り品のため写真と多少異なることがあります。7VA(100V)
  - 適合調光器別売

埋込取付

傾斜天井対応




40W相当

AP 47570 L (フランジ)  
AP 47571 L (プラグ)  
¥23,000 (税抜)

4.8W・300 lm・62.5 lm/W・Ra83・2700K

- (フランジ)  
●傾斜天井に取付可能(55°まで)

傾斜天井対応



- (プラグ)  
●傾斜天井使用不可

スライドコンセント取付専用



- LED  
本体：銅・しんちゆう古美色メッキ  
グロープ：ガラス・アンバー
- 高-107 幅-φ100 全長-1300~600mm 重-0.6kg
  - 光源寿命：40,000時間。高さ調節可能型。調光範囲(100~約1%)
  - コード・キャプタイヤコードφ4
  - 手作り品のため写真と多少異なることがあります。7VA(100V)
  - 適合調光器別売

AP47571L 125%

40W相当

AP 47572 L (埋込取付)  
¥27,000 (税抜)

4.8W・300 lm・62.5 lm/W・Ra83・2700K

- LED  
本体：銅・しんちゆう古美色メッキ  
グロープ：ガラス・アンバー
- 高-107 幅-φ100 全長-1300~600 埋込穴径-φ75mm 重-0.8kg
  - 光源寿命：40,000時間。高さ調節可能型。調光範囲(100~約1%)
  - コード・キャプタイヤコードφ4
  - 傾斜天井に取付可能(55°まで)
  - 埋込取付・埋込必要高-100mm
  - 断熱施工(フローリング、マット敷工法)・高気密対応型
  - 手作り品のため写真と多少異なることがあります。7VA(100V)
  - 適合調光器別売

埋込取付

傾斜天井対応

