

# Spot Light

## リフレクタータイプスポットライト



2500/2000 lmクラス



### LED

本体：アルミダイカスト・白色塗装  
重量：1.0kg(2500 lmクラス)  
0.9kg(2000 lmクラス)

- 光源寿命:40,000時間
- 調光器との併用はできません
- 照射近接限度30cm



### オプション 専用の灯具に取り付けてご使用ください。



○：通常在庫品  
◎：受注後30日  
表記なし：工場部材在庫品

### 2500 lmクラス

	電球色 3000K	温白色 3500K	白 色 4000K	
15°	XS 51989 ※	XS 51992	XS 51995 ※	¥27,800(税抜)
	定格光束 2275 lm 消費電力 26.9 w 固有エネルギー消費効率 84.5 lm/W	定格光束 2300 lm 消費電力 26.9 w 固有エネルギー消費効率 85.5 lm/W	定格光束 2450 lm 消費電力 26.9 w 固有エネルギー消費効率 91.0 lm/W	■照射水平面照度 XS51989 照射角 15° 光束径 (mm) 14470 1 5430 2 3620 3 2320 4 1610 5 1180 6 900 定格光束：2450 lm
20°	XS 51990	XS 51993	XS 51996 ※	¥27,800(税抜)
	定格光束 2310 lm 消費電力 26.9 w 固有エネルギー消費効率 85.8 lm/W	定格光束 2335 lm 消費電力 26.9 w 固有エネルギー消費効率 86.8 lm/W	定格光束 2485 lm 消費電力 26.9 w 固有エネルギー消費効率 92.3 lm/W	■照射水平面照度 XS51996 照射角 20° 光束径 (mm) 43780 1 10940 2 4860 3 2740 4 1750 5 1220 6 890 7 680 定格光束：2485 lm
25°	XS 51991	XS 51994	XS 51997 ※	¥27,800(税抜)
	定格光束 2345 lm 消費電力 26.9 w 固有エネルギー消費効率 87.1 lm/W	定格光束 2370 lm 消費電力 26.9 w 固有エネルギー消費効率 88.1 lm/W	定格光束 2520 lm 消費電力 26.9 w 固有エネルギー消費効率 93.6 lm/W	■照射水平面照度 XS51997 照射角 25° 光束径 (mm) 26610 1 6650 2 3960 3 2660 4 1660 5 1060 6 740 7 540 8 420 定格光束：2520 lm

●28VA(100V)

オプション取付可能です。詳細については▶P.125をご参照ください。

### 2000 lmクラス

	電球色 3000K	温白色 3500K	白 色 4000K	
15°	XS 51998	XS 52001	XS 52004 ※	¥23,800(税抜)
	定格光束 1990 lm 消費電力 22.6 w 固有エネルギー消費効率 88.0 lm/W	定格光束 2005 lm 消費電力 22.6 w 固有エネルギー消費効率 88.7 lm/W	定格光束 2135 lm 消費電力 22.6 w 固有エネルギー消費効率 94.4 lm/W	■照射水平面照度 XS52004 照射角 15° 光束径 (mm) 50440 1 12610 2 5600 3 3150 4 2020 5 1400 6 1030 7 790 定格光束：2135 lm
20°	XS 51999	XS 52002	XS 52005 ※	¥23,800(税抜)
	定格光束 2020 lm 消費電力 22.6 w 固有エネルギー消費効率 89.3 lm/W	定格光束 2035 lm 消費電力 22.6 w 固有エネルギー消費効率 90.0 lm/W	定格光束 2165 lm 消費電力 22.6 w 固有エネルギー消費効率 95.7 lm/W	■照射水平面照度 XS52005 照射角 20° 光束径 (mm) 38140 1 9540 2 4240 3 2380 4 1530 5 1060 6 780 7 600 定格光束：2165 lm
25°	XS 52000	XS 52003	XS 52006 ※	¥23,800(税抜)
	定格光束 2050 lm 消費電力 22.6 w 固有エネルギー消費効率 90.7 lm/W	定格光束 2065 lm 消費電力 22.6 w 固有エネルギー消費効率 91.3 lm/W	定格光束 2200 lm 消費電力 22.6 w 固有エネルギー消費効率 97.3 lm/W	■照射水平面照度 XS52006 照射角 25° 光束径 (mm) 23230 1 5810 2 2580 3 1450 4 930 5 650 6 470 7 360 定格光束：2200 lm

●39VA(100V)

オプション取付可能です。詳細については▶P.125をご参照ください。