Light Bar 電源一体型

ミドルパワー 中角




LED
本　　体：アルミ・シルバーアルマイト仕上
パ ネ ル：ポリカーボネート・透明消し
●光源寿命：40,000時間
●直付・壁付・床置取付
●調光器との併用はできません
●入力1台目には入力端子コネクタ（別売）が必要です（600・300mm除く）
●100～242V対応タイプ
●電源穴の位置にご注意ください


LED　演色性 Ra83　ON-OFF タイプ　G ※マークの型番をのぞく

L：1500mm

	電球色 2700K	温白色 3500K	昼白色 5000K	
ON-OFF	AL 52792 ○	AL 52797 ○	AL 53507 ○	¥24,800（税抜）
定格光束	3010 lm	3095 lm	3255 lm	
消費電力	25.8 W	25.8 W	25.8 W	
固有エネルギー消費効率	116.6 lm/W	119.9 lm/W	126.1 lm/W	




重　　量：0.8kg
●送りコネクタ付
※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください
●26/28/30VA（100/200/242V）




L：1200mm

	電球色 2700K	温白色 3500K	昼白色 5000K	
ON-OFF	AL 52793 ○	AL 52798 ○	AL 53508 ○	¥21,800（税抜）
定格光束	2405 lm	2475 lm	2605 lm	
消費電力	21.2 W	21.2 W	21.2 W	
固有エネルギー消費効率	113.4 lm/W	116.7 lm/W	122.8 lm/W	




重　　量：0.7kg
●送りコネクタ付
※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください
●22/24/25VA（100/200/242V）




L：900mm

	電球色 2700K	温白色 3500K	昼白色 5000K	
ON-OFF	AL 52794 ○	AL 52799 ○	AL 53509 ○ ※	¥18,800（税抜）
定格光束	1805 lm	1855 lm	1950 lm	
消費電力	16.3 W	16.3 W	16.3 W	
固有エネルギー消費効率	110.7 lm/W	113.8 lm/W	119.6 lm/W	



重　　量：0.5kg
●送りコネクタ付
※器具間を離して設置する場合、延長コード（別売）をご使用ください
●17/20/22VA（100/200/242V）



▷：速結端子付（送りなし）
◁▷：速結端子付（送り付）

⚠安全のため、「直付・壁付両用型」「傾斜天井に取付可能」などスペック内に特別の記載のないものについては、写真と異なる方向で取り付けないでください。
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。