


36mm浅型ダウンライト

【特許登録済】


取付必要高36mmの浅型コンパクト設計で、通常の埋込高さがとれない懐の狭い天井にも取り付けられます。

●懐の狭い天井



懐の狭い天井や、梁下でスペースがない箇所にも、36mmあれば施工できます。

●梁下でスペースの無いところ



100 ベースタイプ



高気密
散光 **S_B**

100W相当

非調光

AD 51091

5.8W・610 lm・105.1 lm/W・Ra83・2700K

AD 51092

5.8W・650 lm・112.0 lm/W・Ra83・3500K

AD 51093

5.8W・680 lm・117.2 lm/W・Ra83・5000K

¥7,500 (税抜)

非調光


LED
一体型

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

LED

- 重・0.3kg
- 光源寿命：40,000時間
- 取付可能天井厚5～25mm
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光器併用不可
- 照射近接限度10cm
- 11VA(100V)

FLATFACE 傾斜天井対応 【特許登録済】



60W相当

非調光

AD 51097

3.8W・390 lm・102.6 lm/W・Ra83・2700K

AD 51098

3.8W・415 lm・109.2 lm/W・Ra83・3500K

AD 51099

3.8W・435 lm・114.4 lm/W・Ra83・5000K

¥6,500 (税抜)

非調光


LED
一体型

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

LED


- 重・0.3kg
- 光源寿命：40,000時間
- 取付可能天井厚5～25mm
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光器併用不可
- 照射近接限度10cm
- 7VA(100V)

FLATFACE 傾斜天井対応 【特許登録済】



材厚30～50mm対応ダウンライト

特殊な材厚にも取付可能なダウンライト。
パネルシリーズと同じデザインでご用意しました。



材厚30～50mmの厚い天井材に対応したタイプです。

100 ベースタイプ



高気密
散光 **S_B**

100W相当

調光

AD 51794

8.0W・700 lm・87.5 lm/W・Ra82・2700K

AD 51795

8.0W・740 lm・92.5 lm/W・Ra82・3500K

AD 51796

8.0W・755 lm・94.3 lm/W・Ra82・5000K

¥8,600 (税抜)

調光

LED
一体型

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- 重・0.4kg
- 光源寿命：40,000時間
- 取付必要高：90mm(材厚30～40mm未満時)
100mm(材厚40～50mm時)
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光範囲(100～約1%)
- 適合調光器別売
- リニューアルプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 12VA(100V)



60W相当

調光

AD 51797

5.5W・450 lm・81.8 lm/W・Ra82・2700K

AD 51798

5.5W・475 lm・86.3 lm/W・Ra82・3500K

AD 51799

5.5W・485 lm・88.1 lm/W・Ra82・5000K

¥7,200 (税抜)

調光




LED
一体型

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装




- 重・0.4kg
- 光源寿命：40,000時間
- 取付必要高：90mm(材厚30～40mm未満時)
100mm(材厚40～50mm時)
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光範囲(100～約1%)
- 適合調光器別売
- リニューアルプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 8VA(100V)






36mm浅型ダウンライト(ファインホワイト)



36mm浅型ダウンライト(ブラック)



材厚30～50mm対応ダウンライト



別売

LED適合調光器
(逆位相制御方式)

3A(300W)タイプ
4線式

2A(200W)タイプ
4線式

3A(300W)タイプ
2線式

AE 50249 E

AE 50268 E(白)
AE 50271 E(黒)

AE 49350 E

¥28,800(税抜)

¥24,800(税抜)

¥15,000(税抜)

※正位相制御方式もご利用頂けます。
●適合調光器別売と表記しています。

詳しくは▶P.792～794