

## Exterior Spot Light ランプタイプ



30°


**XUE 945 125** (ブラック)  
**XUE 945 126** (シルバーメタリック)

¥10,000(税抜)

ランプ：ビーム球形LEDランプ  
LDR12/7/5(E26)別売

本体：アルミダイカスト・塗装  
重量：1.0kg

- 光源寿命：40,000時間
- 照射近接限度10cm
- 直付・壁付・床付取付可能型
- 調光器との併用はできません



30°

**XUE 945 127** (ブラック)  
**XUE 945 128** (シルバーメタリック)

¥19,800(税抜)

ランプ：ビーム球形LEDランプ  
LDR12/7/5(E26)別売

本体：アルミダイカスト・塗装  
重量：1.4kg

- 光源寿命：40,000時間
- 照射近接限度10cm ●照度センサ付
- 点灯照度調節可能 ●センサモード切替可能
- 調光器との併用はできません



30°


**XUE 941 149** (ブラック)  
**XUE 941 150** (シルバーメタリック)

¥16,800(税抜)

ランプ：ビーム球形LEDランプ  
LDR12/7/5(E26)別売

本体：アルミダイカスト・塗装  
重量：1.8kg

- 光源寿命：40,000時間
- 照射近接限度10cm
- キャプタイヤーケーブル6.0m付
- 調光器との併用はできません



別売ビーム球形  
LEDランプ(調光不可)  
11.7W / 7.1W / 4.5W

- ビーム球と同等のサイズ・形状
- 割れにくい樹脂カバー

※調光はできません。



	型番	形名	口金	消費電力(W)	色温度(K)
150W相当	XE 47598 L	LDR12L-W	E26	11.7	2700
	XE 47599 L	LDR12N-W			5000
100W相当	XE 47600 L	LDR7L-W	E26	7.1	2700
	XE 47601 L	LDR7N-W			5000
75W相当	XE 47602 L	LDR5L-W		4.5	2700

	型番	演色性(Ra)	全光束(lm)	定格寿命(h)	希望小売価格(¥)(税抜)
150W相当	XE 47598 L	83	1000	40,000	16,800
	XE 47599 L				
100W相当	XE 47600 L	83	700	40,000	12,800
	XE 47601 L				
75W相当	XE 47602 L		440		10,800



30°


**XUE 941 147** (ブラック)  
**XUE 941 148** (シルバーメタリック)

¥14,800(税抜)

ランプ：ビーム球形LEDランプ  
LDR12/7/5(E26)別売

本体：アルミダイカスト・塗装  
重量：1.3kg

- 光源寿命：40,000時間
- 照射近接限度10cm
- 直付・壁付両用型
- 調光器との併用はできません



30°


**XUE 941 151** (ブラック)  
**XUE 941 152** (オフホワイト)

¥16,800(税抜)

ランプ：ビーム球形LEDランプ  
LDR12/7/5(E26)別売

本体：アルミダイカスト・塗装  
重量：1.8kg

- 光源寿命：40,000時間
- 照射近接限度10cm ●看板背面取付可能
- アームスウィング式 ●器具外結線専用型
- 調光器との併用はできません



30°

**XUE 941 153** (ブラック)  
**XUE 941 154** (オフホワイト)

¥5,400(税抜)

ランプ：ビーム球形LEDランプ  
LDR12/7/5(E26)別売

本体：アルミダイカスト・塗装  
重量：0.7kg

- 光源寿命：40,000時間
- 照射近接限度10cm
- 直付・壁付・床付取付可能型
- 調光器との併用はできません

推奨品：XUE 941 153 ▶ XUE 945 125 [P.490]  
 XUE 941 154 ▶ XUE 945 126 [P.490]



30°

**XUE 941 155** (ブラック)  
**XUE 941 156** (オフホワイト)


¥10,500(税抜)

ランプ：ビーム球形LEDランプ  
LDR12/7/5(E26)別売

本体：アルミダイカスト・塗装  
重量：1.3kg

- 光源寿命：40,000時間
- 照射近接限度10cm ●直付・壁付両用型
- 壁付時は別途、吊下げワイヤーの施工が必要です
- 照射方向自在型 ●アーム長さ調節可能型
- 調光器との併用はできません

推奨品：XUE 941 155 ▶ XUE 941 151 [P.490]  
 XUE 941 156 ▶ XUE 941 152 [P.490]



Ⓔマークの付いた製品型番は生産完了品です。代替品：取付、外観寸法変更なし / 推奨品：取付、外観寸法変更あり ご案内頁を参照ください。

- ▶：連結端子付(送りなし)  
 ◎：連結端子付(送り付)

△安全のため、「直付・壁付両用型」「傾斜天井に取付可能」などスペース内に特別の記載のないものについては、写真と異なる方向で取り付けしないでください。  
 ●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。