

Solid Design Base Light

Solid Seamless 単体取付タイプ



LED
本 体：アルミ白色塗装
セ ー ド：ポリカーボネート乳白色

- 光源寿命:40,000時間
- 直付・壁付・床置取付可型
- 調光範囲(約1～100%)
- 調光には別売適合調光器が必要です
- PWM/DALIはスイッチ切替式ユニット搭載で
どちらの信号制御方式にも対応可能
- 100～242V対応タイプ

LED

演色性
Ra82

調光
タイプ

※L300mm
タイプをのぞく

特許登録済
意匠登録済

※マークの
型番をのぞく



特注対応を承ります。
筐体色対応(黒・シルバー)
追い回し加工対応(口の字・L字など)

PWM DALI
L：1500mm

電球色 2700K	電球色 3000K	温白色 3500K	白 色 4000K	昼白色 5000K	
XH 47251 L	XH 47256 L	XH 47261 L	XH 47266 L ※	XH 47271 L	¥35,500(税抜)

定格光束 4190 lm	定格光束 4370 lm	定格光束 4490 lm	定格光束 4570 lm	定格光束 5030 lm
消費電力 41.3 w	消費電力 41.3 w	消費電力 41.3 w	消費電力 41.3 w	消費電力 41.3 w
固有エネルギー消費効率 101.4 lm/W	固有エネルギー消費効率 105.8 lm/W	固有エネルギー消費効率 108.7 lm/W	固有エネルギー消費効率 110.6 lm/W	固有エネルギー消費効率 121.7 lm/W

重 量：1.9kg
●42/44/46VA(100/200/242V)





PWM DALI
L：1200mm

電球色 2700K	電球色 3000K	温白色 3500K	白 色 4000K	昼白色 5000K	
XH 47252 L	XH 47257 L	XH 47262 L	XH 47267 L ※	XH 47272 L	¥31,000(税抜)

定格光束 3350 lm	定格光束 3490 lm	定格光束 3590 lm	定格光束 3660 lm	定格光束 4020 lm
消費電力 32.4 w	消費電力 32.4 w	消費電力 32.4 w	消費電力 32.4 w	消費電力 32.4 w
固有エネルギー消費効率 103.3 lm/W	固有エネルギー消費効率 107.7 lm/W	固有エネルギー消費効率 110.8 lm/W	固有エネルギー消費効率 112.9 lm/W	固有エネルギー消費効率 124.0 lm/W

重 量：1.6kg
●33/36/39VA(100/200/242V)





PWM DALI
L：900mm

電球色 2700K	電球色 3000K	温白色 3500K	白 色 4000K	昼白色 5000K	
XH 47253 L	XH 47258 L	XH 47263 L	XH 47268 L ※	XH 47273 L	¥28,800(税抜)

定格光束 2510 lm	定格光束 2620 lm	定格光束 2700 lm	定格光束 2740 lm	定格光束 3020 lm
消費電力 24.2 w	消費電力 24.2 w	消費電力 24.2 w	消費電力 24.2 w	消費電力 24.2 w
固有エネルギー消費効率 103.7 lm/W	固有エネルギー消費効率 108.2 lm/W	固有エネルギー消費効率 111.5 lm/W	固有エネルギー消費効率 113.2 lm/W	固有エネルギー消費効率 124.7 lm/W

重 量：1.3kg
●25/28/32VA(100/200/242V)



適合調光器		▶P.615-616
PWM	AE 51789 E	¥19,800(税抜) ●PWM信号制御方式(100V)
PWM	AE 51790 E	¥21,800(税抜) ●PWM信号制御方式(100～254V)
PWM DALI	AE 51238 E	¥37,800(税抜) ●3シーンメモリ対応 PWM/DALI信号制御方式(100～242V)

DALI信号制御システムについては、最寄りの営業所までお問い合わせください。

PWM/DALI切替式ユニット搭載。
スイッチ切替によりPWM/DALI信号
制御方式のいずれにも対応できます。

Ⓛ：速結端子付(送りなし)
Ⓜ：速結端子付(送り付)

△安全のため、「直付・壁付両用型」「傾斜天井に取付可能」などスペック内に特別の記載のないものについては、写真と異なる方向で取り付けないでください。
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。