

75 グレアレス 鏡面コーン


800/600 lmクラス



- LED
 枠 : アルミダイカスト・塗装
 コーン : 樹脂・鏡面
 重量 : 0.3kg
 電源ユニット : 別売
 ●光源寿命: 40,000時間
 ●可動型(30°まで)
 ●別売専用電源ユニットが必要です
 ●調光には別売適合調光器が必要です
 ●コネクター付
 ●5~25mmの材厚で取付けてください
 ●照射近接限度10cm
 ●リニューアブルプレート併用不可






800 lmクラス



	低色温度 2400K	電球色 2700K	電球色 3000K	温白色 3500K	白 色 4000K
(白色)	XD205029WB	XD205029WA	XD205029WL	XD205029WM	XD205029WW
(黒色)	XD205029BB	XD205029BA	XD205029BL	XD205029BM	XD205029BW
15°	定格光束 550 lm ON-OFF 27.2 lm/W 位相 26.8 lm/W PWM 30.3 lm/W DALI	定格光束 610 lm ON-OFF 30.1 lm/W 位相 29.7 lm/W PWM 33.7 lm/W DALI	定格光束 650 lm ON-OFF 32.1 lm/W 位相 31.7 lm/W PWM 35.9 lm/W DALI	定格光束 675 lm ON-OFF 33.4 lm/W 位相 32.9 lm/W PWM 37.2 lm/W DALI	定格光束 710 lm ON-OFF 35.1 lm/W 位相 34.6 lm/W PWM 39.2 lm/W DALI


(白色)	XD205030WB	XD205030WA	XD205030WL	XD205030WM	XD205030WW
(黒色)	XD205030BB	XD205030BA	XD205030BL	XD205030BM	XD205030BW
20°	定格光束 565 lm ON-OFF 27.9 lm/W 位相 27.5 lm/W PWM 31.2 lm/W DALI	定格光束 625 lm ON-OFF 30.9 lm/W 位相 30.4 lm/W PWM 34.5 lm/W DALI	定格光束 665 lm ON-OFF 32.9 lm/W 位相 32.4 lm/W PWM 36.7 lm/W DALI	定格光束 690 lm ON-OFF 34.1 lm/W 位相 32.4 lm/W PWM 38.1 lm/W DALI	定格光束 725 lm ON-OFF 35.8 lm/W 位相 35.3 lm/W PWM 40.0 lm/W DALI

(白色)	XD205031WB	XD205031WA	XD205031WL	XD205031WM	XD205031WW
(黒色)	XD205031BB	XD205031BA	XD205031BL	XD205031BM	XD205031BW
30°	定格光束 690 lm ON-OFF 34.1 lm/W 位相 33.6 lm/W PWM 38.1 lm/W DALI	定格光束 760 lm ON-OFF 37.6 lm/W 位相 37.0 lm/W PWM 41.9 lm/W DALI	定格光束 810 lm ON-OFF 40.0 lm/W 位相 39.5 lm/W PWM 44.7 lm/W DALI	定格光束 845 lm ON-OFF 41.8 lm/W 位相 41.2 lm/W PWM 46.6 lm/W DALI	定格光束 885 lm ON-OFF 43.8 lm/W 位相 43.1 lm/W PWM 48.8 lm/W DALI



本体価格	専用電源ユニット	組合せ価格	消費電力	組合せ皮相電力	調光範囲
ON-OFF XE 92183 E	¥6,500 (税抜)	¥24,500 (税抜)	20.2W	20/26/32VA(100/200/242V)	—
位相 XE 92193 E	¥8,000 (税抜)	¥26,000 (税抜)	20.5W	21VA(100V)	約1~100%
PWM XE 92703	¥11,800 (税抜)	¥29,800 (税抜)	18.1W	19/20/20VA(100/200/242V)	約0.1~100%




600 lmクラス



	低色温度 2400K	電球色 2700K	電球色 3000K	温白色 3500K	白 色 4000K
(白色)	XD205029WB	XD205029WA	XD205029WL	XD205029WM	XD205029WW
(黒色)	XD205029BB	XD205029BA	XD205029BL	XD205029BM	XD205029BW
15°	定格光束 390 lm ON-OFF 32.7 lm/W 位相 28.2 lm/W PWM 32.7 lm/W DALI	定格光束 430 lm ON-OFF 36.1 lm/W 位相 31.1 lm/W PWM 36.1 lm/W DALI	定格光束 455 lm ON-OFF 38.2 lm/W 位相 32.9 lm/W PWM 38.2 lm/W DALI	定格光束 475 lm ON-OFF 39.9 lm/W 位相 34.4 lm/W PWM 39.9 lm/W DALI	定格光束 500 lm ON-OFF 42.0 lm/W 位相 36.2 lm/W PWM 42.0 lm/W DALI

(白色)	XD205030WB	XD205030WA	XD205030WL	XD205030WM	XD205030WW
(黒色)	XD205030BB	XD205030BA	XD205030BL	XD205030BM	XD205030BW
20°	定格光束 400 lm ON-OFF 33.6 lm/W 位相 28.9 lm/W PWM 33.6 lm/W DALI	定格光束 440 lm ON-OFF 36.9 lm/W 位相 31.8 lm/W PWM 36.9 lm/W DALI	定格光束 465 lm ON-OFF 39.0 lm/W 位相 33.6 lm/W PWM 39.0 lm/W DALI	定格光束 485 lm ON-OFF 40.7 lm/W 位相 35.1 lm/W PWM 40.7 lm/W DALI	定格光束 510 lm ON-OFF 42.8 lm/W 位相 36.9 lm/W PWM 42.8 lm/W DALI

(白色)	XD205031WB	XD205031WA	XD205031WL	XD205031WM	XD205031WW
(黒色)	XD205031BB	XD205031BA	XD205031BL	XD205031BM	XD205031BW
30°	定格光束 485 lm ON-OFF 40.7 lm/W 位相 35.1 lm/W PWM 40.7 lm/W DALI	定格光束 535 lm ON-OFF 44.9 lm/W 位相 38.7 lm/W PWM 44.9 lm/W DALI	定格光束 570 lm ON-OFF 47.8 lm/W 位相 41.3 lm/W PWM 47.8 lm/W DALI	定格光束 595 lm ON-OFF 50.0 lm/W 位相 43.1 lm/W PWM 50.0 lm/W DALI	定格光束 625 lm ON-OFF 52.5 lm/W 位相 45.2 lm/W PWM 52.5 lm/W DALI



本体価格	専用電源ユニット	組合せ価格	消費電力	組合せ皮相電力	調光範囲
ON-OFF XE 92182 E	¥6,000 (税抜)	¥24,000 (税抜)	11.9W	12/13/15VA(100/200/242V)	—
位相 XE 92192 E	¥7,500 (税抜)	¥25,500 (税抜)	13.8W	22VA(100V)	約1~100%
PWM XE 92702	¥11,000 (税抜)	¥29,000 (税抜)	11.9W	12/14/15VA(100/200/242V)	約0.1~100%

オプション 専用の灯具に取り付けてご使用ください。

スプレッドレンズ XE 50189 E ¥3,800 (税抜)	ディフュージョンレンズ XE 50186 E ¥3,800 (税抜)	ハニカムルーバー XE 50183 E ¥4,500 (税抜)

適合調光器 ▶ P.615~617

位相	AE 36745 E ¥14,500 (税抜)	●3A(300W)まで ●正位相制御方式
	AE 49350 E ¥16,500 (税抜)	●3A(300W)まで ●逆位相制御方式
PWM	AE 51789 E ¥19,800 (税抜)	●PWM信号制御方式 (100V)
	AE 51790 E ¥21,800 (税抜)	●PWM信号制御方式 (100~254V)
PWM	AE 51238 E ¥37,800 (税抜)	●3シーンメモリ対応 PWM/DALI信号制御方式 (100~242V)

DALI信号制御システムについては、最寄りの営業所までお問い合わせください。

- Ⓛ: 連結端子付(送りなし)
 Ⓢ: 連結端子付(送り付)

- △安全のため、「直付・壁付両用型」「傾斜天井に取付可能」などスペック内に特別の記載のないものについては、写真と異なる方向で取り付けしないでください。
 ●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。