

LED非常灯

埋込型 非常用照明器具 / M形



非常用ハロゲン13W相当

AR 50617

¥47,700 (税抜)

昼白色 5000K 1.4W

- 低天井用(～3m) ● 適合蓄電池:3H15DA
- 非常点灯時光束:410lm
- 2/2/2VA(100/200/242V)

非常用ハロゲン9W相当

AR 50616

¥42,300 (税抜)


昼白色 5000K 1.1W

- 低天井小空間用(～3m) ● 適合蓄電池:2H15DA
- 非常点灯時光束:245lm
- 1/2/2VA(100/200/242V)

LED(非常時のみ点灯)
本体:銅・ファインホワイト塗装
● 幅-φ120 出幅-8 埋込穴径-φ100
● 埋込高-83mm 重-0.5kg
● 取付可能天井厚5～25mm
● 蓄電池:ニッケル水素電池
● 非常灯型式評定番号:LALC-039

- 調光器併用不可
- リニューアルプレート併用不可
- ※100-242V対応

自己点検機能付
充電モニタ付



■器具取付間隔 保守率=0.9

配置方法	器具取り付け高さ(m)				
	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m
単体配置 A1	4.0	4.3	4.5	4.6	3.9
直線配置 A2	9.1	9.9	10.4	11.3	12.9
四角配置 A4	7.4	8.1	8.6	9.4	11.1

■器具取付間隔 保守率=0.9

配置方法	器具取り付け高さ(m)			
	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m
単体配置 A1	3.5	3.6	3.6	3.2
直線配置 A2	8.2	8.9	9.3	9.8
四角配置 A4	6.7	7.4	7.7	8.5



非常用ハロゲン13W相当

AR 50620

¥51,000 (税抜)

昼白色 5000K 1.4W

- 低天井用(～3m) ● 適合蓄電池:3H15DA
- 非常点灯時光束:385lm
- 2/2/2VA(100/200/242V)

非常用ハロゲン9W相当

AR 50619

¥48,600 (税抜)


昼白色 5000K 1.1W

- 低天井小空間用(～3m) ● 適合蓄電池:2H15DA
- 非常点灯時光束:230lm
- 1/2/2VA(100/200/242V)

LED(非常時のみ点灯)
本体:銅・ブラック塗装
● 幅-φ120 出幅-8 埋込穴径-φ100
● 埋込高-83mm 重-0.5kg
● 取付可能天井厚5～25mm
● 蓄電池:ニッケル水素電池
● 非常灯型式評定番号:LALC-039

- 調光器併用不可
- リニューアルプレート併用不可
- ※100-242V対応

自己点検機能付
充電モニタ付



■器具取付間隔 保守率=0.9

配置方法	器具取り付け高さ(m)				
	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m
単体配置 A1	3.9	4.2	4.4	4.5	3.5
直線配置 A2	9.0	9.8	10.3	11.2	12.6
四角配置 A4	7.3	8.0	8.5	9.3	11.0

■器具取付間隔 保守率=0.9

配置方法	器具取り付け高さ(m)			
	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m
単体配置 A1	3.5	3.5	3.5	2.9
直線配置 A2	8.1	8.7	9.1	9.6
四角配置 A4	6.7	7.3	7.7	8.3



非常用ハロゲン30W相当

AR 50618


¥84,500 (税抜)

昼白色 5000K 1.6W

- LED(非常時のみ点灯)
本体:銅・ファインホワイト塗装
● 幅-φ120 出幅-8 埋込穴径-φ100
● 埋込高-83mm 重-0.6kg
● 中天井用(～6m)
● 取付可能天井厚5～25mm
● 蓄電池:ニッケル水素電池
● 適合蓄電池:7H15DA
● 非常点灯時光束:1,190lm
● 非常灯型式評定番号:LALC-040
- 調光器併用不可
● リニューアルプレート併用不可
※100-242V対応
● 2/2/2VA(100/200/242V)

自己点検機能付
充電モニタ付

埋込穴
φ100



■器具取付間隔 保守率=0.9

配置方法		器具取り付け高さ(m)						
		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置	A1	5.4	5.9	6.1	6.6	7.6	7.6	6.8
直線配置	A2	11.8	13.0	13.8	15.2	18.3	20.3	21.3
四角配置	A4	9.2	10.3	11.2	12.2	14.9	17.0	18.9

自己点検用
リモコンについて



RZB 02

三菱電機照明製造合リモコンをご使用ください。
※弊社では取扱いがございません。



非常用ハロゲン30W相当

AR 52834


¥87,900 (税抜)

昼白色 5000K 1.6W

- LED(非常時のみ点灯)
本体:銅・ブラック塗装
● 幅-φ120 出幅-8 埋込穴径-φ100
● 埋込高-83mm 重-0.6kg
● 中天井用(～6m)
● 取付可能天井厚5～25mm
● 蓄電池:ニッケル水素電池
● 適合蓄電池:7H15DA
● 非常点灯時光束:1,120lm
● 非常灯型式評定番号:LALC-040
- 調光器併用不可
● リニューアルプレート併用不可
※100-242V対応
● 2/2/2VA(100/200/242V)

自己点検機能付
充電モニタ付

埋込穴
φ100



■器具取付間隔 保守率=0.9

配置方法		器具取り付け高さ(m)						
		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
単体配置	A1	5.3	5.8	6.0	6.6	7.4	7.3	6.5
直線配置	A2	11.9	13.0	13.7	15.1	18.0	20.0	21.3
四角配置	A4	7.5	8.2	8.6	9.3	10.5	10.4	9.2



木質天井や黒天井に違和感なく
同化する黒色タイプもラインアップ

埋込型 非常用照明器具 / S形



非常用ハロゲン13W相当

AR 50621


¥54,300 (税抜)

昼白色 5000K 1.4W

- LED(非常時のみ点灯)
本体:銅・ファインホワイト塗装
● 幅-φ170 出幅-8 埋込穴径-φ150
● 埋込高-83mm 重-0.9kg
● 低天井用(～3m)
● 取付可能天井厚1～25mm
● 蓄電池:ニッケル水素電池 ● 適合蓄電池:3H15DA
● 非常点灯時光束:410lm
● 非常灯型式評定番号:LALC-039
- 調光器併用不可 ● リニューアルプレート併用不可
※100-242V対応
● 2/2/2VA(100/200/242V)

自己点検機能付
充電モニタ付

埋込穴
φ150



■器具取付間隔 保守率=0.9

配置方法	器具取り付け高さ(m)				
	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m
単体配置 A1	4.0	4.3	4.5	4.6	3.9
直線配置 A2	9.1	9.9	10.4	11.3	12.9
四角配置 A4	7.4	8.1	8.6	9.4	11.1



非常用ハロゲン13W相当

AR 52835


¥57,600 (税抜)

昼白色 5000K 1.4W

- LED(非常時のみ点灯)
本体:銅・ブラック塗装
● 幅-φ170 出幅-8 埋込穴径-φ150
● 埋込高-83mm 重-0.9kg
● 低天井用(～3m)
● 取付可能天井厚1～25mm
● 蓄電池:ニッケル水素電池 ● 適合蓄電池:3H15DA
● 非常点灯時光束:385lm
● 非常灯型式評定番号:LALC-039
- 調光器併用不可 ● リニューアルプレート併用不可
※100-242V対応
● 2/2/2VA(100/200/242V)

自己点検機能付
充電モニタ付

埋込穴
φ150



■器具取付間隔 保守率=0.9

配置方法	器具取り付け高さ(m)				
	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m
単体配置 A1	3.9	4.2	4.4	4.5	3.5
直線配置 A2	9.0	9.8	10.3	11.2	12.6
四角配置 A4	7.3	8.0	8.5	9.3	11.0



非常用ハロゲン13W相当

AR 50622


¥54,300 (税抜)

昼白色 5000K 1.4W

- LED(非常時のみ点灯)
本体:銅・ファインホワイト塗装
● 幅-φ120 出幅-8 埋込穴径-φ100
● 埋込高-83mm 重-0.5kg
● 低天井用(～3m)
● 取付可能天井厚5～25mm
● 蓄電池:ニッケル水素電池 ● 適合蓄電池:3H15DA
● 非常点灯時光束:410lm
● 非常灯型式評定番号:LALC-039
- 調光器併用不可 ● リニューアルプレート併用不可
※100-242V対応
● 2/2/2VA(100/200/242V)

自己点検機能付
充電モニタ付

埋込穴
φ100



■器具取付間隔 保守率=0.9

配置方法	器具取り付け高さ(m)				
	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m
単体配置 A1	4.0	4.3	4.5	4.6	3.9
直線配置 A2	9.1	9.9	10.4	11.3	12.9
四角配置 A4	7.4	8.1	8.6	9.4	11.1



非常用ハロゲン13W相当

AR 50623


¥57,600 (税抜)

昼白色 5000K 1.4W

- LED(非常時のみ点灯)
本体:銅・ブラック塗装
● 幅-φ120 出幅-8 埋込穴径-φ100
● 埋込高-83mm 重-0.5kg
● 低天井用(～3m)
● 取付可能天井厚5～25mm
● 蓄電池:ニッケル水素電池 ● 適合蓄電池:3H15DA
● 非常点灯時光束:385lm
● 非常灯型式評定番号:LALC-039
- 調光器併用不可 ● リニューアルプレート併用不可
※100-242V対応
● 2/2/2VA(100/200/242V)

自己点検機能付
充電モニタ付

埋込穴
φ100



■器具取付間隔 保守率=0.9

配置方法	器具取り付け高さ(m)				
	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m
単体配置 A1	3.9	4.2	4.4	4.5	3.5
直線配置 A2	9.0	9.8	10.3	11.2	12.6
四角配置 A4	7.3	8.0	8.5	9.3	11.0



このマークは、省エネ性を表示しています。
数値は、省エネ法に定められた2020年度基準値に対する区分別の達成率です。

※この誌面に掲載の全製品の価格は、消費税抜きの希望小売価格です。