

心ざつ  
ライト

ブラケット  
ライト

シャン  
デリア

インテリア  
ファン

スタン  
ド  
ライト

間接  
照明

ソリッド  
デザイン

シーリング  
ライト

小型  
シーリング

キッチン  
ライト

和風  
照明

浴室灯

エクス  
テリア

ダウン  
ライト

スポット  
ライト

ベース  
ライト

非常用  
照明

コン  
ローラ

別売  
部品

arkia

調 色

とことろ  
ペンダント

シー  
リング

ペン  
ダント

小型  
ペンダント

ブラ  
ケット

小型  
シーリング

エクス  
テリア

ダウン  
ライト

千山格子


せんざんこうし



千本格子を彷彿させる縦棧意匠シリーズ。  
その端正な表情が、格式ある和室に静かな情緒を漂わせます。

H09-013

使用器具：AH 48749 L



Fit調色

AH 48749 L

¥76,000 (税抜)

調光調色

LED交換  
不可

12  
量

電球色 2700K・Ra82 ~ 昼光色 6500K・Ra82

45.6W 4520 lm 99.1 lm/W (電球色 2700K)  
44.2W 4755 lm 107.5 lm/W (昼白色 4600K)  
42.6W 4535 lm 106.4 lm/W (昼光色 6500K)  
●46VA(100V)

AH 48750 L

¥67,000 (税抜)

調光調色

LED交換  
不可

8  
量

電球色 2700K・Ra82 ~ 昼光色 6500K・Ra82

34.5W 3320 lm 96.2 lm/W (電球色 2700K)  
33.4W 3595 lm 107.6 lm/W (昼白色 4600K)  
32.2W 3330 lm 103.4 lm/W (昼光色 6500K)  
●35VA(100V)

AH 48751 L

¥65,000 (税抜)

調光調色

LED交換  
不可

6  
量

電球色 2700K・Ra82 ~ 昼光色 6500K・Ra82

29.4W 2830 lm 96.2 lm/W (電球色 2700K)  
28.5W 3065 lm 107.5 lm/W (昼白色 4600K)  
27.4W 2840 lm 103.6 lm/W (昼光色 6500K)  
●29VA(100V)

LED

枠：白木

セード：アクリル・乳白色

●高・151 幅・□564mm 重・3.0kg

●壁スイッチ：全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯

●光源寿命：40,000時間

●調光範囲(約1~100%)、LED保安灯5段階調光

●調色範囲(2700K~6500K)

●専用リモコン付

●別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)

●下面セードのみa-クリーン


らくビタ取付  
枠 回 転 式  
a-クリーン

AH48749L 198%

AH48750L 192%

AH48751L 192%


φ340




縦棧の直線美が白木の清潔感をさらに際立てます。

同シリーズでコーディネートできる製品もご用意。


[ペンダント…P.408-411、シーリング…P.417、  
ブラケット…P.414掲載]




AP 43080 L  
AP 43081 L



AP 40519 L




AH 40518 L



AB 40517 L

同 梱

Fit調色シンプルリモコン



全ての光色が100%点灯可能!!  
明るさ変更も自由自在!!

電球色 2700K (3500K) 昼白色 (5000K) 昼光色 (6500K)

100%  
50%  
約1%

全灯  
シーン1  
シーン2  
LED保安灯

3CHタイプ  
●専用リモコン付  
と表示しています。


2つのシーンが記録でき、シーンの呼び出しや  
各種設定をダイレクトに操作できます。

詳しくは▶P.768

別 売

Fit調色/スタンダード調色対応  
カンタン操作リモコン  
(AE 44865 E)

操作がわかりやすいシンプルデザイン。



押しやすい大きいサイズのON/OFFボタン


ワンブッシュで登録しておいた  
お気に入り・くつろぎの照明シーンを  
簡単に呼び出せます。


シーンに合わせた調光・調色を自在に  
コントロール。

2CHタイプ

詳しくは▶P.752

402 △安全のため、取り付け制限について特別の記載のないものは、写真と異なる方向で取り付けないでください。  
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

 連結端子付  
(送りなし)

 連結端子付  
(送り付)