



Fit調色 吹抜け用ブラケット [ 調光・調色タイプ ] / 吹抜け用ブラケット [ 非調光タイプ ]

5000K 100%

B19-003 使用器具：AB 46976 L

2700K 100%

B19-002 使用器具：AB 46976 L



FHF32W×2灯相当

**AB 46975 L**  
¥85,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 ~ 昼白色 5000K・Ra82

54W 4535 lm 83.9 lm/W (電球色 2700K)  
54W 4980 lm 92.2 lm/W (白 色 4200K)  
54W 4980 lm 92.2 lm/W (昼白色 5000K)

FHF32W相当

**AB 46976 L**  
¥85,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 ~ 昼白色 5000K・Ra82

54W 2210 lm 40.9 lm/W (電球色 2700K)  
54W 2430 lm 45.0 lm/W (白 色 4200K)  
54W 2430 lm 45.0 lm/W (昼白色 5000K)

FHF32W相当

**AB 45923 L**  
¥49,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 ~ 昼白色 5000K・Ra82

26.4W 2485 lm 94.1 lm/W (電球色 2700K)  
26.4W 2730 lm 103.4 lm/W (白 色 4200K)  
26.4W 2730 lm 103.4 lm/W (昼白色 5000K)

FL40W相当

**AB 45922 L**  
¥49,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 ~ 昼白色 5000K・Ra82

26.4W 1485 lm 56.2 lm/W (電球色 2700K)  
26.4W 1630 lm 61.7 lm/W (白 色 4200K)  
26.4W 1630 lm 61.7 lm/W (昼白色 5000K)

LED  
本体：鋼・白色  
セード：アクリル・乳白色  
上下面セード：アクリル・透明消し  
\*高-136 幅-1259 出幅-83mm 重-3.1kg  
\*光源寿命：40,000時間 \*調光範囲(約3~100%)  
\*調色範囲(2700K~5000K) \*横向き取付専用  
●必ず別売専用調光器をご使用ください  
\*57VA(100V)

フッシュアップ式  
a-クリーン

φ20電源用穴

LED  
本体：鋼・白色  
セード：アクリル・乳白色  
上下面セード：アクリル・透明消し  
\*高-136 幅-1259 出幅-83mm 重-3.1kg  
\*光源寿命：40,000時間 \*調光範囲(約3~100%)  
\*調色範囲(2700K~5000K) \*横向き取付専用  
●必ず別売専用調光器をご使用ください  
\*57VA(100V)

フッシュアップ式  
a-クリーン

φ20電源用穴

LED  
本体：鋼・白色  
セード：アクリル・乳白色  
\*高-79 幅-1256 出幅-85mm 重-2.1kg  
\*光源寿命：40,000時間 \*調光範囲(約3~100%)  
\*調色範囲(2700K~5000K)  
\*傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ  
●必ず別売専用調光器をご使用ください  
\*27VA(100V)

フッシュアップ式  
a-クリーン  
直・壁取付  
傾天90°

φ20電源用穴

LED  
本体：鋼・白色  
セード：アクリル・乳白色  
上下面セード：アクリル・乳白色  
\*高-79 幅-1256 出幅-85mm 重-2.1kg  
\*光源寿命：40,000時間 \*調光範囲(約3~100%)  
\*調色範囲(2700K~5000K)  
\*傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ  
●必ず別売専用調光器をご使用ください \*27VA(100V)

フッシュアップ式  
a-クリーン  
直・壁取付  
傾天90°

φ20電源用穴

非常用照明

コントローラ

別売部品

arkia

調色

吹抜け

スポット

手元灯

Revea

Interior x Light

小型

鏡上付・フタ付

DH19-071 使用器具：AH 52420 × 2

FHF32W相当

**AH 52420**  
電球色 2700K・Ra82 24.8W・2435 lm・98.1 lm/W

**AH 52421**  
温白色 3500K・Ra82 24.8W・2510 lm・101.2 lm/W

**AH 52422**  
昼白色 5000K・Ra82 24.8W・2665 lm・107.4 lm/W

¥43,800 (税抜) 非調光 LED交換不可

FHF32W相当

**AH 42526 L**  
電球色 2700K・Ra82 24.8W・2160 lm・87.0 lm/W

**AH 46487 L**  
温白色 3500K・Ra82 24.8W・2225 lm・89.7 lm/W

**AH 42527 L**  
昼白色 5000K・Ra82 24.8W・2385 lm・96.1 lm/W

¥35,000 (税抜) 非調光 LED交換不可

FL40W相当

**AB 42534 L**  
電球色 2700K・Ra82 24.8W・1065 lm・42.9 lm/W

**AB 42535 L**  
昼白色 5000K・Ra82 24.8W・1180 lm・47.5 lm/W

¥36,000 (税抜) 非調光 LED交換不可

LED  
本体：アルミ・白色塗装  
セード：アクリル・乳白色  
エンドキャップ：プラスチック・白色 乳白色  
\*高-66 幅-1212×74mm 重-2.3kg  
\*光源寿命：40,000時間  
\*傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ  
●調光器併用不可 \*26VA(100V)

a-クリーン  
直・壁取付  
傾天90°

φ20電源用穴

LED  
本体：鋼・白色塗装  
セード：アクリル・乳白色  
\*高-79 幅-1256 出幅-85mm 重-2.1kg  
\*光源寿命：40,000時間  
\*傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ  
●調光器併用不可 \*26VA(100V)

フッシュアップ式  
a-クリーン  
直・壁取付  
傾天90°

φ20電源用穴

施工時の注意点  
壁面より100mm以上のクリアランスをとって、施工してください。

Fit調色専用調光器

調光調色の表示がある製品に対応

※接続台数は Switch Navi へ

AE 45829 E ¥19,800 (税抜) ▶ P.749

AE 54346 E (白) ¥30,000 (税抜) ※4線式 ▶ P.746

AE 54346 E (黒) ¥30,000 (税抜) ▶ P.746

AE 54341 E (白) ¥72,000 (税抜) ▶ P.744

AE 54342 E (黒) ¥72,000 (税抜) ▶ P.744

シーンコントローラもご用意

4回路用(5シーン)

Switch Navi