



シンプルなデザインに透明消し塗装を施したマットで上質なセードが印象的。
さまざまな空間に調和します。

U16-081

使用器具：AU 45208 L

[E型] 人感センサ マルチタイプ

調光モード、6時間タイマーモード、オンオフモードが選べます。

調光モード

暗くなるとほんのり点灯。

夜間オンオフモード

暗くなると待機状態。

近づいた時だけフル点灯!

6時間タイマーモード

調光モードで6時間経過後、夜間オンオフモードに自動切替

詳しくは▶P.778-780

人感センサ付
マルチタイプ

40W相当

AU 45209 L
¥39,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.4W・270 lm・42.1 lm/W

非調光 LED交換不可

人感センサ付
マルチタイプ

60W相当

AU 45213 L
¥38,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.4W・320 lm・50.0 lm/W

非調光 LED交換不可

人感センサ付
マルチタイプ

60W相当

AU 45207 L
¥36,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.4W・385 lm・60.1 lm/W

非調光 LED交換不可

LED

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
セード：ポリカーボネート・乳白色消し
枠：ポリカーボネート・ブラック塗装

- 高-241 幅-231 出幅-107mm 重-1.5kg
- 光源寿命:40,000時間
- 照度センサ付・センサモード切替可能
- 点灯照度調節可能
- 調光器併用不可
- 13VA(100V)

E型 **防雨型** **ねじ込式**

eco 省エネ

LED

本体：アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装
セード：ポリカーボネート・乳白色消し
枠：ポリカーボネート・シルバーメタリック塗装

- 高-241 幅-231 出幅-100mm 重-1.5kg
- 光源寿命:40,000時間
- 照度センサ付・センサモード切替可能
- 点灯照度調節可能
- 調光器併用不可
- 13VA(100V)

E型 **防雨型** **ねじ込式**

eco 省エネ

LED

本体：アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装
セード：ポリカーボネート・乳白色消し

- 高-238 幅-223 出幅-100mm 重-1.3kg
- 光源寿命:40,000時間
- 照度センサ付・センサモード切替可能
- 点灯照度調節可能
- 調光器併用不可
- 13VA(100V)

E型 **防雨型** **ねじ込式**

eco 省エネ

40W相当

AU 45210 L
¥28,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.0W・270 lm・45.0 lm/W

調光 LED交換不可

60W相当

AU 45214 L
¥27,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.0W・320 lm・53.3 lm/W

調光 LED交換不可

60W相当

AU 45208 L
¥25,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.0W・385 lm・64.1 lm/W

調光 LED交換不可

LED

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
セード：ポリカーボネート・乳白色消し
枠：ポリカーボネート・ブラック塗装

- 幅-□231 出幅-107mm 重-1.3kg
- 光源寿命:40,000時間
- 調光範囲(約1~100%)
- 適合調光器別売
- 9VA(100V)

防雨型 **ねじ込式**

LED

本体：アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装
セード：ポリカーボネート・乳白色消し
枠：ポリカーボネート・シルバーメタリック塗装

- 幅-□231 出幅-100mm 重-1.3kg
- 光源寿命:40,000時間
- 調光範囲(約1~100%)
- 適合調光器別売
- 9VA(100V)

防雨型 **ねじ込式**

LED

本体：アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装
セード：ポリカーボネート・乳白色消し

- 幅-□223 出幅-100mm 重-1.1kg
- 光源寿命:40,000時間
- 調光範囲(約1~100%)
- 適合調光器別売
- 9VA(100V)

防雨型 **ねじ込式**