

ライトバー [ミドルパワー] Fit調色・調光・非調光タイプ 中角

■ Fit調色

調光・調色タイプ 中角 (特許登録済)

1500mm	AL 52812	電球色 2700K・Ra83 ~ 昼白色 5000K・Ra83	¥48,000 (税抜)	26.2W・3010lm・114.8lm/W (電球色 2700K) 26.2W・3070lm・117.1lm/W (白 色 4000K) 26.2W・3255lm・124.2lm/W (昼白色 5000K)	高・28 幅・25 全長・1500mm 重・0.8kg ●27VA(100V)
1200mm	AL 52813	電球色 2700K・Ra83 ~ 昼白色 5000K・Ra83	¥44,000 (税抜)	21.4W・2405lm・112.3lm/W (電球色 2700K) 21.4W・2480lm・115.8lm/W (白 色 4000K) 21.4W・2605lm・121.7lm/W (昼白色 5000K)	高・28 幅・25 全長・1200mm 重・0.7kg ●22VA(100V)
900mm	AL 52814	電球色 2700K・Ra83 ~ 昼白色 5000K・Ra83	¥40,000 (税抜)	16.6W・1805lm・108.7lm/W (電球色 2700K) 16.6W・1855lm・111.7lm/W (白 色 4000K) 16.6W・1950lm・117.4lm/W (昼白色 5000K)	高・28 幅・25 全長・900mm 重・0.5kg ●17VA(100V)
600mm	AL 52815	電球色 2700K・Ra83 ~ 昼白色 5000K・Ra83	¥36,000 (税抜)	11.8W・1205lm・102.1lm/W (電球色 2700K) 11.8W・1235lm・104.6lm/W (白 色 4000K) 11.8W・1300lm・110.1lm/W (昼白色 5000K)	高・28 幅・25 全長・600mm 重・0.4kg ●単体、終端専用です 始端、中間には使用できません ●12VA(100V)



LED
本 体：アルミ・シルバーアルマイト仕上
パネル：ポリカーボネート・乳白色
●光源寿命：40,000時間 ●調光範囲(約3~100%)
●調色範囲(2700K~5000K)
●必ず別売専用調光器をご使用ください
●送りコネクタ付(600mm除く)
●入力1台目には入力端子コネクタ(別売)が必要です(600mm除く)
●電源穴の位置にご注意ください
※器具間を離して設置する場合、延長用オプション(別売)をご使用ください(600mm除く)

直・壁・床取付

■ 調光タイプ 中角

1500mm	AL 52802 AL 52807	電球色 2700K・Ra83 温白色 3500K・Ra83	¥32,500 (税抜)	27.8W・3010lm・108.2lm/W 27.8W・3095lm・111.3lm/W	高・28 幅・25 全長・1500mm 重・0.8kg ●28VA(100V)
1200mm	AL 52803 AL 52808	電球色 2700K・Ra83 温白色 3500K・Ra83	¥28,500 (税抜)	22.7W・2405lm・105.9lm/W 22.7W・2475lm・109.0lm/W	高・28 幅・25 全長・1200mm 重・0.7kg ●23VA(100V)
900mm	AL 52804 AL 52809	電球色 2700K・Ra83 温白色 3500K・Ra83	¥25,500 (税抜)	17.5W・1805lm・103.1lm/W 17.5W・1855lm・106.0lm/W	高・28 幅・25 全長・900mm 重・0.5kg ●18VA(100V)
600mm	AL 52805 AL 52810	電球色 2700K・Ra83 温白色 3500K・Ra83	¥22,000 (税抜)	12.4W・1205lm・97.1lm/W 12.4W・1240lm・100.0lm/W	高・28 幅・25 全長・600mm 重・0.4kg ●単体、終端専用です 始端、中間には使用できません ●13VA(100V)
300mm	AL 52806 AL 52811	電球色 2700K・Ra83 温白色 3500K・Ra83	¥19,000 (税抜)	6.8W・580lm・85.2lm/W 6.8W・595lm・87.5lm/W	高・28 幅・25 全長・300mm 重・0.2kg ●単体、終端専用です 始端、中間には使用できません ●10VA(100V)



LED
本 体：アルミ・シルバーアルマイト仕上
パネル：ポリカーボネート・透明消し
●光源寿命：40,000時間
●調光範囲(約1~100%)
●適合調光器別売
●送りコネクタ付(600・300mm除く)
●入力1台目には入力端子コネクタ(別売)が必要です(600・300mm除く)
●電源穴の位置にご注意ください
※器具間を離して設置する場合、延長用オプション(別売)をご使用ください(600・300mm除く)

直・壁・床取付


■ 非調光タイプ 中角

1500mm	AL 52792 AL 52797 AL 53507	電球色 2700K・Ra83 温白色 3500K・Ra83 昼白色 5000K・Ra83	¥32,500 (税抜)	25.8W・3010lm・116.6lm/W 25.8W・3095lm・119.9lm/W 25.8W・3255lm・126.1lm/W	高・28 幅・25 全長・1500mm 重・0.8kg ●26/28/30VA(100/200/242V)
1200mm	AL 52793 AL 52798 AL 53508	電球色 2700K・Ra83 温白色 3500K・Ra83 昼白色 5000K・Ra83	¥28,500 (税抜)	21.2W・2405lm・113.4lm/W 21.2W・2475lm・116.7lm/W 21.2W・2605lm・122.8lm/W	高・28 幅・25 全長・1200mm 重・0.7kg ●22/24/25VA(100/200/242V)
900mm	AL 52794 AL 52799 AL 53509	電球色 2700K・Ra83 温白色 3500K・Ra83 昼白色 5000K・Ra83	¥25,500 (税抜)	16.3W・1805lm・110.7lm/W 16.3W・1855lm・113.8lm/W 16.3W・1950lm・119.6lm/W	高・28 幅・25 全長・900mm 重・0.5kg ●17/20/22VA(100/200/242V)
600mm	AL 52795 AL 52800 AL 53510	電球色 2700K・Ra83 温白色 3500K・Ra83 昼白色 5000K・Ra83	¥22,000 (税抜)	11.7W・1205lm・102.9lm/W 11.7W・1240lm・105.9lm/W 11.7W・1300lm・111.1lm/W	高・28 幅・25 全長・600mm 重・0.4kg ●単体、終端専用です 始端、中間には使用できません ●12/16/17VA(100/200/242V)
300mm	AL 52796 AL 52801 AL 53511	電球色 2700K・Ra83 温白色 3500K・Ra83 昼白色 5000K・Ra83	¥19,000 (税抜)	4.9W・580lm・118.3lm/W 4.9W・595lm・121.4lm/W 4.9W・625lm・127.5lm/W	高・28 幅・25 全長・300mm 重・0.2kg ●単体、終端専用です 始端、中間には使用できません ●11/14/15VA(100/200/242V)



LED
本 体：アルミ・シルバーアルマイト仕上
パネル：ポリカーボネート・透明消し
●光源寿命：40,000時間
●調光器併用不可
●送りコネクタ付(600・300mm除く)
●入力1台目には入力端子コネクタ(別売)が必要です(600・300mm除く)
●電源穴の位置にご注意ください
※器具間を離して設置する場合、延長用オプション(別売)をご使用ください(600・300mm除く)
※100・242V対応

直・壁・床取付



Fit調色専用調光器

の表示がある製品に対応

※接続台数は Switch Navi へ

AE 54829 E
¥19,800 (税抜)
▶ P.749

AE 54343 E (白)
AE 54346 E (黒)
¥30,000 (税抜)
※4線式
▶ P.746

シーンコントローラ
もご用願
4回路用(5シーン)
AE 54341 E (白)
AE 54342 E (黒)
¥72,000 (税抜)
▶ P.744

Switch Navi

適合調光器

の表示がある製品に対応

※接続台数は Switch Navi へ

逆位相
AE 49350 E
¥16,500 (税抜)
▶ P.750

逆位相
AE 50964 E (白)
AE 50966 E (黒)
¥19,500 (税抜)
▶ P.746

正位相
AE 36745 E
¥14,500 (税抜)
▶ P.750

正位相
AE 45676 E (白)
AE 45677 E (黒)
¥17,500 (税抜)
▶ P.746

逆位相
AE 54344 E (白)
AE 54347 E (黒)
¥29,000 (税抜)
※4線式
静音性に優れた
逆位相タイプ
▶ P.746

Switch Navi