

ユニバーサルダウンライト φ75 中角タイプ

意匠登録済


小型の器具が目立たずに、空間の演出性を高めます。



D08-064

壁面への配光イメージ

使用器具：AD 1195 W27 天井高：2500mm



使用器具：
A AD 1195W27
B AD 1186W27 ▶P.570
C AL 50369 ▶P.298

500mm・30°

ユニバーサル

適合調光器

調光の表示がある製品に対応

※接続台数は Switch Navi へ



逆位相
AE 49350 E
¥16,500 (税抜)
正位相
AE 36745 E
¥14,500 (税抜)
▶P.750

逆位相
AE 50964 E (白)
AE 50966 E (黒)
¥19,500 (税抜)
正位相
AE 45676 E (白)
AE 45677 E (黒)
¥17,500 (税抜)

逆位相
AE 54344 E (白)
AE 54347 E (黒)
¥29,000 (税抜)
※4線式
▶P.746
静音性に優れた
逆位相タイプ



Switch Navi



φ75・取付必要高80mmのコンパクトな本体。
コーン部分への光のりをおさえながら、
しっかりと明るさのとれる設計となっています。

75 ユニバーサル
タイプ



高気密
中角 SB

60W相当

調光

AD 1195 W27

電球色 2700K・Ra93 5.5W・525 lm・95.4 lm/W

AD 1195 W35

温白色 3500K・Ra93 5.5W・590 lm・107.2 lm/W

AD 1195 W50

昼白色 5000K・Ra93 5.5W・585 lm・106.3 lm/W

¥17,800 (税抜)

調光 LED交換
不可

枠：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装

- LED
●重・0.5kg
●光源寿命：40,000時間
●調光範囲（約1～100%）
●取付可能天井厚5～25mm
●適合調光器別売
●リニューアルプレート併用不可
●照射近接限度10cm
●9VA(100V)

傾天55° R+

調光

AD 1195 B27

電球色 2700K・Ra93 5.5W・510 lm・92.7 lm/W

AD 1195 B35

温白色 3500K・Ra93 5.5W・570 lm・103.6 lm/W

AD 1195 B50

昼白色 5000K・Ra93 5.5W・565 lm・102.7 lm/W

¥17,800 (税抜)

調光 LED交換
不可

枠：アルミダイカスト・マットブラック塗装
本体：アルミダイカスト・マットブラック塗装

