

Fit調色・光色切替パネルダウンライト

調光調色 or 3光色切替

特許登録済

100 ベースタイプ

75 ベースタイプ



高気密
散光 **S_B**

100W相当

Fit調色・光色切替

AD 7317 W99

¥12,000 (税抜)

電球色 2700K ~ 温白色 3500K ~ 昼白色 5000K
Ra95 Ra93 Ra94

8.1W 685 lm 84.5 lm/W (電球色 2700K)
8.1W 745 lm 91.9 lm/W (温白色 3500K)
8.1W 760 lm 93.8 lm/W (昼白色 5000K)

●重・0.6kg
●取付必要高: 78mm (材厚5~13mm未満時)
89mm (材厚13~25mm時)



Fit調色・光色切替

AD 7127 W99

¥12,800 (税抜)

電球色 2700K ~ 温白色 3500K ~ 昼白色 5000K
Ra82 Ra82 Ra82


8.1W 600 lm 74.0 lm/W (電球色 2700K)
8.1W 640 lm 79.0 lm/W (温白色 3500K)
8.1W 650 lm 80.2 lm/W (昼白色 5000K)

●重・0.5kg
●取付必要高: 80mm (材厚5~13mm未満時)
100mm (材厚13~25mm時)

●リニューアルプレート併用不可

LED
本体: アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
●光源寿命: 40,000時間
●調光範囲・調色範囲・光色切替
Fit調色別売専用調光器: 調光範囲 (約3~100%)・調色範囲 (2700K~5000K)
別売適合調光器: 調光範囲 (約1~100%)・光色切替 (2700K~3500K~5000K)
壁スイッチ: 光色切替 (2700K~3500K~5000K)
●配光は傾斜天井対応ではありません ●調光調色、調光には別売調光器が必要です ●照射近接限度10cm ●9VA(100V)

傾天55°



60W相当

Fit調色・光色切替

AD 7316 W99

¥10,800 (税抜)

電球色 2700K ~ 温白色 3500K ~ 昼白色 5000K
Ra93 Ra94 Ra95

5.1W 485 lm 95.0 lm/W (電球色 2700K)
5.1W 525 lm 102.9 lm/W (温白色 3500K)
5.1W 525 lm 102.9 lm/W (昼白色 5000K)

●重・0.4kg
●取付必要高: 78mm (材厚5~13mm未満時)
89mm (材厚13~25mm時)



Fit調色・光色切替

AD 7126 W99

¥11,800 (税抜)

電球色 2700K ~ 温白色 3500K ~ 昼白色 5000K
Ra82 Ra82 Ra82

5.1W 360 lm 70.5 lm/W (電球色 2700K)
5.1W 375 lm 73.5 lm/W (温白色 3500K)
5.1W 400 lm 78.4 lm/W (昼白色 5000K)

●重・0.4kg
●取付必要高: 80mm (材厚5~13mm未満時)
100mm (材厚13~25mm時)

●リニューアルプレート併用不可

LED
本体: アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
●光源寿命: 40,000時間
●調光範囲・調色範囲・光色切替
Fit調色別売専用調光器: 調光範囲 (約3~100%)・調色範囲 (2700K~5000K)
別売適合調光器: 調光範囲 (約1~100%)・光色切替 (2700K~3500K~5000K)
壁スイッチ: 光色切替 (2700K~3500K~5000K)
●配光は傾斜天井対応ではありません ●調光調色、調光には別売調光器が必要です ●照射近接限度10cm ●6VA(100V)

傾天55°

