100 ベースタイプ

散光 高気密 SB

100W相当

調光

AD 7301 W27
電球色 2700K・Ra93 8.0W・750 lm・93.7 lm/W

AD 7301 W35
温白色 3500K・Ra94 8.0W・810 lm・101.2 lm/W

AD 7301 W50
昼白色 5000K・Ra95 8.0W・820 lm・102.5 lm/W

¥7,200（税抜） 調光 LED交換 不可

- 重-0.3kg
- 調光範囲（約1～100%）
- 適合調光器別売
- 12VA（100V）

非調光

AD 7201 W27
電球色 2700K・Ra93 6.8W・750 lm・110.2 lm/W

AD 7201 W35
温白色 3500K・Ra94 6.8W・810 lm・119.1 lm/W

AD 7201 W50
昼白色 5000K・Ra95 6.8W・820 lm・120.5 lm/W

¥6,000（税抜） 非調光 LED交換 不可

- 重-0.3kg
- 調光器併用不可
- 11VA（100V）

LED
本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- 光源寿命：40,000時間
- 取付可能天井厚5～25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm

防雨・防湿型 傾天55° R+



AD7301W27・AD7301W35・AD7301W50
AD7201W27・AD7201W35・AD7201W50

60W相当

調光

AD 7300 W27
電球色 2700K・Ra93 5.5W・470 lm・85.4 lm/W

AD 7300 W35
温白色 3500K・Ra94 5.5W・505 lm・91.8 lm/W

AD 7300 W50
昼白色 5000K・Ra95 5.5W・510 lm・92.7 lm/W

¥4,600（税抜） 調光 LED交換 不可

- 重-0.3kg
- 調光範囲（約1～100%）
- 適合調光器別売
- 8VA（100V）

非調光

AD 7200 W27
電球色 2700K・Ra93 4.1W・470 lm・114.6 lm/W

AD 7200 W35
温白色 3500K・Ra94 4.1W・505 lm・123.1 lm/W

AD 7200 W50
昼白色 5000K・Ra95 4.1W・510 lm・124.3 lm/W

¥3,600（税抜） 非調光 LED交換 不可

- 重-0.2kg
- 調光器併用不可
- 7VA（100V）

LED
本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- 光源寿命：40,000時間
- 取付可能天井厚5～25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm

防雨・防湿型 傾天55° R+

AD7300W27・AD7300W35・AD7300W50
AD7200W27・AD7200W35・AD7200W50





100 ベースタイプ

散光 高気密 SB

100W相当

調光

AD 7301 B27
電球色 2700K・Ra93 8.0W・630 lm・78.7 lm/W

AD 7301 B35
温白色 3500K・Ra94 8.0W・680 lm・85.0 lm/W

AD 7301 B50
昼白色 5000K・Ra95 8.0W・685 lm・85.6 lm/W

¥7,200（税抜） 調光 LED交換 不可

- 重-0.3kg
- 調光範囲（約1～100%）
- 適合調光器別売
- 12VA（100V）

非調光

AD 7201 B27
電球色 2700K・Ra93 6.8W・630 lm・92.6 lm/W

AD 7201 B35
温白色 3500K・Ra94 6.8W・680 lm・100.0 lm/W

AD 7201 B50
昼白色 5000K・Ra95 6.8W・685 lm・100.7 lm/W

¥6,000（税抜） 非調光 LED交換 不可

- 重-0.3kg
- 調光器併用不可
- 11VA（100V）

LED
本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
- 光源寿命：40,000時間
- 取付可能天井厚5～25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm

防雨・防湿型 傾天55° R+



AD7301B27・AD7301B35・AD7301B50
AD7201B27・AD7201B35・AD7201B50

60W相当

調光

AD 7300 B27
電球色 2700K・Ra93 5.5W・395 lm・71.8 lm/W

AD 7300 B35
温白色 3500K・Ra94 5.5W・425 lm・77.2 lm/W

AD 7300 B50
昼白色 5000K・Ra95 5.5W・430 lm・78.1 lm/W

¥4,600（税抜） 調光 LED交換 不可

- 重-0.3kg
- 調光範囲（約1～100%）
- 適合調光器別売
- 8VA（100V）

非調光

AD 7200 B27
電球色 2700K・Ra93 4.1W・395 lm・96.3 lm/W

AD 7200 B35
温白色 3500K・Ra94 4.1W・425 lm・103.6 lm/W

AD 7200 B50
昼白色 5000K・Ra95 4.1W・430 lm・104.8 lm/W

¥3,600（税抜） 非調光 LED交換 不可

- 重-0.2kg
- 調光器併用不可
- 7VA（100V）

LED
本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
- 光源寿命：40,000時間
- 取付可能天井厚5～25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm

防雨・防湿型 傾天55° R+



AD7300B27・AD7300B35・AD7300B50
AD7200B27・AD7200B35・AD7200B50

⚠安全のため、取り付け制限について特別の記載のないものは、写真と異なる方向で取り付けないでください。
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

速結端子付（送りなし） 速結端子付（送り付）