




営業用浴場にも使用可能。  
ブラケットとして、シーリングとして、明るさや用途に応じてご利用できます。

U14-020 使用器具：AW 53497 × 3・AW 48066 L × 2



**LEDへの  
硫黄による  
影響について**

一般屋内でご使用の場合でも、LED器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品・薬品、車の排気ガスには硫黄成分が含まれます。）硫黄の影響により、白化（色温度変化、パツキ）、照度低下の原因になります。



100W相当

**AW 48066 L**



¥65,900 (税抜)

電球色 2700K・Ra80 14.0W・685 lm・48.9 lm/W

非調光 LED交換可能

ラン プ：LED電球60形相当(E26)×2  
本 体：アルミ・ダークグレーメタリック塗装  
グローブ：ガラス・内面白色塗装飛散防止加工  
●幅・φ318 出幅・139mm 重・3.7kg  
●光源寿命：40,000時間  
●営業用浴場使用可能  
●器具外結線専用型  
●調光器併用不可  
●温泉地での使用不可  
※取付には埋込ボックスが必要です  
市販のものを別途お求めください  
●24VA(100V)

防雨・防湿型  
ねじ込式  
直・壁取付  
傾天90°





100W相当

**AW 48065 L**



¥65,900 (税抜)

電球色 2700K・Ra80 14.0W・685 lm・48.9 lm/W

非調光 LED交換可能

ラン プ：LED電球60形相当(E26)×2  
本 体：アルミ・黒色塗装  
グローブ：ガラス・内面白色塗装飛散防止加工  
●幅・φ318 出幅・139mm 重・3.7kg  
●光源寿命：40,000時間  
●営業用浴場使用可能  
●器具外結線専用型  
●調光器併用不可  
●温泉地での使用不可  
※取付には埋込ボックスが必要です  
市販のものを別途お求めください  
●24VA(100V)

防雨・防湿型  
ねじ込式  
直・壁取付  
傾天90°





40W相当

**AW 48068 L**


¥55,800 (税抜)

電球色 2700K・Ra84 4.2W・225 lm・53.5 lm/W

非調光 LED交換可能

ラン プ：LED小形電球40形相当(E17)  
本 体：アルミ・ダークグレーメタリック塗装  
グローブ：ガラス・内面白色塗装飛散防止加工  
●幅・φ214 出幅・118mm 重・1.6kg  
●光源寿命：40,000時間  
●営業用浴場使用可能  
●器具外結線専用型  
●調光器併用不可  
●温泉地での使用不可  
※取付には埋込ボックスが必要です  
市販のものを別途お求めください  
●7VA(100V)

防雨・防湿型  
ねじ込式





40W相当

**AW 48067 L**


¥55,800 (税抜)

電球色 2700K・Ra84 4.2W・225 lm・53.5 lm/W

非調光 LED交換可能

ラン プ：LED小形電球40形相当(E17)  
本 体：アルミ・黒色塗装  
グローブ：ガラス・内面白色塗装飛散防止加工  
●幅・φ214 出幅・118mm 重・1.6kg  
●光源寿命：40,000時間  
●営業用浴場使用可能  
●器具外結線専用型  
●調光器併用不可  
●温泉地での使用不可  
※取付には埋込ボックスが必要です  
市販のものを別途お求めください  
●7VA(100V)

防雨・防湿型  
ねじ込式





60W相当

**AW 53497**

¥15,500 (税抜)

電球色 2700K・Ra85 4.5W・440 lm・97.7 lm/W

非調光 LED交換可能

ラン プ：LEDランプLDF5(GX53)  
本 体：プラスチック・白色  
グローブ：アクリル・乳白色  
●幅・φ195 出幅・180mm 重・0.4kg  
●光源寿命：40,000時間  
●営業用浴場使用可能  
●調光器併用不可  
●温泉地での使用不可  
●8VA(100V)

防雨・防湿型  
ねじ込式  
直・壁取付  
傾天90°





60W相当

**AW 53498**

¥15,500 (税抜)

昼白色 5000K・Ra85 4.5W・490 lm・108.8 lm/W

非調光 LED交換可能

ラン プ：LEDランプLDF5(GX53)  
本 体：プラスチック・白色  
グローブ：アクリル・乳白色  
●幅・φ195 出幅・180mm 重・0.4kg  
●光源寿命：40,000時間  
●営業用浴場使用可能  
●調光器併用不可  
●温泉地での使用不可  
●8VA(100V)

防雨・防湿型  
ねじ込式  
直・壁取付  
傾天90°

