

軒下シーリング FCL20W/FL20W/FL10Wクラス

リフォーム・リブレイスに対応

リフォーム・リブレイスに対応

リフォーム・リブレイスに対応

リフォーム・リブレイスに対応

リフォーム・リブレイスに対応

リフォーム・リブレイスに対応

リフォーム・リブレイスに対応

リフォーム・リブレイスに対応

同デザインで非常灯タイプもご用意。

[非常灯…P.723掲載]

非常灯タイプもご用意。

非常灯タイプもご用意。

非常灯タイプもご用意。

FCL20W相当

FCL20W相当

AU 49376 L

AU 49376 L

¥77,500 (税抜)

¥77,500 (税抜)

昼白色 5000K・Ra85

電球色 2700K・Ra85

7.6W・610 lm・80.2 lm/W

7.6W・610 lm・80.2 lm/W

LED

LED

本 体：アルミダイカスト・オフホワイト塗装

本 体：アルミダイカスト・オフホワイト塗装

グローブ：ガラス・内面白色塗装

グローブ：ガラス・内面白色塗装

●高-110 幅-φ280mm 重-2.8kg

●高-110 幅-φ280mm 重-2.8kg

●光源寿命：40,000時間

●光源寿命：40,000時間

●調光器併用不可

●調光器併用不可

●非常灯・誘導灯ではご使用になれません

●非常灯・誘導灯ではご使用になれません

※100-242V対応

※100-242V対応

●8/8/9VA(100/200/242V)

●8/8/9VA(100/200/242V)

防雨型

防雨型

ねじ込式

ねじ込式

直・壁取付

直・壁取付

FL20W相当

FL20W相当

AU 45223 L

AU 45223 L

電球色 2700K・Ra82

電球色 2700K・Ra82

7.5W・540 lm・72.0 lm/W

7.5W・540 lm・72.0 lm/W

AU 45224 L

AU 45224 L

昼白色 5000K・Ra82

昼白色 5000K・Ra82

7.5W・615 lm・82.0 lm/W

7.5W・615 lm・82.0 lm/W

¥14,800 (税抜)

¥14,800 (税抜)

非調光

LED交換不可

LED

LED

本 体：アルミダイカスト・白色塗装

本 体：アルミダイカスト・白色塗装

セード：アクリル・乳白色消し

セード：アクリル・乳白色消し

●高-325 幅-114 出幅-85mm 重-0.8kg

●高-325 幅-114 出幅-85mm 重-0.8kg

●光源寿命：40,000時間

●光源寿命：40,000時間

●縦付・横付可能型

●縦付・横付可能型

●調光器併用不可

●調光器併用不可

●ボックス取付不可

●ボックス取付不可

●13VA(100V)

●13VA(100V)

防雨型

防雨型

化粧ネジ式

化粧ネジ式

直・壁取付

直・壁取付

傾天90°

傾天90°

電源線引込可能範囲

電源線引込可能範囲

電源線引込可能範囲

電源線引込可能範囲

U16-138

U16-138

使用器具：AU 45223 L

使用器具：AU 45223 L