

ベーシックシリンダースポットライト(ランプタイプ) [非調光タイプ] 白熱球100W/60Wクラス [特許出願中]



**LEDランプタイプ
スポットライト**

ランプタイプの
器具なので
取り替えがカンタン

プラグ

100W相当

AS 51702
電球色 2700K・Ra80 7.1W・560 lm・78.8 lm/W

AS 51703
温白色 3500K・Ra80 7.1W・560 lm・78.8 lm/W

AS 51704
昼白色 5000K・Ra80 6.9W・560 lm・81.1 lm/W

¥13,800 (税抜) 非調光 LED交換可能 散光

ランプ：LED小形電球60形相当(E17)
本 体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
●重・0.5kg
●光源寿命：40,000時間
●調光器併用不可
●照射近接限度10cm
●12VA(100V)

プラグ専用
直・壁取付
傾天90°

プラグ

60W相当

AS 51708
電球色 2700K・Ra80 4.3W・315 lm・73.2 lm/W

AS 51709
温白色 3500K・Ra80 4.3W・315 lm・73.2 lm/W

AS 51710
昼白色 5000K・Ra80 4.0W・315 lm・78.7 lm/W

¥10,800 (税抜) 非調光 LED交換可能 散光

ランプ：LED小形電球40形相当(E17)
本 体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
●重・0.5kg
●光源寿命：40,000時間
●調光器併用不可
●照射近接限度10cm
●8VA(100V)

プラグ専用
直・壁取付
傾天90°

フランジ

100W×2灯相当

AB 51714
電球色 2700K・Ra80 14.2W・1120 lm・78.8 lm/W

AB 51715
温白色 3500K・Ra80 14.2W・1120 lm・78.8 lm/W

AB 51716
昼白色 5000K・Ra80 13.8W・1120 lm・81.1 lm/W

¥29,800 (税抜) 非調光 LED交換可能 散光

ランプ：LED小形電球60形相当(E17)×2
本 体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
●重・1.1kg
●光源寿命：40,000時間
●調光器併用不可
●照射近接限度10cm
●24VA(100V)

直・壁取付
傾天90°

フランジ

100W相当

AS 51705
電球色 2700K・Ra80 7.1W・560 lm・78.8 lm/W

AS 51706
温白色 3500K・Ra80 7.1W・560 lm・78.8 lm/W

AS 51707
昼白色 5000K・Ra80 6.9W・560 lm・81.1 lm/W

¥13,800 (税抜) 非調光 LED交換可能 散光

ランプ：LED小形電球60形相当(E17)
本 体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
●重・0.6kg
●光源寿命：40,000時間
●調光器併用不可
●照射近接限度10cm
●12VA(100V)

直・壁取付
傾天90°

■照射水平面照度 AS51705

照射角	照射径φ(m)	中心照度lx	平均照度lx
70°	1.15	740	190
70°	1.15	190	80
70°	1.15	80	50
70°	1.15	50	30
70°	1.15	30	20
70°	1.15	20	10
70°	1.15	10	10

定格光束：560 lm

フランジ

60W×2灯相当

AB 51717
電球色 2700K・Ra80 8.6W・630 lm・73.2 lm/W

AB 51718
温白色 3500K・Ra80 8.6W・630 lm・73.2 lm/W

AB 51719
昼白色 5000K・Ra80 8.0W・630 lm・78.7 lm/W

¥24,800 (税抜) 非調光 LED交換可能 散光

ランプ：LED小形電球40形相当(E17)×2
本 体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
●重・1.0kg
●光源寿命：40,000時間
●調光器併用不可
●照射近接限度10cm
●16VA(100V)

直・壁取付
傾天90°

フランジ

60W相当

AS 51711
電球色 2700K・Ra80 4.3W・315 lm・73.2 lm/W

AS 51712
温白色 3500K・Ra80 4.3W・315 lm・73.2 lm/W

AS 51713
昼白色 5000K・Ra80 4.0W・315 lm・78.7 lm/W

¥10,800 (税抜) 非調光 LED交換可能 散光

ランプ：LED小形電球40形相当(E17)
本 体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
●重・0.6kg
●光源寿命：40,000時間
●調光器併用不可
●照射近接限度10cm
●8VA(100V)

直・壁取付
傾天90°

■照射水平面照度 AS51711

照射角	照射径φ(m)	中心照度lx	平均照度lx
70°	1.15	420	100
70°	1.15	100	50
70°	1.15	50	30
70°	1.15	30	20
70°	1.15	20	10
70°	1.15	10	10
70°	1.15	10	10

定格光束：315 lm