



FHF32W×4灯相当(定格出力)

本体 **AD 92036 L** 非調光 ユニット交換可能

¥15,600(税抜)

ユニット **AE 92411**

¥45,500(税抜)

合計 **¥61,100(税抜)**

昼白色 5000K・Ra82 64W・9915 lm・154.9 lm/W

※100-242V対応

●65/64/66VA

(100/200/242V)

■ 照射水平面照度 AD92036L・AE92411			
照射角	照射径	中心照度	平均照度
65°	1294	1294	321
60°	1430	800	510
50°	1800	360	260
30°	2800	110	80

定格光束：9915 lm

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

照明器具の選び方

FLR40W×2灯相当

本体 **AD 92036 L**

¥15,600 (税抜)

非調光

ユニット交換

可能

ユニット **AE 49429 L**

¥18,600 (税抜)

合計 **¥34,200 (税抜)**

昼白色 5000K・Ra82 27.3W・4100 lm・150.1 lm/W

※100-254V対応

●28/28/28VA
(100/200/254V)

■ 照射水平面照度 **AD92036L・AE49429L**

照射角	照射径	中心照度	平均照度
65°	1200	5310	1330
60°	1330	590	330
50°	1710	210	150
30°	2660	80	80

定格光束：4100 lm

■ 照射水平面照度 **AD92036L・AE49429L**

照射角	照射径	中心照度	平均照度
65°	1200	5310	1330
60°	1330	590	330
50°	1710	210	150
30°	2660	80	80

定格光束：4100 lm

■ 照射水平面照度 **AD92036L・AE49429L**

照射角	照射径	中心照度	平均照度
65°	1200	5310	1330
60°	1330	590	330
50°	1710	210	150
30°	2660	80	80

定格光束：4100 lm

■ 照射水平面照度 **AD92036L・AE49429L**

照射角	照射径	中心照度	平均照度
65°	1200	5310	1330
60°	1330	590	330
50°	1710	210	150
30°	2660	80	80

定格光束：4100 lm

■ 照射水平面照度 **AD92036L・AE49429L**



FHF16W×2灯相当(高出力)																					
本体	AD 92042 L 非調光 ユニット交換可能																				
	¥9,900 (税抜)																				
ユニット	AE 49445 L																				
	¥20,100 (税抜)																				
合計	¥30,000 (税抜)																				
■ 昼白色 5000K・Ra82 23.2W・3430 lm・147.8 lm/W																					
●23/24/26VA (100/200/254V)																					
■ 照射水平面照度 AD92042L・AE49445L																					
<table><tr><td>照射角</td><td>照射径</td><td>中心照度</td><td>平均照度</td></tr><tr><td>65°</td><td>1200</td><td>4630</td><td>1160</td></tr><tr><td>60°</td><td>1330</td><td>5100</td><td>2900</td></tr><tr><td>50°</td><td>1710</td><td>1900</td><td>1300</td></tr><tr><td>30°</td><td>2660</td><td>700</td><td>700</td></tr></table>		照射角	照射径	中心照度	平均照度	65°	1200	4630	1160	60°	1330	5100	2900	50°	1710	1900	1300	30°	2660	700	700
照射角	照射径	中心照度	平均照度																		
65°	1200	4630	1160																		
60°	1330	5100	2900																		
50°	1710	1900	1300																		
30°	2660	700	700																		
定格光束：3430 lm																					



FHF16W×4灯相当(高出力)

本体 **AD 92043 L**

非調光

ユニット交換
可能

¥12,200 (税抜)

ユニット **AE 49445 Lx2**

¥40,200 (税抜)

合計 **¥52,400 (税抜)**

■ 昼白色 5000K・Ra82 46.4W・6655 lm・143.4 lm/W

● 46/48/51VA
(100/200/254V)

■ 照射水平面照度 **AD92043L・AE49445Lx2**

照射角	照射径	中心照度	平均照度
15°	300	3060	2270
30°	600	1010	570
45°	900	360	250
60°	1200	190	140

定格光束：6655 lm

FLR40W×4灯相当

本体 **AD 92036 L**

非調光

ユニット交換
可能

¥15,600 (税抜)

ユニット **AE 92415**

¥38,300 (税抜)

合計 **¥53,900** (税抜)

■ 昼白色 5000K・Ra82 53W・8265 lm・155.9 lm/W

※100-242V対応
●54/54/56VA
(100/200/242V)

■ 照射水平面照度 AD92036L・AE92415

照射角	照射径	中心照度	平均照度
65°	10710	2680	1190
60°	1190	670	430
50°	1560	300	220
30°	2310	170	170

定格光束：8265 lm

FHF32W相当(高出力)																					
本体	AD 92036 L 非調光 ユニット交換可能																				
	¥15,600 (税抜)																				
ユニット	AE 49433 L																				
	¥17,500 (税抜)																				
合計	¥33,100 (税抜)																				
■ 昼白色 5000K・Ra82 21.4W・3150 lm・147.1 lm/W																					
※100-254V対応 ●21/22/23VA (100/200/254V)																					
■ 照射水平面照度 AD92036L・AE49433L																					
<table><tr><th>照射角</th><th>照射径</th><th>中心照度</th><th>平均照度</th></tr><tr><td>65°</td><td>1200</td><td>4080</td><td>1020</td></tr><tr><td>60°</td><td>1330</td><td>450</td><td>260</td></tr><tr><td>50°</td><td>1710</td><td>160</td><td>110</td></tr><tr><td>30°</td><td>2660</td><td>60</td><td>60</td></tr></table>		照射角	照射径	中心照度	平均照度	65°	1200	4080	1020	60°	1330	450	260	50°	1710	160	110	30°	2660	60	60
照射角	照射径	中心照度	平均照度																		
65°	1200	4080	1020																		
60°	1330	450	260																		
50°	1710	160	110																		
30°	2660	60	60																		
定格光束：3150 lm																					

FHF16W相当(高出力)

本体 **AD 92042 L**

■非調光

ユニット交換
可能

¥9,900(税抜)

ユニット **AE 49449 L**

¥14,500(税抜)

■公共施設設置

合計 **¥24,400**(税抜)

LR56-2-15

■昼白色 5000K・Ra82

11.1W・1575 lm・141.8 lm/W

●11/12/13VA
(100/200/254V)

■ 照射水平面照度 AD92042L・AE49449L

照射角	照射径	中心照度	平均照度
65°	1200	2130	530
60°	1330	240	130
50°	1710	90	60
30°	2660	40	30

定格光束: 1575 lm

FHF16W×2灯相当(高出力)

本体 **AD 92043 L**

非調光

ユニット交換
可能

¥12,200 (税抜)

ユニット **AE 49449 Lx2**

¥29,000 (税抜)

公共施設型設置

合計 **¥41,200** (税抜)

LR53-2-30

■ 昼白色 5000K・Ra82 22.2W・3055 lm・137.6 lm/W

● 22/24/26VA
(100/200/254V)

■ 照射水平面照度 AD92043L・AE49449Lx2

照射角 照射径 中心照度 平均照度

65° 1115 4170 1040

60° 1240 460 260

50° 1610 170 120

30° 2460 90 70

定格光束: 3055 lm

光束利用率: 90% (lm)

光束利用率: 90% (lm)

光束利用率: 90% (lm)

光束利用率: 90% (lm)

光束利用率: 90% (lm)

光束利用率: 90% (lm)

光束利用率: 90% (lm)

光束利用率: 90% (lm)

光束利用率: 90% (lm)

光束利用率: 90% (lm)

光束利用率: 90% (lm)

FHF32W×2灯相当(高出力)

本体 **AD 92036 L**

非調光

ユニット交換
可能

¥15,600 (税抜)

ユニット **AE 49421 L**

¥27,100 (税抜)

合計 **¥42,700** (税抜)

■ 昼白色 5000K・Ra82

45.4W・6850 lm・150.8 lm/W

※100-254V対応

●46/46/46VA
(100/200/254V)

■ 照射水平面照度 AD92036L・AE49421L

照射角	照射径	中心照度	平均照度
65°	8870	2220	990
60°	990	550	350
50°	1290	250	180
30°	1940	140	140

定格光束：6850 lm

FHF32W相当(定格出力)																					
本体	AD 92036 L 非調光 ユニット交換可能																				
	¥15,600 (税抜)																				
ユニット	AE 49437 L																				
	¥16,400 (税抜)																				
合計	¥32,000 (税抜)																				
■ 昼白色 5000K・Ra82 16.8W・2460 lm・146.4 lm/W																					
※100-254V対応 ●17/18/18VA (100/200/254V)																					
■ 照射水平面照度 AD92036L・AE49437L																					
<table><tr><th>照射角</th><th>照射径</th><th>中心照度</th><th>平均照度</th></tr><tr><td>65°</td><td>1200</td><td>3190</td><td>800</td></tr><tr><td>60°</td><td>1330</td><td>350</td><td>200</td></tr><tr><td>50°</td><td>1710</td><td>130</td><td>90</td></tr><tr><td>30°</td><td>2660</td><td>50</td><td>50</td></tr></table>		照射角	照射径	中心照度	平均照度	65°	1200	3190	800	60°	1330	350	200	50°	1710	130	90	30°	2660	50	50
照射角	照射径	中心照度	平均照度																		
65°	1200	3190	800																		
60°	1330	350	200																		
50°	1710	130	90																		
30°	2660	50	50																		
定格光束：2460 lm																					

FLR20W相当

本体 **AD 92042 L**

¥9,900 (税抜)

非調光

ユニット交換
可能

ユニット **AE 49453 L**

¥11,100 (税抜)

合計 **¥21,000** (税抜)

■ 昼白色 5000K・Ra82

9.1W・1230 lm・135.1 lm/W

●9/10/13VA

(100/200/254V)

■ 照射水平面照度 **AD92042L・AE49453L**

照射角	照射径	中心照度	平均照度
65°	1660	410	180
60°	1800	100	70
50°	2310	30	30
30°	3460	30	30

定格光束：1230 lm

FLR20W×2灯相当

本体 **AD 92043 L**

非調光

ユニット交換
可能

¥12,200 (税抜)

ユニット **AE 49453 Lx2**

¥22,200 (税抜)

合計 **¥34,400** (税抜)

■ 昼白色 5000K・Ra82 18.2W・2390 lm・131.3 lm/W

● 18/20/26VA

(100/200/254V)

■ 照射水平面照度 **AD92043L・AE49453Lx2**

照射角	照射径	中心照度	平均照度
65°	1115	3260	820
60°	1240	360	200
50°	1610	130	90
30°	2460	50	50

定格光束：2390 lm

FHF32W×2灯相当(定格出力)

本体 **AD 92036 L**

非調光

ユニット交換
可能

¥15,600 (税抜)

ユニット **AE 49425 L**

¥22,600 (税抜)

合計 **¥38,200** (税抜)

■ 昼白色 5000K・Ra82

33.6W・5065 lm・150.7 lm/W

※100-254V対応

●34/34/36VA
(100/200/254V)

■ 照射水平面照度 AD92036L・AE49425L

照射角	照射径	中心照度	平均照度
65°	6560	1640	730
60°	730	410	260
50°	950	180	130
30°	1430	100	100

定格光束：5065 lm



FLR40W相当																					
本体	AD 92036 L ■非調光 ユニット交換可能																				
	¥15,600 (税抜)																				
ユニット	AE 49441 L																				
	¥15,300 (税抜)																				
合計	¥30,900 (税抜)																				
■ 昼白色 5000K・Ra82 14.1W・2050 lm・145.3 lm/W																					
※100-254V対応 ●14/14/16VA (100/200/254V)																					
■ 照射水平面照度 AD92036L・AE49441L																					
<table><tr><th>照射角</th><th>照射径</th><th>中心照度</th><th>平均照度</th></tr><tr><td>65°</td><td>2660</td><td>660</td><td>300</td></tr><tr><td>60°</td><td>3000</td><td>170</td><td>110</td></tr><tr><td>50°</td><td>4000</td><td>70</td><td>50</td></tr><tr><td>30°</td><td>6000</td><td>40</td><td>40</td></tr></table>		照射角	照射径	中心照度	平均照度	65°	2660	660	300	60°	3000	170	110	50°	4000	70	50	30°	6000	40	40
照射角	照射径	中心照度	平均照度																		
65°	2660	660	300																		
60°	3000	170	110																		
50°	4000	70	50																		
30°	6000	40	40																		
定格光束：2050 lm																					

LED	
本 体：銅板・白色	
セード：ポリカーボネート・乳白色	
●幅・645×168 出幅・8	
埋込穴径・626×150 埋込高・54mm 重・1.8kg	
●光源寿命：40,000時間	
●別売連結用部品(AE43615E)	
●調光器併用不可	
●取付にはボルトを使用	
※100-254V対応	
※連結時は別売連結用部品をご使用ください	
<div> <div>埋込穴 626×150</div> <div>取付 必要高 54</div> </div>	

LED	
本 体：銅板・白色	
セード：ポリカーボネート・乳白色	
●幅・645×238 出幅・8	
埋込穴径・626×220 埋込高・54mm 重・2.9kg	
●光源寿命：40,000時間	
●別売連結用部品(AE43615E)	
●調光器併用不可	
●取付にはボルトを使用	
※100-254V対応	
※連結時は別売連結用部品をご使用ください	
<div> <div>埋込穴 626×220</div> <div>取付 必要高 54</div> </div>	

LED	
本 体：銅板・白色	
セード：ポリカーボネート・乳白色	
●幅・1270×255 出幅・34	
埋込穴径・1235×220 埋込高・25mm 重・3.4kg	
●光源寿命：40,000時間	
●別売連結用部品(AE43615E)	
●調光器併用不可	
●取付にはボルトを使用	
※連結時は別売連結用部品をご使用ください	
<div> <div>埋込穴 1235×220</div> <div>取付 必要高 25</div> </div>	

LED	
本 体：銅板・白色	
セード：ポリカーボネート・乳白色	
●幅・1270×255 出幅・34	
埋込穴径・1235×220 埋込高・25mm 重・3.4kg	
●光源寿命：40,000時間	
●別売連結用部品(AE43615E)	
●調光器併用不可	
●取付にはボルトを使用	
※連結時は別売連結用部品をご使用ください	
<div> <div>埋込穴 1235×220</div> <div>取付 必要高 25</div> </div>	



埋込用 連結用部品 (別売)	
AE 43615 E	
¥1,500 (税抜)	
本体：銅	
●連結用部品／埋込用	