



■クラシカルタイプ (AU 45494 L・AU 45495 L)

使用器具：AU45494L




■モダンタイプ (AU 45484 L・AU 45485 L)

使用器具：AU45485L




同シリーズでコーディネートできる製品もご用意。

【ガーデンライト…P.515掲載】




人感センサ付ポーチ灯 動作連動について

人感センサE型動作連動機能付器具の送り配線端子にセンサなし器具を接続すれば動作連動させ点灯することができます。



人感センサ付ガーデンライト 多箇所検知について



どちらのセンサ付器具側から近づいても、片側のセンサが作動すれば、連動子機も同時にフェードイン点灯でフル点灯する、多箇所検知が可能。

※センサモードの設定をする時は、全てのセンサ付ガーデンライトを同じモードに設定してください。個別の操作はできません。
※他のセンサ器具やセンサスイッチとの併用はできません。
※器具の間隔は2m以上離して設置してください。
※多箇所検知・動作連動を行うにはあらかじめ配線が必要です。

〈動作連動・多箇所検知対応センサ器具〉
AU 45484 L・AU 45485 L・AU 45488 L・
AU 45489 L・AU 45494 L・AU 45495 L・
AU 45498 L・AU 45499 L



60W相当

AU 45494 L

¥50,000 (税抜)

非調光 LED交換不可

電球色 2700K・Ra82 8.1W・390 lm・48.1 lm/W

LED

本体：アルミダイカスト・ブラウン塗装
グローブ：アクリル・透明
飾：ガラス・透明

- 高-207 幅-104 出幅-157mm 重-1.2kg
- 光源寿命：40,000時間
- 照度センサ付
- センサモード切替可能
- 点灯照度調節可能
- 調光器併用不可
- 動作連動適合品 AU45500L
- 動作連動：センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで
- 16VA(100V)

E型 動作連動 防雨型 eco 省エネ



60W相当

AU 45495 L

¥50,000 (税抜)

非調光 LED交換不可

電球色 2700K・Ra82 8.1W・390 lm・48.1 lm/W

LED

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
グローブ：アクリル・透明
飾：ガラス・透明

- 高-207 幅-104 出幅-157mm 重-1.2kg
- 光源寿命：40,000時間
- 照度センサ付
- センサモード切替可能
- 点灯照度調節可能
- 調光器併用不可
- 動作連動適合品 AU45501L
- 動作連動：センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで
- 16VA(100V)

E型 動作連動 防雨型 eco 省エネ



60W相当

AU 45484 L

¥47,000 (税抜)

非調光 LED交換不可

電球色 2700K・Ra82 8.1W・340 lm・41.9 lm/W

LED

本体：アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装
グローブ：アクリル・透明
飾：アクリル・透明部分消し

- 高-207 幅-104 出幅-157mm 重-1.2kg
- 光源寿命：40,000時間
- 照度センサ付
- センサモード切替可能
- 点灯照度調節可能
- 調光器併用不可
- 動作連動適合品 AU45490L
- 動作連動：センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで
- 16VA(100V)

E型 動作連動 防雨型 eco 省エネ



60W相当

AU 45485 L

¥47,000 (税抜)

非調光 LED交換不可

電球色 2700K・Ra82 8.1W・340 lm・41.9 lm/W

LED

本体：アルミダイカスト・ウォームシルバー塗装
グローブ：アクリル・透明
飾：アクリル・透明部分消し

- 高-207 幅-104 出幅-157mm 重-1.2kg
- 光源寿命：40,000時間
- 照度センサ付
- センサモード切替可能
- 点灯照度調節可能
- 調光器併用不可
- 動作連動適合品 AU45491L
- 動作連動：センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで
- 16VA(100V)

E型 動作連動 防雨型 eco 省エネ

