

埋込穴はそのままで器具の枠あとを綺麗に隠し、美しい施工を実現。
住宅や店舗、施設のリフォーム使用にオススメです。



150 ベースタイプ



高気密
散光 **S_B**

FHT32W相当

調光

AD 42927 L

電球色 2700K・Ra82 15.5W・1210 lm・78.0 lm/W



AD 42928 L

昼白色 5000K・Ra82 15.5W・1375 lm・88.7 lm/W

¥14,800 (税抜)

調光 LED交換
不可

LED
本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
●重・0.8kg
●光源寿命：40,000時間
●調光範囲（約1～100%）
●取付可能天井厚5～25mm
●配光は傾斜天井対応ではありません
●適合調光器別売
●リノベーションプレート併用不可
●照射近接限度10cm
●27VA(100V)



150 ベースタイプ



高気密
散光 **S_B**

100W相当

調光

AD 7309 W27

電球色 2700K・Ra93 8.0W・775 lm・96.8 lm/W

AD 7309 W50

昼白色 5000K・Ra95 8.0W・845 lm・105.6 lm/W

¥10,300 (税抜)

調光 LED交換
不可

●重・0.4kg
●調光範囲（約1～100%）
●適合調光器別売
●12VA(100V)

LED
本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
●光源寿命：40,000時間
●取付可能天井厚5～25mm
●配光は傾斜天井対応ではありません
●リノベーションプレート併用不可
●照射近接限度10cm



60W相当

調光

AD 7308 W27

電球色 2700K・Ra93 5.5W・480 lm・87.2 lm/W

AD 7308 W50



昼白色 5000K・Ra95 5.5W・525 lm・95.4 lm/W

¥7,800 (税抜)

調光 LED交換
不可

●重・0.4kg
●調光範囲（約1～100%）
●適合調光器別売
●8VA(100V)

LED
本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
●光源寿命：40,000時間
●取付可能天井厚5～25mm
●配光は傾斜天井対応ではありません
●リノベーションプレート併用不可
●照射近接限度10cm



適合調光器

調光の表示がある製品に対応

※接続台数は Switch Navi へ



逆位相
AE 49350 E
¥16,500 (税抜)
正位相
AE 36745 E
¥14,500 (税抜)

逆位相
AE 50964 E (白)
AE 50966 E (黒)
¥19,500 (税抜)
正位相
AE 45676 E (白)
AE 45677 E (黒)
¥17,500 (税抜)

逆位相
AE 54344 E (白)
AE 54347 E (黒)
¥29,000 (税抜)
※4線式
▶P.746
静音性に優れた
逆位相タイプ



Switch Navi

■従来光源からLED照明にリノベーションされる
場合、既存の調光器はご使用いただけません。
LED専用の調光器が必要です。