



100 ベースタイプ  
ウォールウォッシャー

JDR65W/40W相当

**AD 92084 L** (ファインホワイト) **LED交換可能**  
**AD 92085 L** (ブラック)  
 ¥10,500 (税抜)


ランプ：ダイクロイックハロゲン球形  
LEDランプLDR(E11)別売  
 枠：アルミダイカスト・塗装  
 コーン：銅・塗装  
 パネル：アクリル・乳半色消し  
 ●重-0.3kg  
 ●取付可能天井厚5~25mm  
 ●専用リニューアルプレートのみ併用可  
 推奨リニューアルプレート  
 AD92084L(AE51248E)  
 AD92085L(AE51249E)  
 ●照射近接限度10cm  
 ●適合ランプはビーム角33°をご使用ください

 ランプ別売   
 意匠登録済
75 ベースタイプ  
ウォールウォッシャー

JDR65W/40W相当

**AD 92102 L** (ファインホワイト) **LED交換可能**  
**AD 92103 L** (ブラック)  
 ¥9,900 (税抜)

ランプ：ダイクロイックハロゲン球形  
LEDランプLDR(E11)別売  
 枠：アルミダイカスト・塗装  
 コーン：銅・塗装  
 パネル：アクリル・乳半色消し  
 ●重-0.3kg  
 ●取付可能天井厚5~25mm  
 ●リニューアルプレート併用不可  
 ●照射近接限度10cm  
 ●適合ランプはビーム角33°をご使用ください




 ランプ別売   
 意匠登録済
100 ベースタイプ  
ピンホール

JDR65W/40W相当

**AD 92086 L** (ファインホワイト) **LED交換可能**  
**AD 92087 L** (ブラック)  
 ¥9,400 (税抜)

ランプ：ダイクロイックハロゲン球形  
LEDランプLDR(E11)別売  
 枠：アルミダイカスト・塗装  
 コーン：銅・塗装  
 ●重-0.3kg  
 ●取付可能天井厚5~25mm  
 ●照射近接限度10cm  
 ●適合ランプはビーム角15°をご使用ください

ランプ別売




75 ベースタイプ  
ピンホール

JDR65W/40W相当

**AD 92104 L** (ファインホワイト) **LED交換可能**  
**AD 92106 L** (ブラック)  
 ¥8,800 (税抜)

ランプ：ダイクロイックハロゲン球形  
LEDランプLDR(E11)別売  
 枠：アルミダイカスト・塗装  
 コーン：銅・塗装  
 ●重-0.3kg  
 ●取付可能天井厚5~25mm  
 ●リニューアルプレート併用不可  
 ●照射近接限度10cm  
 ●適合ランプはビーム角15°をご使用ください

ランプ別売



※オプション取付不可

## ■ 適合ランプ E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ

形名	型番	品名	口金	外径(mm)	長さ(mm)	消費電力(W)	色温度(K)	演色性(Ra)	全光束(lm)	ビーム角(°)	最大光度(cd)	定格寿命(h)	価格(¥)
LDR5L-M-E11/K2	AE50503E	JDR65W相当 高照度 非調光タイプ	E11	φ50	65.5	5.4	2700	82	525	15	2,880	40000	5,200
LDR5L-W-E11/K2	AE50504E								550	33	1,235		
LDR5L30-M-E11/K2	AE50505E								580	15	3,180		
LDR5L30-W-E11/K2	AE50506E								610	33	1,365		
LDR5N-M-E11/K2	AE50507E								645	15	3,560		
LDR5N-W-E11/K2	AE50508E					680	33	1,530					
LDR6L24-M-E11/D/H/K2	AE50509E	JDR40W相当 低色温度 調光タイプ (約5〜100%)				5.6	2400	91	380	15	2,085		5,800
LDR6L24-W-E11/D/H/K2	AE50510E								400	33	895		
LDR6L-M-E11/D/H/K2	AE50511E								420	15	2,310		
LDR6L-W-E11/D/H/K2	AE50512E								445	33	990		
LDR6L30-M-E11/D/H/K2	AE50513E								465	15	2,550	5,500	
LDR6L30-W-E11/D/H/K2	AE50514E								490	33	1,095		
LDR6N-M-E11/D/H/K2	AE50515E	520							15	2,850			
LDR6N-W-E11/D/H/K2	AE50516E	550				33	1,225						

φ50  
65.5  
11



・適合器具以外ではご使用できません。

## ■ E11 その他使用可能ランプ

適合器具	口金	ランプ メーカー	価格 (¥)	シリーズ 名	品番	調光器 メーカー	適合調光器	品番	仕様	接続可能数 目安
AD92072L~AD92087L / AD92090L~AD92104L / AD92106L / ADE951026 / ADE951028 / AU92088L / AU92089L / AU92107L / AU92108L ※AD92084L / AD92085L / AD92102L / AD92103LはW配光をお勧めします。 ※AD92086L / AD92087L / AD92104L / AD92106LはN or M配光をお勧めします。	E11	USHIO	オープン	C	LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C	lutron	グラフィックアイ 調光スイッチ	QSGR-6EJA DIVA	6ゾーン・ コントロールユニット 片切・3路	~96灯 2~20灯

・適合器具以外ではご使用できません。・調光ランプは接続可能台数をご確認の上、ご使用ください。



このマークは、省エネ性を表示しています。  
 数値は、省エネ法に定められた2020年度基準値に対する区分毎の達成率です。

※この誌面に掲載の全製品の価格は、消費税抜きの希望小売価格です。