

コンパクトスポットライト [調光タイプ] JDR100Wクラス [特許登録済]



特殊な成形工程によりコンパクト軽量で
シンプルデザインに仕上げました。

使用器具 : AS 43971 L × 4

30°

プラグ

JDR100W相当

AS 43975 L (30°)
電球色 2700K・Ra83 8.8W・800 lm・90.9 lm/W

AS 43976 L (50°)
電球色 2700K・Ra83 8.8W・715 lm・81.2 lm/W

¥17,000 (税抜) 調光 LED交換不可 広角

LED
本 体 : アルミ・ファインホワイト塗装
レンズ : ポリカーボネート
●重-0.3kg
●光源寿命:40,000時間
●調光範囲(約1~100%)
●適合調光器別売
●照射近接限度10cm
●13VA(100V)

プラグ専用
直・壁取付
傾天90°

AS43975L 181%
AS43976L 162%

φ32
φ65
360°
84
179
90°
128

■ 照射水平面照度 AS43975L

照射角	光束lm	中心照度lx	半径1m	半径2m	半径3m	半径4m	半径5m
30°	800	250	125	63	40	25	16
50°	715	143	215	107	67	42	27

定格光束 : 800 lm

30°

フランジ

JDR100W相当

AS 43971 L (30°)
電球色 2700K・Ra83 8.8W・800 lm・90.9 lm/W

AS 43972 L (50°)
電球色 2700K・Ra83 8.8W・715 lm・81.2 lm/W

¥17,000 (税抜) 調光 LED交換不可 広角

LED
本 体 : アルミ・ファインホワイト塗装
レンズ : ポリカーボネート
●重-0.4kg
●光源寿命:40,000時間
●調光範囲(約1~100%)
●適合調光器別売
●照射近接限度10cm
●13VA(100V)

直・壁取付
傾天90°

φ82
φ65
360°
84
188
90°
128



30°

プラグ

JDR100W相当

AS 43977 L (30°)
電球色 2700K・Ra83 8.8W・755 lm・85.7 lm/W

AS 43978 L (50°)
電球色 2700K・Ra83 8.8W・690 lm・78.4 lm/W

¥17,000 (税抜) 調光 LED交換不可 広角

LED
本 体 : アルミ・ブラック塗装
レンズ : ポリカーボネート
●重-0.3kg
●光源寿命:40,000時間
●調光範囲(約1~100%)
●適合調光器別売
●照射近接限度10cm
●13VA(100V)

プラグ専用
直・壁取付
傾天90°

AS43977L 171%
AS43978L 156%

φ32
φ65
360°
84
179
90°
128

■ 照射水平面照度 AS43977L

照射角	光束lm	中心照度lx	半径1m	半径2m	半径3m	半径4m	半径5m
30°	755	233	116	58	37	23	15
50°	690	138	207	103	65	41	26

定格光束 : 755 lm

30°

フランジ

JDR100W相当

AS 43973 L (30°)
電球色 2700K・Ra83 8.8W・755 lm・85.7 lm/W

AS 43974 L (50°)
電球色 2700K・Ra83 8.8W・690 lm・78.4 lm/W

¥17,000 (税抜) 調光 LED交換不可 広角

LED
本 体 : アルミ・ブラック塗装
レンズ : ポリカーボネート
●重-0.4kg
●光源寿命:40,000時間
●調光範囲(約1~100%)
●適合調光器別売
●照射近接限度10cm
●13VA(100V)

直・壁取付
傾天90°

φ82
φ65
360°
84
188
90°
128

シンプルデザイン

アームを短くし、存在感をなくすことで、筒形のシンプルな
デザインに仕上げました。

