



高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライト。
乳白ガラスを透過した光が空間をしっかりと照らします。

DLS01-184 使用器具：AB 39985 L × 2

フランジ

100W×2灯相当


AB 39985 L
電球色 2700K・Ra82 20.0W・1610 lm・80.5 lm/W

AB 46480 L
温白色 3500K・Ra82 20.0W・1710 lm・85.5 lm/W

¥32,800 (税抜) 非調光 LED交換不可 広角

LED×2
本 体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
セード：ガラス・乳白色消し
●重・1.2kg
●光源寿命：40,000時間
●灯具可動型(180°回転)
●調光器併用不可
●照射近接限度10cm
●40VA(100V)

直・壁取付
傾天90°



フランジ

60W×2灯相当


AB 39984 L
電球色 2700K・Ra82 11.6W・955 lm・82.3 lm/W

AB 46483 L
温白色 3500K・Ra82 11.6W・1010 lm・87.0 lm/W

¥29,800 (税抜) 非調光 LED交換不可 広角

LED×2
本 体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
セード：ガラス・乳白色消し
●重・1.2kg
●光源寿命：40,000時間
●灯具可動型(180°回転)
●調光器併用不可
●照射近接限度10cm
●22VA(100V)

直・壁取付
傾天90°



プラグ

100W相当

AS 39983 L
電球色 2700K・Ra82 10.0W・810 lm・81.0 lm/W


AS 46479 L
温白色 3500K・Ra82 10.0W・855 lm・85.5 lm/W

¥15,500 (税抜) 非調光 LED交換不可 広角

LED
本 体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
セード：ガラス・乳白色消し
●重・0.6kg
●光源寿命：40,000時間
●調光器併用不可
●照射近接限度10cm
●20VA(100V)

プラグ専用
直・壁取付
傾天90°

AS39983L	162%
AS46479L	171%



プラグ

60W相当

AS 39981 L
電球色 2700K・Ra82 5.8W・475 lm・81.8 lm/W


AS 46482 L
温白色 3500K・Ra82 5.8W・505 lm・87.0 lm/W

¥14,000 (税抜) 非調光 LED交換不可 広角

LED
本 体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
セード：ガラス・乳白色消し
●重・0.6kg
●光源寿命：40,000時間
●調光器併用不可
●照射近接限度10cm
●11VA(100V)

プラグ専用
直・壁取付
傾天90°

AS39981L	163%
AS46482L	174%



フランジ

100W相当



AS 39982 L
電球色 2700K・Ra82 10.0W・810 lm・81.0 lm/W

AS 46478 L
温白色 3500K・Ra82 10.0W・855 lm・85.5 lm/W

¥15,500 (税抜) 非調光 LED交換不可 広角

LED
本 体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
セード：ガラス・乳白色消し
●重・0.7kg
●光源寿命：40,000時間
●調光器併用不可
●照射近接限度10cm
●20VA(100V)

直・壁取付
傾天90°

フランジ

60W相当

AS 39980 L
電球色 2700K・Ra82 5.8W・475 lm・81.8 lm/W

AS 46481 L
温白色 3500K・Ra82 5.8W・505 lm・87.0 lm/W

¥14,000 (税抜) 非調光 LED交換不可 広角

LED
本 体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
セード：ガラス・乳白色消し
●重・0.7kg
●光源寿命：40,000時間
●調光器併用不可
●照射近接限度10cm
●11VA(100V)

直・壁取付
傾天90°

