

壁面へのウォールウォッシャー × 散光のTwin配光




壁面まで広がる安心感のある  
ワイドな配光

3500K:読書、掃除等作業に  
適したあかり



壁面をフラットな光で照射する  
間接照明のような演出光

2700K:入眠前のくつろぎの  
シーンに適したあかり



使用器具: AD 52725×3  
AD 52724×2



天井高: 2500mm  
器具位置: 壁より 600mm  
器具間隔: 900mm



Twin配光

ダイヤルで調光、スイッチで配光切替

散光

ウォールウォッシャー

3500K

2700K

ダイヤル 100%  
約1%

ダイヤル 100%  
約1%

壁スイッチで簡単に配光切り替えが可能。

調光

配光切替

※壁スイッチの操作によりいつでもお好みの配光から点灯可能です。詳しくは製品仕様図をご覧ください。  
※片切スイッチの場合は配光切り替えのみの動作が可能です。

適合調光器	
調光の表示がある製品に対応	
※接続台数は Switch Navi へ	
逆位相 AE 49350 E ¥16,500 (税抜)	逆位相 AE 50964 E (白) AE 50966 E (黒) ¥19,500 (税抜)
正位相 AE 36745 E ¥14,500 (税抜)	正位相 AE 45676 E (白) AE 45677 E (黒) ¥17,500 (税抜)
▶ P.750	▶ P.746
	静音性に優れた 逆位相タイプ
	Switch Navi



高気密  
散光 S8

100W相当

Twin配光

AD 52725

¥23,000 (税抜)

2色切替  
調光

LED交換  
不可

Twin

温白色 3500K・Ra83

電球色 2700K・Ra83

8.1W 760 lm 93.8 lm/W (温白色 3500K) (散光時)  
8.1W 430 lm 53.0 lm/W (電球色 2700K) (ウォールウォッシャー時)

LED

枠: アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

●重-0.6kg

●壁スイッチ: 散光↔ウォールウォッシャー

●光源寿命: 40,000時間

●調光範囲 (約1~100%)

●取付必要高: 78mm (材厚5~13mm未満時)  
89mm (材厚13~25mm時)

●配光は傾斜天井対応ではありません

●適合調光器別売

●照射近接限度10cm

●9VA (100V)

壁SW切替  
傾天55°

取付必要高 78

埋込穴 φ100

159×68

φ110

34

60W相当

Twin配光

AD 52724

¥19,000 (税抜)

2色切替  
調光

LED交換  
不可

Twin

温白色 3500K・Ra83

電球色 2700K・Ra83

5.1W 435 lm 85.2 lm/W (温白色 3500K) (散光時)  
5.1W 270 lm 52.9 lm/W (電球色 2700K) (ウォールウォッシャー時)

LED

枠: アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

●重-0.6kg

●壁スイッチ: 散光↔ウォールウォッシャー

●光源寿命: 40,000時間

●調光範囲 (約1~100%)

●取付必要高: 78mm (材厚5~13mm未満時)  
89mm (材厚13~25mm時)

●配光は傾斜天井対応ではありません

●適合調光器別売

●照射近接限度10cm

●6VA (100V)

壁SW切替  
傾天55°

取付必要高 78

埋込穴 φ100

159×68

φ110

34



(ウォールウォッシャー時)

