

## スクエアタイプ・C チャンネル回避 直付・埋込両用型 □450

450  
埋込穴


LED  
本 体：鋼板・白色塗装  
セ ー ド：ポリカーボネート・乳白色  
重 量：2.7kg  
●光源寿命：40,000時間  
●適合調光器別売  
●調光範囲（約1~100%）  
●非調光タイプは調光器併用不可  
●100-242V対応  
●取付にはボルトを使用

ユニット交換  
可能

特許出願中



DALI-2 認証取得製品です。



## 10000 lmクラス FHP45W×4灯 相当


電球色 3000K・Ra80

温白色 3500K・Ra80

白 色 4000K・Ra80

昼白色 5000K・Ra80

非調光	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92229 AE 50775 ○	AD 92229 AE 50776	AD 92229 AE 50777	AD 92229 AE 50778 ○	本 体 ユ ニ ッ ト 合 計	¥9,200 (税抜) ¥45,800 (税抜) ¥55,000 (税抜)
DALI PWM	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92229 AE 50796	AD 92229 AE 50797	AD 92229 AE 50798	AD 92229 AE 50799	本 体 ユ ニ ッ ト 合 計	¥9,200 (税抜) ¥51,500 (税抜) ¥60,700 (税抜)
		定格光束 10190 lm 非調光 72 w 141.5 lm/W DALI 72 w 141.5 lm/W	定格光束 10335 lm 非調光 72 w 143.5 lm/W DALI 72 w 143.5 lm/W	定格光束 10620 lm 非調光 72 w 147.5 lm/W DALI 72 w 147.5 lm/W	定格光束 10910 lm 非調光 72 w 151.5 lm/W DALI 72 w 151.5 lm/W		



## 8000 lmクラス FHP45W×3灯 相当


電球色 3000K・Ra80

温白色 3500K・Ra80

白 色 4000K・Ra80

昼白色 5000K・Ra80

非調光	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92229 AE 50779 ○	AD 92229 AE 50780	AD 92229 AE 50781	AD 92229 AE 50782 ○	本 体 ユ ニ ッ ト 合 計	¥9,200 (税抜) ¥30,800 (税抜) ¥40,000 (税抜)
DALI PWM	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92229 AE 50800	AD 92229 AE 50801	AD 92229 AE 50802	AD 92229 AE 50803	本 体 ユ ニ ッ ト 合 計	¥9,200 (税抜) ¥36,600 (税抜) ¥45,800 (税抜)
		定格光束 8050 lm 非調光 57 w 141.2 lm/W DALI 57 w 141.2 lm/W	定格光束 8165 lm 非調光 57 w 143.2 lm/W DALI 57 w 143.2 lm/W	定格光束 8390 lm 非調光 57 w 147.1 lm/W DALI 57 w 147.1 lm/W	定格光束 8620 lm 非調光 57 w 151.2 lm/W DALI 57 w 151.2 lm/W		



## 6200 lmクラス FHP32W×4灯 相当


電球色 3000K・Ra80

温白色 3500K・Ra80

白 色 4000K・Ra80

昼白色 5000K・Ra80

非調光	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92229 AE 50783 ○	AD 92229 AE 50784	AD 92229 AE 50785	AD 92229 AE 50786 ○	本 体 ユ ニ ッ ト 合 計	¥9,200 (税抜) ¥24,200 (税抜) ¥33,400 (税抜)
PWM	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92229 AE 50804 Y	AD 92229 AE 50805 Y	AD 92229 AE 50806 Y	AD 92229 AE 50807 Y	本 体 ユ ニ ッ ト 合 計	¥9,200 (税抜) ¥31,800 (税抜) ¥41,000 (税抜)
		定格光束 6165 lm 非調光 43.4 w 142.0 lm/W PWM 44.8 w 137.6 lm/W	定格光束 6250 lm 非調光 43.4 w 144.0 lm/W PWM 44.8 w 139.5 lm/W	定格光束 6425 lm 非調光 43.4 w 148.0 lm/W PWM 44.8 w 143.4 lm/W	定格光束 6600 lm 非調光 43.4 w 152.0 lm/W PWM 44.8 w 147.3 lm/W		



## 4100 lmクラス FHP32W×3灯 相当


電球色 3000K・Ra80

温白色 3500K・Ra80

白 色 4000K・Ra80

昼白色 5000K・Ra80

非調光	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92229 AE 50787 ○	AD 92229 AE 50788	AD 92229 AE 50789	AD 92229 AE 50790 ○	本 体 ユ ニ ッ ト 合 計	¥9,200 (税抜) ¥20,700 (税抜) ¥29,900 (税抜)
PWM	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92229 AE 50808 Y	AD 92229 AE 50809 Y	AD 92229 AE 50810 Y	AD 92229 AE 50811 Y	本 体 ユ ニ ッ ト 合 計	¥9,200 (税抜) ¥27,800 (税抜) ¥37,000 (税抜)
		定格光束 4530 lm 非調光 33.2 w 136.4 lm/W PWM 33.5 w 135.2 lm/W	定格光束 4595 lm 非調光 33.2 w 138.4 lm/W PWM 33.5 w 137.1 lm/W	定格光束 4720 lm 非調光 33.2 w 142.1 lm/W PWM 33.5 w 140.8 lm/W	定格光束 4850 lm 非調光 33.2 w 146.0 lm/W PWM 33.5 w 144.7 lm/W		



適合調光器 ▶ P.688-689

PWM	AE 51789 E	¥19,800 (税抜)	●PWM信号制御方式(100V)
PWM	AE 51790 E	¥21,800 (税抜)	●PWM信号制御方式(100-254V)
DALI PWM	AE 51238 E	¥37,800 (税抜)	●3シーンメモリ対応 DALI/PWM信号制御方式(100-242V)

DALI信号制御システムについては、最寄りの営業所までお問い合わせください。

△安全のため、取り付け制限について特別の記載のないものは、写真と異なる方向で取り付けないでください。

●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

□：速結端子付（送りなし）  
⊙：速結端子付（送り付）