

LEDランプ

※LEDの定格寿命は、「光束が初期値の70%に減少するまでの点灯時間」と定義しています。



E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR

E11 / ダイクロイックハロゲン球形 LED ランプ

形 名	型 番	明るさの 目安	定格入力	定格入力	定格消費	全光束	色温度	平均演色	寸 法		最大光度	ビーム角	口 金	定格寿命 h※	価格(税抜) ¥							
			電圧 V	電流 A	電力 W	lm	K	評価数 Ra	外 径 mm	長 さ mm						cd						
LDR5L-M-E11/K2	AE50503E	JDR65W相当 高照度 非調光タイプ	100	0.102	5.4	525	2700	82	50	65.5	2,880	15°	E11	40,000	5,200							
LDR5L-W-E11/K2	AE50504E					550					1,235	33°										
LDR5L30-M-E11/K2	AE50505E					580	3,180				15°											
LDR5L30-W-E11/K2	AE50506E					610	1,365				33°											
LDR5N-M-E11/K2	AE50507E					645	3,560				15°											
LDR5N-W-E11/K2	AE50508E					680	1,530				33°											
LDR6L24-M-E11/D/H/K2	AE50509E	JDR40W相当 低色温度 調光タイプ		0.066	5.6	380	2400	91			35	62				2,085	15°	5,800				
LDR6L24-W-E11/D/H/K2	AE50510E					400										895	33°					
LDR6L-M-E11/D/H/K2	AE50511E	JDR40W相当 高演色 調光タイプ		0.066	5.6	420	2700									91	35		62	2,310	15°	5,500
LDR6L-W-E11/D/H/K2	AE50512E					445														990	33°	
LDR6L30-M-E11/D/H/K2	AE50513E					465	2,550													15°		
LDR6L30-W-E11/D/H/K2	AE50514E					490	1,095													33°		
LDR6N-M-E11/D/H/K2	AE50515E					520	2,850								15°							
LDR6N-W-E11/D/H/K2	AE50516E					550	1,225								33°							
LDR4L-M-E11/15JDR3527	XE54438	JDR40W相当 高演色 非調光タイプ		100	0.05	4.3	370		2700	92					35	62	2,350		17°	6,700		
LDR4L-W-E11/30JDR3527	XE54439						370										870		31°			
LDR4L-W-E11/45JDR3527	XE54440						360		370								55°					
LDR4L-M-E11/15JDR3530	XE54441						385		2,445								17°					
LDR4L-W-E11/30JDR3530	XE54442						385		905								31°					
LDR4L-W-E11/45JDR3530	XE54443						375		385								55°					
LDR4WW-M-E11/15JDR35	XE54444						390		2,470								17°					
LDR4WW-W-E11/30JDR35	XE54445						390		915								31°					
LDR4WW-W-E11/45JDR35	XE54446						380		390								55°					
LDR4W-M-E11/15JDR35	XE54447						395		2,515								17°					
LDR4W-W-E11/30JDR35	XE54448						395		930								31°					
LDR4W-W-E11/45JDR35	XE54449						385		395								55°					



ビーム球形LEDランプ

ビーム球形 LED ランプ

形 名	型 番	明るさの 目安	定格入力	定格入力	定格消費	全光束	色温度	平均演色 評価数	寸 法		照射角	口 金	定格寿命 h※	価格(税抜) ¥
			電圧 V	電流 A	電力 W	lm	K		外 径	長 さ				
LDR5L-W/75W	AE55041	ビーム球75W形相当	100	0.076	4.5	440	2700	83	121	135	30°	E26	40,000	15,800
LDR7L-W/100W	AE55042	ビーム球100W形相当		0.120	7.1	700	2700							17,800
LDR7N-W/100W	AE55043						5000							17,800
LDR12L-W/150W	AE55044						2700							19,800
LDR12N-W/150W	AE55045						5000							



直管形LEDランプ

直管形 LED ランプ

形 名	型 番	光束	lm	演色性	色温度	ランプ電力	寸 法	口 金	定格寿命 h※	価格(税抜) ¥
			Ra	K	W	mm				
LDL40S・N/21/34・N3	XE41272L	高出力	3,400	83	5000	21.0	1,198	GX16t-5	40,000	16,500
LDL40S・L/17/22・N4	XE41273L	定格出力	2,200		3000	17.4				
LDL40S・W/17/23・N4	XE41274L		2,300		4000					
LDL40S・N/17/25・N5	XE41275L		2,500		5000					
LDL40S・D/17/24・N4	XE41276L		2,400		6500					
LDL20S・L/10/11・N4	XE41279L		1,100		3000	9.9	580			11,000
LDL20S・W/10/12・N4	XE41280L	1,200	4000							
LDL20S・N/10/13・N4	XE41281L	1,300	5000							

※LDL40Lについては、温白色(3500K)も対応いたします。詳しくは最寄りの営業所にお問い合わせください。



直管形LEDランプ防雨・防湿型

直管形 LED ランプ 防雨・防湿型

形名	型番	光束	演色性	色温度	ランプ電力	寸法	口金	定格寿命 h※	価格(税抜) ¥
LDL40T・N/17/25・G3	XE46423L	2,500	83	5000	17.4	1,198	GX16t-5	40,000	12,500
LDL20T・N/10/13・G3	XE46424L	1,300			9.9	580			11,000



直管形LEDランプ

直管形 LED ランプ

形 名	型 番	光束	演色性	色温度	ランプ電力	寸 法	口 金	定格寿命 h※	価格(税抜) ¥
		lm	Ra	K	W	mm			
MASTER LEDtube 1200mm 12.5W840	—	2,000	83	4000	12.5	1,198	G13	40,000	—
MASTER LEDtube 1200mm 12.5W850				5000					
MASTER LEDtube 1200mm 12.5W865				6500					
MASTER LEDtube 580mm 8W840		1,050		4000	8.0	581			
MASTER LEDtube 580mm 8W850				5000					
MASTER LEDtube 580mm 8W865				6500					

※この誌面に掲載の全製品の価格は、消費税抜きの希望小売価格です。