

DC24V 調光 / 調光調色ドライバー

間接照明をDALI制御可能にするDC24V調光／調光調色ドライバー



照明制御システム規格


DALIとは照明制御の国際規格です。IEC62386として認証を受け、ヨーロッパを中心に広く普及しています。

コイズミ照明では、世界に広がる照明制御の国際規格「DALI照明制御システム」対応器具をいち早くラインアップ。個別アドレス制御ができ、双方向通信も可能なため高度な照明コントロールが実現できます。他設備連動も可能なため、公共施設やオフィスなどの業界標準となりつつあります。



DALI-2 認証取得製品です。


電源別置型の間接照明用器具を全てDALI制御可能にします



タイプ		型番	希望小売価格(税抜)	定格入力電圧	調光範囲	寸法(mm)	重量(kg)
調光タイプ	DALI信号制御	AE 53776 OTi DALI DIM 1-4CH D (OSRAM)	¥32,200	DC24V	約1～100%	高-32 幅-235×46	0.2
調光調色タイプ	DALI信号制御	AE 53777 OTi DALI DIM 1-4CH D (OSRAM)	¥32,200	DC24V	約1～100%	高-32 幅-235×46	0.2

LED 専用別売電源

使用目的に応じて、選べる別売電源をご用意しました。



非調光タイプ	非調光
調光タイプ	位相 位相制御
	DALI DALI信号制御
	PWM PWM信号制御
調光調色タイプ	DALI DALI信号制御
	PWM PWM信号制御

■本文掲載例

ダウンライト本体ページに、組み合わせ電源型番およびスペックとセット価格を掲載しております。

本体価格	専用電源ユニット	組合せ価格	消費電力	組合せ 皮相電力	調光範囲
¥15,800 (税抜)	非調光 XE 92184 E ¥7,800 (税抜)	¥23,600 (税抜)	24.9W	25/28/32VA (100/200/242V)	—
	位相 XE 92194 E ¥9,800 (税抜)	¥25,600 (税抜)	25.3W	26VA(100V)	約1～100%
	DALI PWM XE 92704 ¥14,400 (税抜)	¥30,200 (税抜)	22.8W	23/24/25VA (100/200/242V)	約0.1～100%

※製品や電源によって設置必要高さが異なるため、仕様図をご確認ください。

タイプ		型番	希望小売価格(税抜)	定格入力電圧	調光範囲	寸法(mm)	重量(kg)		
非調光タイプ		XE91228E	¥18,200	100-254V	—	高-54 幅-260×69	0.6		
		XE91227E	¥15,900			高-54 幅-260×69	0.6		
		XE91226E	¥13,600			高-54 幅-260×69	0.6		
		XE92185E	¥10,100	100-242V		高-53 幅-200×57	0.3		
		XE92184E	¥7,800			高-53 幅-200×57	0.3		
		XE92183E	¥7,500			高-53 幅-200×57	0.3		
		XE92182E	¥6,900			高-35 幅-157×46	0.2		
		XE92181E	¥5,500			高-35 幅-157×46	0.2		
		XE92720	¥4,600			高-35 幅-157×46	0.2		
調光タイプ	位相制御	XE92194E	¥9,800	100V専用	約1～100%	高-53 幅-200×57	0.3		
		XE92193E	¥9,200			高-53 幅-200×57	0.3		
		XE92192E	¥8,600			高-35 幅-157×46	0.2		
		XE92191E	¥7,500			高-35 幅-157×46	0.2		
		XE92730	¥6,900			高-35 幅-157×46	0.2		
		PWM信号制御	XE44223L			¥15,800	100-242V	約5～100%	高-57 幅-245×64
	XE91036L		¥17,800	高-48 幅-240×68	0.6				
	XE44224L		¥19,800	高-48 幅-240×68	0.6				
	XE92057E		¥30,500	約1～100%	高-47 幅-338×68	1.5			
	AE92709		¥40,000		高-43.5 幅-217×53	0.7			
	AE92708		¥33,100		高-43.5 幅-202×53	0.6			
	AE92707		¥25,100		高-43.5 幅-167×53	0.5			
	AE92706		¥20,500		高-33 幅-195×51	0.4			
	DALI/PWM 信号制御		XE92705		¥15,500	100-242V		約0.1～100%	高-33 幅-230×43
		XE92704	¥14,400	高-33 幅-230×43	0.3				
		XE92703	¥13,600	高-33 幅-230×43	0.3				
		XE92702	¥12,700	高-33 幅-230×43	0.3				
		XE92701	¥12,400	高-33 幅-230×43	0.3				
		NEW XE93277 OTi 50/100-242/1A2 DIM(OSRAM)	¥21,800	100-242V	約1.1～100%	高-41 幅-275×43	0.5		
		NEW XE93276 OTi 50/100-242/1A2 DIM(OSRAM)	¥19,800		約1.3～100%	高-41 幅-275×43	0.5		
		調光調色タイプ	DALI/PWM(調色) 信号制御	NEW XE93268	¥29,800	100-254V	約5～100%	高-45 幅-308×72	0.7
				NEW XE93266	¥28,800			高-45 幅-308×72	0.7
	NEW XE93265			¥22,800	高-43 幅-277×60			0.5	
	NEW XE93263			¥21,800	高-43 幅-277×60			0.5	
NEW XE93262	¥20,800			高-43 幅-277×60	0.5				

●調光下限値は、使用する調光器により変わる場合がございます。
●DALI対応タイプについては、器具埋込高さ以上に電源設置高さが必要な場合があるため、必ず仕様図にてご確認ください。