

散光



LED

本体：アルミ・シルバー・アルマイト仕上  
パネル：ポリカーボネート・乳白色

- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付・床取付可能
- 調光範囲（約1～100%）
- 調色範囲（2700～5000K）
- 適合調光器別売
- 送りコネクタ付（600mm除く）
- 入力1台目には入力端子コネクタ（別売）、信号入力コード（別売）が必要です（600mm除く）

LED交換  
不可

調光調色

特許出願中


※マークの  
型番をのぞく

- 100～242V対応
- 電源穴の位置にご注意ください
- ※器具間を離して設置する場合、延長用オプション（別売）をご使用ください（600mm除く）

DALI-2 認証取得製品です。

■灯具最小施工寸法(mm)

※断熱施工（マット敷工法）時



上記寸法は温度性能を満たすために必要な最小施工寸法です。  
照明効果、器具の取付には別途ご配慮ください。

L : 1500mm

調光調色

DALI

XL 53620


¥62,500(税抜)

重量：0.8kg

●24/24/25VA(100/200/242V)



電球色 2700K・Ra83

定格光束 2865 lm  
消費電力 23.6w  
固有エネルギー  
消費効率 121.3 lm/W



昼白色 5000K・Ra83

定格光束 3100 lm  
消費電力 23.6w  
固有エネルギー  
消費効率 131.3 lm/W



L : 1200mm

調光調色

DALI

XL 53621


¥55,800(税抜)

重量：0.7kg

●20/20/22VA(100/200/242V)



電球色 2700K・Ra83

定格光束 2295 lm  
消費電力 19.4w  
固有エネルギー  
消費効率 118.2 lm/W



昼白色 5000K・Ra83

定格光束 2480 lm  
消費電力 19.4w  
固有エネルギー  
消費効率 127.8 lm/W



L : 900mm

調光調色

DALI

XL 53622


¥53,500(税抜)

重量：0.6kg

●16/16/17VA(100/200/242V)



電球色 2700K・Ra83

定格光束 1720 lm  
消費電力 15.1w  
固有エネルギー  
消費効率 113.9 lm/W



昼白色 5000K・Ra83

定格光束 1860 lm  
消費電力 15.1w  
固有エネルギー  
消費効率 123.1 lm/W



L : 600mm

調光調色

DALI

XL 53623 ※

¥51,300(税抜)


重量：0.4kg

※単体、終端専用です

※始端、中間にはご使用できません


●11/12/13VA(100/200/242V)

D




電球色 2700K・Ra83

定格光束 1145 lm  
消費電力 11.0w  
固有エネルギー  
消費効率 104.0 lm/W



昼白色 5000K・Ra83

定格光束 1240 lm  
消費電力 11.0w  
固有エネルギー  
消費効率 112.7 lm/W



適合調光器 ▶ P.688

DALI AE 51504 E ¥39,800(税抜)

●3シーンメモリ対応

DALI信号制御方式(100-242V)

DALI信号制御システムについては、最寄りの営業所までお問い合わせください。



入力端子コネクタ  
AE 52790 ¥2,500(税抜)  
高-18 幅-20 本体長-66mm  
※単体、連結1台目に必要です  
(ミドルパワー-600-300mm除く)



延長コード  
AE 52791 ¥2,500(税抜)  
高-11 幅-18 全長-450mm  
※器具間をかける場合に使用します(最大300mm)  
(ミドルパワー-600-300mm除く)  
※延長コードの連結使用はできません



延長用出力コネクタ  
AE 54141 ¥2,800(税抜)  
高-15 幅-19 本体長-330mm ●100-242V対応  
※器具間をかける場合に使用します(300mm以上)  
(ミドルパワー-600-300mm除く)



延長用入力コネクタ  
AE 54184 ¥2,800(税抜)  
高-15 幅-19 本体長-330mm ●100-242V対応  
※器具間をかける場合に使用します(300mm以上)  
(ミドルパワー-600-300mm除く)



信号入力コード  
XE 53630 ¥2,800(税抜)  
高-7 幅-8 全長-2000mm  
※単体、連結1台目に必要です



信号延長コード  
XE 53631 ¥2,800(税抜)  
高-7 幅-8 全長-450mm  
※器具間をかける場合に使用します(最大300mm)  
※延長コードの連結使用はできません



壁付オプション  
AE 52788 ¥2,000(税抜)  
本体：銅  
高-40 幅-30×30mm 2個入



傾斜オプション  
AE 52789 ¥2,000(税抜)  
本体：銅  
高-22 幅-30×64mm 2個入