


埋込型

cledy AD series



LED
本 体：銅板・白色
セ ー ド：ポリカーボネート・乳白色
重 量：4.7kg
●光源寿命：40,000時間
●適合調光器別売
●調光範囲（約1～100%）
●非調光タイプは調光器併用不可
●100-254V対応
●連結時は別売連結用部品をご使用ください
●取付にはボルトを使用


ユニット交換
可能
特許出願中
意匠登録済



※この製品は別売ユニットが2台必要です

13800 lmクラス FFHF32W×4灯相当（高出力）


	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49418 L	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49419 L	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49420 L	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49421 L	本 体 ¥14,500 (税抜) ユニット×2 ¥54,200 (税抜) 合 計 ¥68,700 (税抜)
PWM	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49454 Y 定格光束 12450 lm 消費電力 91 w 固有エネルギー 消費効率 136.8 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49455 Y 定格光束 12630 lm 消費電力 91 w 固有エネルギー 消費効率 138.7 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49456 Y 定格光束 12980 lm 消費電力 91 w 固有エネルギー 消費効率 142.6 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49457 Y 定格光束 13310 lm 消費電力 91 w 固有エネルギー 消費効率 146.2 lm/W	本 体 ¥14,500 (税抜) ユニット×2 ¥69,600 (税抜) 合 計 ¥84,100 (税抜)



●92/92/92VA
(100/200/254V)

10400 lmクラス FFHF32W×4灯相当（定格出力）


	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49422 L	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49423 L	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49424 L	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49425 L	本 体 ¥14,500 (税抜) ユニット×2 ¥45,200 (税抜) 合 計 ¥59,700 (税抜)
PWM	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49458 Y 定格光束 9220 lm 消費電力 67 w 固有エネルギー 消費効率 137.6 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49459 Y 定格光束 9340 lm 消費電力 67 w 固有エネルギー 消費効率 139.4 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49460 Y 定格光束 9610 lm 消費電力 67 w 固有エネルギー 消費効率 143.4 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49461 Y 定格光束 9850 lm 消費電力 67 w 固有エネルギー 消費効率 147.0 lm/W	本 体 ¥14,500 (税抜) ユニット×2 ¥59,600 (税抜) 合 計 ¥74,100 (税抜)



●68/68/72VA
(100/200/254V)

8000 lmクラス FLR40W×4灯相当


	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49426 L	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49427 L	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49428 L	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49429 L	本 体 ¥14,500 (税抜) ユニット×2 ¥37,200 (税抜) 合 計 ¥51,700 (税抜)
PWM	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49462 Y 定格光束 7470 lm 消費電力 55 w 固有エネルギー 消費効率 135.8 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49463 Y 定格光束 7570 lm 消費電力 55 w 固有エネルギー 消費効率 137.6 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49464 Y 定格光束 7780 lm 消費電力 55 w 固有エネルギー 消費効率 141.4 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49465 Y 定格光束 7980 lm 消費電力 55 w 固有エネルギー 消費効率 145.0 lm/W	本 体 ¥14,500 (税抜) ユニット×2 ¥53,600 (税抜) 合 計 ¥68,100 (税抜)



●56/56/56VA
(100/200/254V)

6400 lmクラス FFHF32W×2灯相当（高出力）

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49430 L	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49431 L	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49432 L	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49433 L	本 体 ¥14,500 (税抜) ユニット×2 ¥35,000 (税抜) 合 計 ¥49,500 (税抜)
PWM	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49466 Y 定格光束 5720 lm 消費電力 42.8 w 固有エネルギー 消費効率 133.6 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49467 Y 定格光束 5800 lm 消費電力 42.8 w 固有エネルギー 消費効率 135.5 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49468 Y 定格光束 5970 lm 消費電力 42.8 w 固有エネルギー 消費効率 139.4 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AD 92031 L AE 49469 Y 定格光束 6130 lm 消費電力 42.8 w 固有エネルギー 消費効率 143.2 lm/W	本 体 ¥14,500 (税抜) ユニット×2 ¥51,600 (税抜) 合 計 ¥66,100 (税抜)



●42/44/46VA
(100/200/254V)

適合調光器	▶P.688-689
AE 51789 E	¥19,800 (税抜) ●PWM信号制御方式(100V)
AE 51790 E	¥21,800 (税抜) ●PWM信号制御方式(100-254V)
AE 51238 E	¥37,800 (税抜) ●3シーンメモリ対応 DALI/PWM信号制御方式(100-242V)

連結用部品(埋込用)
AE 43615 E ¥1,500 (税抜)
本 体：銅

