


スクエアタイプ・C チャンネル回避 直付・埋込両用型 □600



LED
 本 体：鋼板・白色塗装
 セ ー ド：ポリカーボネート・乳白色
 重 量：3.6kg
 ●光源寿命:40,000時間
 ●適合調光器別売
 ●調光範囲(約1~100%)
 ●非調光タイプは調光器併用不可
 ●100-242V対応
 ●取付にはボルトを使用


ユニット交換
可能
 特許出願中

DALI-2 認証取得製品です。



10000 lmクラス FHP45W×4灯 相当


	電球色 3000K・Ra80	温白色 3500K・Ra80	白 色 4000K・Ra80	昼白色 5000K・Ra80	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92227 AE 50775 ○	AD 92227 AE 50776	AD 92227 AE 50777	本 体 ¥21,600(税抜) ユ ニ ッ ト ¥45,800(税抜) 合 計 ¥67,400(税抜)
DALI PWM	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92227 AE 50796	AD 92227 AE 50797	AD 92227 AE 50798	本 体 ¥21,600(税抜) ユ ニ ッ ト ¥51,500(税抜) 合 計 ¥73,100(税抜)
		定格光束 10190 lm 非調光 72 w 141.5 lm/W DALI PWM 72 w 141.5 lm/W	定格光束 10335 lm 非調光 72 w 143.5 lm/W DALI PWM 72 w 143.5 lm/W	定格光束 10620 lm 非調光 72 w 147.5 lm/W DALI PWM 72 w 147.5 lm/W	定格光束 10910 lm 非調光 72 w 151.5 lm/W DALI PWM 72 w 151.5 lm/W



- 74/74/74VA(100/200/242V)
- DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載で、どちらの信号制御方式にも対応可能。出荷時は、PWM側に設定しています。

8000 lmクラス FHP45W×3灯 相当


	電球色 3000K・Ra80	温白色 3500K・Ra80	白 色 4000K・Ra80	昼白色 5000K・Ra80	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92227 AE 50779 ○	AD 92227 AE 50780	AD 92227 AE 50781	本 体 ¥21,600(税抜) ユ ニ ッ ト ¥30,800(税抜) 合 計 ¥52,400(税抜)
DALI PWM	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92227 AE 50800	AD 92227 AE 50801	AD 92227 AE 50802	本 体 ¥21,600(税抜) ユ ニ ッ ト ¥36,600(税抜) 合 計 ¥58,200(税抜)
		定格光束 8050 lm 非調光 57 w 141.2 lm/W DALI PWM 57 w 141.2 lm/W	定格光束 8165 lm 非調光 57 w 143.2 lm/W DALI PWM 57 w 143.2 lm/W	定格光束 8390 lm 非調光 57 w 147.1 lm/W DALI PWM 57 w 147.1 lm/W	定格光束 8620 lm 非調光 57 w 151.2 lm/W DALI PWM 57 w 151.2 lm/W



- 59/59/59VA(100/200/242V)
- DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載で、どちらの信号制御方式にも対応可能。出荷時は、PWM側に設定しています。

6200 lmクラス FHP32W×4灯 相当


	電球色 3000K・Ra80	温白色 3500K・Ra80	白 色 4000K・Ra80	昼白色 5000K・Ra80	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92227 AE 50783 ○	AD 92227 AE 50784	AD 92227 AE 50785	本 体 ¥21,600(税抜) ユ ニ ッ ト ¥24,200(税抜) 合 計 ¥45,800(税抜)
PWM	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92227 AE 50804 Y	AD 92227 AE 50805 Y	AD 92227 AE 50806 Y	本 体 ¥21,600(税抜) ユ ニ ッ ト ¥31,800(税抜) 合 計 ¥53,400(税抜)
		定格光束 6165 lm 非調光 43.4 w 142.0 lm/W PWM 44.8 w 137.6 lm/W	定格光束 6250 lm 非調光 43.4 w 144.0 lm/W PWM 44.8 w 139.5 lm/W	定格光束 6425 lm 非調光 43.4 w 148.0 lm/W PWM 44.8 w 143.4 lm/W	定格光束 6600 lm 非調光 43.4 w 152.0 lm/W PWM 44.8 w 147.3 lm/W



- 45/44/44VA (100/200/242V) 非調光
- 45/46/46VA (100/200/242V) PWM

4100 lmクラス FHP32W×3灯 相当

	電球色 3000K・Ra80	温白色 3500K・Ra80	白 色 4000K・Ra80	昼白色 5000K・Ra80	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92227 AE 50787 ○	AD 92227 AE 50788	AD 92227 AE 50789	本 体 ¥21,600(税抜) ユ ニ ッ ト ¥20,700(税抜) 合 計 ¥42,300(税抜)
PWM	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92227 AE 50808 Y	AD 92227 AE 50809 Y	AD 92227 AE 50810 Y	本 体 ¥21,600(税抜) ユ ニ ッ ト ¥27,800(税抜) 合 計 ¥49,400(税抜)
		定格光束 4530 lm 非調光 33.2 w 136.4 lm/W PWM 33.5 w 135.2 lm/W	定格光束 4595 lm 非調光 33.2 w 138.4 lm/W PWM 33.5 w 137.1 lm/W	定格光束 4720 lm 非調光 33.2 w 142.1 lm/W PWM 33.5 w 140.8 lm/W	定格光束 4850 lm 非調光 33.2 w 146.0 lm/W PWM 33.5 w 144.7 lm/W



- 34/34/34VA (100/200/242V)

適合調光器 ▶P.688-689

PWM	AE 51789 E	¥19,800(税抜)	●PWM信号制御方式(100V)
PWM	AE 51790 E	¥21,800(税抜)	●PWM信号制御方式(100-254V)
DALI PWM	AE 51238 E	¥37,800(税抜)	●3シーンメモリ対応 DALI/PWM信号制御方式(100-242V)

DALI信号制御システムについては、最寄りの営業所までお問い合わせください。

Ⓛ: 速結端子付(送りなし)
Ⓜ: 速結端子付(送り付)

△安全のため、取り付け制限について特別の記載のないものは、写真と異なる方向で取り付けないでください。
 ●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。