


直付型

dedy AD series



- LED
本 体：銅板・白色
セ ー ド：ポリカーボネート・乳白色
重 量：2.4kg
●光源寿命:40,000時間
●適合調光器別売
●調光範囲(約1~100%)
●非調光タイプは調光器併用不可
●100-254V対応
●連結時は別売連結用部品をご使用ください

ユニット交換
可能
特許出願中
意匠登録済



※この製品は別売ユニットが2台必要です

6400 lmクラス FHF16W×4灯相当（高出力）

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49442 L	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49443 L	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49444 L	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49445 L	本 体 ¥8,800 (税抜) ユニット×2 ¥40,200 (税抜) 合 計 ¥49,000 (税抜)
PWM	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49478 Y 定格光束 6480 lm 消費電力 46.4 w 固有エネルギー 消費効率 139.6 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49479 Y 定格光束 6560 lm 消費電力 46.4 w 固有エネルギー 消費効率 141.3 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49480 Y 定格光束 6770 lm 消費電力 46.4 w 固有エネルギー 消費効率 145.9 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49481 Y 定格光束 6930 lm 消費電力 46.4 w 固有エネルギー 消費効率 149.3 lm/W	本 体 ¥8,800 (税抜) ユニット×2 ¥53,600 (税抜) 合 計 ¥62,400 (税抜)



●46/48/51 VA
(100/200/254V)

3200 lmクラス FHF16W×2灯相当（高出力）

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49446 L	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49447 L	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49448 L	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49449 L	本 体 ¥8,800 (税抜) ユニット×2 ¥29,000 (税抜) 合 計 ¥37,800 (税抜)
PWM	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49482 Y 定格光束 2980 lm 消費電力 22.2 w 固有エネルギー 消費効率 134.2 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49483 Y 定格光束 3020 lm 消費電力 22.2 w 固有エネルギー 消費効率 136.0 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49484 Y 定格光束 3100 lm 消費電力 22.2 w 固有エネルギー 消費効率 139.6 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49485 Y 定格光束 3180 lm 消費電力 22.2 w 固有エネルギー 消費効率 143.2 lm/W	本 体 ¥8,800 (税抜) ユニット×2 ¥43,600 (税抜) 合 計 ¥52,400 (税抜)



●22/24/26 VA
(100/200/254V)

1600 lmクラス FLR20W×2灯相当

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49450 L	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49451 L	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49452 L	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49453 L	本 体 ¥8,800 (税抜) ユニット×2 ¥22,200 (税抜) 合 計 ¥31,000 (税抜)
	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49450 L 定格光束 2330 lm 消費電力 18.2 w 固有エネルギー 消費効率 128.0 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49451 L 定格光束 2370 lm 消費電力 18.2 w 固有エネルギー 消費効率 130.2 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49452 L 定格光束 2430 lm 消費電力 18.2 w 固有エネルギー 消費効率 133.5 lm/W	本 体 ユ ニ ッ ト AH 92039 L AE 49453 L 定格光束 2490 lm 消費電力 18.2 w 固有エネルギー 消費効率 136.8 lm/W	



●18/20/26 VA
(100/200/254V)

適合調光器	▶P.688-689
AE 51789 E	¥19,800 (税抜) ●PWM信号制御方式(100V)
AE 51790 E	¥21,800 (税抜) ●PWM信号制御方式(100-254V)
AE 51238 E	¥37,800 (税抜) ●3シーンメモリ対応 DALI/PWM信号制御方式(100-242V)

連結用部品(直付用)

AE 43614 E ¥300(税抜)
本 体：プラスチック・白色