

埋込型


dedy AD series



- LED
- 本体：銅板・白色塗装
 - セード：ポリカーボネート・乳白色
 - パネル：アクリル・乳白色
 - 重量：5.0kg
 - 光源寿命：40,000時間
 - 適合調光器別売
 - 調光範囲（約1～100%）
 - 非調光タイプは調光器併用不可
 - 取付にはボルトを使用


ユニット交換
可能

DALI-2 認証取得製品です。




8000 lmクラス FLR40W×4灯相当

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本体 ユニット	AD 92425 AE 92412	AD 92425 AE 92413	AD 92425 AE 92414	AD 92425 AE 92415
	本体 ¥31,400 (税抜) ユニット ¥38,300 (税抜) 合計 ¥69,700 (税抜)				
DALI PWM	本体 ユニット	AD 92425 AE 92420	AD 92425 AE 92421	AD 92425 AE 92422	AD 92425 AE 92423
	本体 ¥31,400 (税抜) ユニット ¥46,900 (税抜) 合計 ¥78,300 (税抜)				
	定格光束 4090 lm 消費電力 53 w 固有エネルギー消費効率 77.1 lm/W	定格光束 4150 lm 消費電力 53 w 固有エネルギー消費効率 78.3 lm/W	定格光束 4265 lm 消費電力 53 w 固有エネルギー消費効率 80.4 lm/W	定格光束 4380 lm 消費電力 53 w 固有エネルギー消費効率 82.6 lm/W	




6900 lmクラス FHF32W×2灯相当（高出力）

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本体 ユニット	AD 92425 AE 49418 L	AD 92425 AE 49419 L	AD 92425 AE 49420 L	AD 92425 AE 49421 L
	本体 ¥31,400 (税抜) ユニット ¥27,100 (税抜) 合計 ¥58,500 (税抜)				
PWM	本体 ユニット	AD 92425 AE 49454 Y	AD 92425 AE 49455 Y	AD 92425 AE 49456 Y	AD 92425 AE 49457 Y
	本体 ¥31,400 (税抜) ユニット ¥34,800 (税抜) 合計 ¥66,200 (税抜)				
	定格光束 3395 lm 消費電力 45.4 w 固有エネルギー消費効率 74.7 lm/W	定格光束 3445 lm 消費電力 45.4 w 固有エネルギー消費効率 75.8 lm/W	定格光束 3540 lm 消費電力 45.4 w 固有エネルギー消費効率 77.9 lm/W	定格光束 3630 lm 消費電力 45.4 w 固有エネルギー消費効率 79.9 lm/W	




5200 lmクラス FHF32W×2灯相当（定格出力）

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本体 ユニット	AD 92425 AE 49422 L	AD 92425 AE 49423 L	AD 92425 AE 49424 L	AD 92425 AE 49425 L
	本体 ¥31,400 (税抜) ユニット ¥22,600 (税抜) 合計 ¥54,000 (税抜)				
PWM	本体 ユニット	AD 92425 AE 49458 Y	AD 92425 AE 49459 Y	AD 92425 AE 49460 Y	AD 92425 AE 49461 Y
	本体 ¥31,400 (税抜) ユニット ¥29,800 (税抜) 合計 ¥61,200 (税抜)				
	定格光束 2520 lm 消費電力 33.6 w 固有エネルギー消費効率 75.0 lm/W	定格光束 2550 lm 消費電力 33.6 w 固有エネルギー消費効率 75.8 lm/W	定格光束 2625 lm 消費電力 33.6 w 固有エネルギー消費効率 78.1 lm/W	定格光束 2685 lm 消費電力 33.6 w 固有エネルギー消費効率 79.9 lm/W	



4000 lmクラス FLR40W×2灯相当

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本体 ユニット	AD 92425 AE 49426 L	AD 92425 AE 49427 L	AD 92425 AE 49428 L	AD 92425 AE 49429 L
	本体 ¥31,400 (税抜) ユニット ¥18,600 (税抜) 合計 ¥50,000 (税抜)				
PWM	本体 ユニット	AD 92425 AE 49462 Y	AD 92425 AE 49463 Y	AD 92425 AE 49464 Y	AD 92425 AE 49465 Y
	本体 ¥31,400 (税抜) ユニット ¥26,800 (税抜) 合計 ¥58,200 (税抜)				
	定格光束 2040 lm 消費電力 27.3 w 固有エネルギー消費効率 74.7 lm/W	定格光束 2065 lm 消費電力 27.3 w 固有エネルギー消費効率 75.6 lm/W	定格光束 2125 lm 消費電力 27.3 w 固有エネルギー消費効率 77.8 lm/W	定格光束 2180 lm 消費電力 27.3 w 固有エネルギー消費効率 79.8 lm/W	



適合調光器 ▶ P.688-689

PWM	AE 51789 E	¥19,800 (税抜)	● PWM信号制御方式 (100V)
	AE 51790 E	¥21,800 (税抜)	● PWM信号制御方式 (100-254V)
DALI PWM	AE 51238 E	¥37,800 (税抜)	● 3シーンメモリ対応 DALI/PWM信号制御方式 (100-242V)

DALI信号制御システムについては、最寄りの営業所までお問い合わせください。

△安全のため、取り付け制限について特別の記載のないものは、写真と異なる方向で取り付けないでください。
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

Ⓛ：連結端子付（送りなし）
Ⓜ：連結端子付（送り付）