


直付型

cledy AD series




LED
本 体：銅板・白色
セ ー ド：ポリカーボネート・乳白色
重 量：2.4kg
●光源寿命:40,000時間
●適合調光器別売
●調光範囲(約1~100%)
●非調光タイプは調光器併用不可
●連結時は別売連結用部品をご使用ください

ユニット交換
可能
特許出願中
意匠登録済




10000 lmクラス FHF32W×4灯相当 (定格出力)

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト
	AH 92026 L AE 92408	AH 92026 L AE 92409	AH 92026 L AE 92410	AH 92026 L AE 92411	本 体 ¥4,500(税抜) ユ ニ ッ ト ¥45,500(税抜) 合 計 ¥50,000(税抜)
DALI PWM	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ¥4,500(税抜) ユ ニ ッ ト ¥54,800(税抜) 合 計 ¥59,300(税抜)
	定格光束 9265 lm 消費電力 64 w 固有エネルギー消費効率 144.7 lm/W	定格光束 9395 lm 消費電力 64 w 固有エネルギー消費効率 146.7 lm/W	定格光束 9655 lm 消費電力 64 w 固有エネルギー消費効率 150.8 lm/W	定格光束 9915 lm 消費電力 64 w 固有エネルギー消費効率 154.9 lm/W	●100-242V対応 ●65/64/66VA(100/200/242V) ●DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能




8000 lmクラス FLR40W×4灯相当

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト
	AH 92026 L AE 92412	AH 92026 L AE 92413	AH 92026 L AE 92414	AH 92026 L AE 92415	本 体 ¥4,500(税抜) ユ ニ ッ ト ¥38,300(税抜) 合 計 ¥42,800(税抜)
DALI PWM	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ¥4,500(税抜) ユ ニ ッ ト ¥46,900(税抜) 合 計 ¥51,400(税抜)
	定格光束 7720 lm 消費電力 53 w 固有エネルギー消費効率 145.6 lm/W	定格光束 7830 lm 消費電力 53 w 固有エネルギー消費効率 147.7 lm/W	定格光束 8045 lm 消費電力 53 w 固有エネルギー消費効率 151.7 lm/W	定格光束 8265 lm 消費電力 53 w 固有エネルギー消費効率 155.9 lm/W	●100-242V対応 ●54/54/56VA(100/200/242V) ●DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可




6900 lmクラス FHF32W×2灯相当 (高出力)

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト
	AH 92026 L AE 49418 L	AH 92026 L AE 49419 L	AH 92026 L AE 49420 L	AH 92026 L AE 49421 L	本 体 ¥4,500(税抜) ユ ニ ッ ト ¥27,100(税抜) 合 計 ¥31,600(税抜)
PWM	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ¥4,500(税抜) ユ ニ ッ ト ¥34,800(税抜) 合 計 ¥39,300(税抜)
	定格光束 6490 lm 消費電力 45.4 w 固有エネルギー消費効率 142.9 lm/W	定格光束 6580 lm 消費電力 45.4 w 固有エネルギー消費効率 144.9 lm/W	定格光束 6760 lm 消費電力 45.4 w 固有エネルギー消費効率 148.8 lm/W	定格光束 6935 lm 消費電力 45.4 w 固有エネルギー消費効率 152.7 lm/W	●100-254V対応 ●46/46/46VA (100/200/254V)



5200 lmクラス FHF32W×2灯相当 (定格出力)

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト
	AH 92026 L AE 49422 L	AH 92026 L AE 49423 L	AH 92026 L AE 49424 L	AH 92026 L AE 49425 L	本 体 ¥4,500(税抜) ユ ニ ッ ト ¥22,600(税抜) 合 計 ¥27,100(税抜)
PWM	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ユ ニ ッ ト	本 体 ¥4,500(税抜) ユ ニ ッ ト ¥29,800(税抜) 合 計 ¥34,300(税抜)
	定格光束 4800 lm 消費電力 33.6 w 固有エネルギー消費効率 142.8 lm/W	定格光束 4870 lm 消費電力 33.6 w 固有エネルギー消費効率 144.9 lm/W	定格光束 5010 lm 消費電力 33.6 w 固有エネルギー消費効率 149.1 lm/W	定格光束 5130 lm 消費電力 33.6 w 固有エネルギー消費効率 152.6 lm/W	●100-254V対応 ●34/34/36VA (100/200/254V)



適合調光器	▶P.688-689
PWM	AE 51789 E ¥19,800(税抜) ●PWM信号制御方式(100V)
	AE 51790 E ¥21,800(税抜) ●PWM信号制御方式(100-254V)
DALI PWM	AE 51238 E ¥37,800(税抜) ●3シーンメモリ対応 DALI/PWM信号制御方式(100-242V)

DALI信号制御システムについては、最寄りの営業所までお問い合わせください。

連結用部品(直付用)
AE 43614 E ¥300(税抜)
本 体：プラスチック・白色



△安全のため、取り付け制限について特別の記載のないものは、写真と異なる方向で取り付けないでください。
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

Ⓛ：連結端子付(送りなし)
Ⓜ：連結端子付(送り付)