



LED
本 体：アルミ・シルバーアルマイト仕上
パ ネ ル：ポリカーボネート・透明消し

- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付・床取付可能
- 調光器併用不可
- 送りコネクタ付（600・300mm除く）
- 入力1台目には入力端子コネクタ（別売）が必要（600・300mm除く）
- 100-242V対応
- 電源穴の位置にご注意ください

LED交換
不可

非調光
タイプ

G ※マークの
型番をのぞく

※器具間を離して設置する場合、延長用オプション（別売）をご使用ください
（600・300mm除く）

別注対応を承ります。
色温度対応（3000K・4000K）


L：1500mm

	電球色 2700K・Ra83	温白色 3500K・Ra83	昼白色 5000K・Ra83	
非調光	AL 52792 ○	AL 52797 ○	AL 53507 ○	¥32,500(税抜)


定格光束 3010lm
消費電力 25.8w
固有エネルギー
消費効率 116.6lm/W

定格光束 3095lm
消費電力 25.8w
固有エネルギー
消費効率 119.9lm/W

定格光束 3255lm
消費電力 25.8w
固有エネルギー
消費効率 126.1lm/W



重 量：0.8kg
●26/28/30VA(100/200/242V)




L：1200mm

	電球色 2700K・Ra83	温白色 3500K・Ra83	昼白色 5000K・Ra83	
非調光	AL 52793 ○	AL 52798 ○	AL 53508 ○	¥28,500(税抜)


定格光束 2405lm
消費電力 21.2w
固有エネルギー
消費効率 113.4lm/W

定格光束 2475lm
消費電力 21.2w
固有エネルギー
消費効率 116.7lm/W

定格光束 2605lm
消費電力 21.2w
固有エネルギー
消費効率 122.8lm/W



重 量：0.7kg
●22/24/25VA(100/200/242V)




L：900mm

	電球色 2700K・Ra83	温白色 3500K・Ra83	昼白色 5000K・Ra83	
非調光	AL 52794 ○	AL 52799 ○	AL 53509 ○ ※	¥25,500(税抜)

定格光束 1805lm
消費電力 16.3w
固有エネルギー
消費効率 110.7lm/W

定格光束 1855lm
消費電力 16.3w
固有エネルギー
消費効率 113.8lm/W

定格光束 1950lm
消費電力 16.3w
固有エネルギー
消費効率 119.6lm/W



重 量：0.5kg
●17/20/22VA(100/200/242V)

