

埋込型

dedy AD series




LED

本体：鋼板・白色
セード：ポリカーボネート・乳白色
重量：2.9kg

- 光源寿命:40,000時間
- 適合調光器別売
- 調光範囲(約1~100%)
- 非調光タイプは調光器併用不可
- 100~254V対応
- 連結時は別売連結用部品をご使用ください
- 取付にはボルトを使用

ユニット交換
可能


特許出願中
意匠登録済



※この製品は別売ユニットが2台必要です

6400 lmクラス FHF16W×4灯相当 (高出力)


		電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本体	AD 92043 L	AD 92043 L	AD 92043 L	AD 92043 L	本体 ¥12,200(税抜)
	ユニット	AE 49442 L	AE 49443 L	AE 49444 L	AE 49445 L	ユニット×2 ¥40,200(税抜)
						合計 ¥52,400(税抜)
PWM	本体	AD 92043 L	AD 92043 L	AD 92043 L	AD 92043 L	本体 ¥12,200(税抜)
	ユニット	AE 49478 Y	AE 49479 Y	AE 49480 Y	AE 49481 Y	ユニット×2 ¥53,600(税抜)
						合計 ¥65,800(税抜)
		定格光束 6230 lm 消費電力 46.4 w 固有エネルギー消費効率 134.2 lm/W	定格光束 6305 lm 消費電力 46.4 w 固有エネルギー消費効率 135.8 lm/W	定格光束 6500 lm 消費電力 46.4 w 固有エネルギー消費効率 140.0 lm/W	定格光束 6655 lm 消費電力 46.4 w 固有エネルギー消費効率 143.4 lm/W	



●46/48/51 VA
(100/200/254V)

3200 lmクラス FHF16W×2灯相当 (高出力)


		電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本体	AD 92043 L	AD 92043 L	AD 92043 L	AD 92043 L	本体 ¥12,200(税抜)
	ユニット	AE 49446 L	AE 49447 L	AE 49448 L	AE 49449 L	ユニット×2 ¥29,000(税抜)
					公共施設型番 LRS3-2-30	合計 ¥41,200(税抜)
PWM	本体	AD 92043 L	AD 92043 L	AD 92043 L	AD 92043 L	本体 ¥12,200(税抜)
	ユニット	AE 49482 Y	AE 49483 Y	AE 49484 Y	AE 49485 Y	ユニット×2 ¥43,600(税抜)
						合計 ¥55,800(税抜)
		定格光束 2860 lm 消費電力 22.2 w 固有エネルギー消費効率 128.8 lm/W	定格光束 2900 lm 消費電力 22.2 w 固有エネルギー消費効率 130.6 lm/W	定格光束 2980 lm 消費電力 22.2 w 固有エネルギー消費効率 134.2 lm/W	定格光束 3055 lm 消費電力 22.2 w 固有エネルギー消費効率 137.6 lm/W	



●22/24/26 VA
(100/200/254V)

1600 lmクラス FLR20W×2灯相当

		電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本体	AD 92043 L	AD 92043 L	AD 92043 L	AD 92043 L	本体 ¥12,200(税抜)
	ユニット	AE 49450 L	AE 49451 L	AE 49452 L	AE 49453 L	ユニット×2 ¥22,200(税抜)
						合計 ¥34,400(税抜)
PWM	本体	AD 92043 L	AD 92043 L	AD 92043 L	AD 92043 L	本体 ¥12,200(税抜)
	ユニット	AE 49450 L	AE 49451 L	AE 49452 L	AE 49453 L	ユニット×2 ¥22,200(税抜)
						合計 ¥34,400(税抜)
		定格光束 2240 lm 消費電力 18.2 w 固有エネルギー消費効率 123.0 lm/W	定格光束 2280 lm 消費電力 18.2 w 固有エネルギー消費効率 125.2 lm/W	定格光束 2335 lm 消費電力 18.2 w 固有エネルギー消費効率 128.2 lm/W	定格光束 2390 lm 消費電力 18.2 w 固有エネルギー消費効率 131.3 lm/W	



●18/20/26 VA
(100/200/254V)

適合調光器

▶P.688-689

	AE 51789 E	¥19,800 (税抜)	●PWM信号制御方式(100V)
PWM	AE 51790 E	¥21,800 (税抜)	●PWM信号制御方式(100~254V)
	AE 51238 E	¥37,800 (税抜)	●3シーンメモリ対応 DALI/PWM信号制御方式(100~242V)

連結用部品(埋込用)



AE 43615 E ¥1,500 (税抜)

本体：鋼