


直付型

dedy AD series

逆富士・1灯用・W230



LED

本体：鋼板・白色

セード：ポリカーボネート・乳白色

重量：1.5kg

●光源寿命:40,000時間


●適合調光器別売

●調光範囲(約1~100%)

●非調光タイプは調光器併用不可

●100~254V対応

●連結時は別売連結用部品をご使用ください

ユニット交換
可能特許出願中
意匠登録済

3200 lmクラス FHF16W×2灯相当（高出力）


電球色 3000K・Ra82

温白色 3500K・Ra82

白 色 4000K・Ra82

昼白色 5000K・Ra82

非調光	本体 ユニット	AH 92038 L AE 49442 L	AH 92038 L AE 49443 L	AH 92038 L AE 49444 L	AH 92038 L AE 49445 L	本体 ユニット	合計	照度 光束lm 消費電力w 固有エネルギー 消費効率lm/W
		定格光束 3245 lm 消費電力 23.2 w 固有エネルギー 消費効率 139.8 lm/W	定格光束 3285 lm 消費電力 23.2 w 固有エネルギー 消費効率 141.5 lm/W	定格光束 3390 lm 消費電力 23.2 w 固有エネルギー 消費効率 146.1 lm/W	定格光束 3470 lm 消費電力 23.2 w 固有エネルギー 消費効率 149.5 lm/W	¥5,100(税抜) ¥20,100(税抜)	¥25,200(税抜)	
PWM	本体 ユニット	AH 92038 L AE 49478 Y	AH 92038 L AE 49479 Y	AH 92038 L AE 49480 Y	AH 92038 L AE 49481 Y	本体 ユニット	合計	照度 光束lm 消費電力w 固有エネルギー 消費効率lm/W
		定格光束 3245 lm 消費電力 23.2 w 固有エネルギー 消費効率 139.8 lm/W	定格光束 3285 lm 消費電力 23.2 w 固有エネルギー 消費効率 141.5 lm/W	定格光束 3390 lm 消費電力 23.2 w 固有エネルギー 消費効率 146.1 lm/W	定格光束 3470 lm 消費電力 23.2 w 固有エネルギー 消費効率 149.5 lm/W	¥5,100(税抜) ¥26,800(税抜)	¥31,900(税抜)	

●23/24/26VA
(100/200/254V)

1600 lmクラス FHF16W相当（高出力）


電球色 3000K・Ra82

温白色 3500K・Ra82

白 色 4000K・Ra82

昼白色 5000K・Ra82

非調光	本体 ユニット	AH 92038 L AE 49446 L	AH 92038 L AE 49447 L	AH 92038 L AE 49448 L	AH 92038 L AE 49449 L	本体 ユニット	合計	照度 光束lm 消費電力w 固有エネルギー 消費効率lm/W
		定格光束 1490 lm 消費電力 11.1 w 固有エネルギー 消費効率 134.2 lm/W	定格光束 1510 lm 消費電力 11.1 w 固有エネルギー 消費効率 136.0 lm/W	定格光束 1550 lm 消費電力 11.1 w 固有エネルギー 消費効率 139.6 lm/W	定格光束 1590 lm 消費電力 11.1 w 固有エネルギー 消費効率 143.2 lm/W	¥5,100(税抜) ¥14,500(税抜)	¥19,600(税抜)	
PWM	本体 ユニット	AH 92038 L AE 49482 Y	AH 92038 L AE 49483 Y	AH 92038 L AE 49484 Y	AH 92038 L AE 49485 Y	本体 ユニット	合計	照度 光束lm 消費電力w 固有エネルギー 消費効率lm/W
		定格光束 1490 lm 消費電力 11.1 w 固有エネルギー 消費効率 134.2 lm/W	定格光束 1510 lm 消費電力 11.1 w 固有エネルギー 消費効率 136.0 lm/W	定格光束 1550 lm 消費電力 11.1 w 固有エネルギー 消費効率 139.6 lm/W	定格光束 1590 lm 消費電力 11.1 w 固有エネルギー 消費効率 143.2 lm/W	¥5,100(税抜) ¥21,800(税抜)	¥26,900(税抜)	

●11/12/13VA
(100/200/254V)

800 lmクラス FLR20W相当

電球色 3000K・Ra82

温白色 3500K・Ra82

白 色 4000K・Ra82

昼白色 5000K・Ra82

非調光	本体 ユニット	AH 92038 L AE 49450 L	AH 92038 L AE 49451 L	AH 92038 L AE 49452 L	AH 92038 L AE 49453 L	本体 ユニット	合計	照度 光束lm 消費電力w 固有エネルギー 消費効率lm/W
		定格光束 1170 lm 消費電力 9.1 w 固有エネルギー 消費効率 128.5 lm/W	定格光束 1190 lm 消費電力 9.1 w 固有エネルギー 消費効率 130.7 lm/W	定格光束 1220 lm 消費電力 9.1 w 固有エネルギー 消費効率 134.0 lm/W	定格光束 1250 lm 消費電力 9.1 w 固有エネルギー 消費効率 137.3 lm/W	¥5,100(税抜) ¥11,100(税抜)	¥16,200(税抜)	

●9/10/13VA
(100/200/254V)

適合調光器

▶P.688-689

PWM	AE 51789 E	¥19,800 (税抜)	●PWM信号制御方式(100V)
	AE 51790 E	¥21,800 (税抜)	●PWM信号制御方式(100~254V)
	AE 51238 E	¥37,800 (税抜)	●3シーンメモリ対応 DALI/PWM信号制御方式(100~242V)

連結用部品(直付用)



AE 43614 E ¥300(税抜)

本体：プラスチック・白色