


Exterior Bracket Light



LED
本体：アルミ・塗装
反射板：アルミ
パネル：ガラス・透明
重量：2.7kg
●光源寿命：40,000時間 ●調光範囲(約1~100%)
●適合調光器別売 ●22VA(100V)
●ビーム球75W×2相当の明るさ




45°
電球色 2700K・Ra83


XU 41338 L (シルバーメタリック)
XU 41339 L (ブラック)

¥56,000(税抜)

定格光束 850lm
消費電力 13.4w
固有エネルギー消費効率 63.4lm/W



LED
本体：アルミ・塗装
反射板：アルミ
パネル：ガラス・透明
重量：2.0kg
●光源寿命：40,000時間 ●調光範囲(約1~100%)
●適合調光器別売 ●11VA(100V)
●ビーム球75W相当の明るさ




45°
電球色 2700K・Ra83

XU 41340 L (シルバーメタリック)
XU 41341 L (ブラック)

¥35,400(税抜)

定格光束 425lm
消費電力 6.7w
固有エネルギー消費効率 63.4lm/W




適合調光器 ▶P.689-690

AE 36745 E ●3A(300VA)まで
¥14,500(税抜) ●正位相制御方式
AE 49350 E ●3A(300VA)まで
¥16,500(税抜) ●逆位相制御方式



ランプ：LED電球40形相当(E26)
本体：アルミダイカスト・塗装
パネル：強化ガラス・透明
重量：1.2kg
●光源寿命：40,000時間
●調光器併用不可
●下面セード付
●別売ポリ台(AEE390026)
●8VA(100V)
●白熱球60W相当の明るさ



電球色 2700K・Ra80

AU 35656 L (シルバーメタリック) ○
AU 35655 L (ブラック) ○

¥23,300(税抜)

定格光束 220lm
消費電力 4.4w
固有エネルギー消費効率 50.0lm/W



ランプ：LEDランプLDF4(GX53)
本体：アルミダイカスト・塗装
上下パネル：アクリル・透明消し
重量：0.8kg
●光源寿命：40,000時間
●重耐塩仕様
●調光器併用不可
●8VA(100V)
●白熱球40W相当の明るさ

電球色 2700K・Ra93

AU 54485 (サテンシルバー) ○
AU 54486 (サテンブラック) ○

¥25,800(税抜)

AU 54485
定格光束 120lm
消費電力 4.2w
固有エネルギー消費効率 28.5lm/W

AU 54486
定格光束 90lm
消費電力 4.2w
固有エネルギー消費効率 21.4lm/W



ランプ：LEDランプLDF4(GX53)
本体：アルミダイカスト・塗装
下面パネル：アクリル・透明消し
重量：0.9kg
●光源寿命：40,000時間
●重耐塩仕様
●調光器併用不可
●8VA(100V)
●白熱球40W相当の明るさ

電球色 2700K・Ra93

AU 54488 (サテンシルバー) ○
AU 54489 (サテンブラック) ○

¥25,800(税抜)

AU 54488
定格光束 150lm
消費電力 4.2w
固有エネルギー消費効率 35.7lm/W

AU 54489
定格光束 115lm
消費電力 4.2w
固有エネルギー消費効率 27.3lm/W




ランプ：LED小形電球40形相当(E17)
本体：アルミダイカスト・塗装
グローブ：ガラス・乳白色
重量：1.8kg
●光源寿命：40,000時間
●調光器併用不可
●別売ポリ台(AEE390024)
●7VA(100V)
●白熱球40W相当の明るさ

電球色 2700K・Ra84

AU 38606 L (シルバーメタリック) ○
AU 38607 L (ブラック) ○

¥28,900(税抜)

定格光束 155lm
消費電力 4.2w
固有エネルギー消費効率 36.9lm/W



ランプ：LED小形電球40形相当(E17)
本体：アルミダイカスト・塗装
グローブ：ガラス・乳白色
重量：1.8kg
●光源寿命：40,000時間
●調光器併用不可
●別売ポリ台(AEE390024)
●7VA(100V)
●白熱球40W相当の明るさ

電球色 2700K・Ra84

AU 38608 L (シルバーメタリック) ○
AU 38609 L (ブラック) ○

¥25,500(税抜)

定格光束 190lm
消費電力 4.2w
固有エネルギー消費効率 45.2lm/W

