


埋込型



LED
本 体：鋼板・白色塗装
セ ー ド：ポリカーボネート・乳白色
パ ネ ル：アクリル・乳白色
重 量：3.9kg

- 光源寿命:40,000時間
- 適合調光器別売
- 調光範囲(約1~100%)
- 非調光タイプは調光器併用不可
- 100-254V対応
- 取付にはボルトを使用



3200 lmクラス FHF16W×2灯相当（高出力）					
		電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82
非調光	本体	AD 92426	AD 92426	AD 92426 ※	AD 92426 ※
	ユニット	AE 49442 L	AE 49443 L	AE 49444 L	AE 49445 L
					本体 ¥33,700(税抜)
					ユニット ¥20,100(税抜)
					合計 ¥53,800(税抜)
PWM	本体	AD 92426	AD 92426	AD 92426 ※	AD 92426 ※
	ユニット	AE 49478 Y	AE 49479 Y	AE 49480 Y	AE 49481 Y
		定格光束 2120 lm	定格光束 2145 lm	定格光束 2210 lm	定格光束 2265 lm
		消費電力 23.2 w	消費電力 23.2 w	消費電力 23.2 w	消費電力 23.6 w
		固有エネルギー効率 91.3 lm/W	固有エネルギー効率 92.4 lm/W	固有エネルギー効率 95.2 lm/W	固有エネルギー効率 97.6 lm/W
					本体 ¥33,700(税抜)
					ユニット ¥26,800(税抜)
					合計 ¥60,500(税抜)


AD92426 AE49442L
AD92426 AE49481Y

照射角 65° 110° 110° 3240°

照射距離 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m 15m 16m 17m 18m 19m 20m 21m 22m 23m 24m 25m 26m 27m 28m 29m 30m 31m 32m 33m 34m 35m 36m 37m 38m 39m 40m 41m 42m 43m 44m 45m 46m 47m 48m 49m 50m

定格光束・2265 lm
(LED 23.2W 5000K)

●23/24/26VA
(100/200/254V)

1600 lmクラス FHF16W相当 (高出力)									
		電球色 3000K・Ra82		温白色 3500K・Ra82		白 色 4000K・Ra82		昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本体	AD 92426	AD 92426	AD 92426 ※	AD 92426 ※	本体	¥33,700 (税抜)		
	ユニット	AE 49446 L	AE 49447 L	AE 49448 L	AE 49449 L	ユニット	¥14,500 (税抜)		
	合計					合計	¥48,200 (税抜)		
PWM	本体	AD 92426	AD 92426	AD 92426 ※	AD 92426 ※	本体	¥33,700 (税抜)	定格光束 1040 lm (LED 11.1 W 5000K)	
	ユニット	AE 49482 Y	AE 49483 Y	AE 49484 Y	AE 49485 Y	ユニット	¥21,800 (税抜)		
	合計					合計	¥55,500 (税抜)	● 11/12/13VA (100/200/254V)	
		定格光束 970 lm	定格光束 985 lm	定格光束 1010 lm	定格光束 1040 lm				
		消費電力 11.1 w	消費電力 11.1 w	消費電力 11.1 w	消費電力 11.1 w				
		固有エネルギー消費効率 87.3 lm/W	固有エネルギー消費効率 88.7 lm/W	固有エネルギー消費効率 90.9 lm/W	固有エネルギー消費効率 93.6 lm/W				

800lmクラスFLR20W相当

電球色 3000K・Ra82

温白色 3500K・Ra82

白 色 4000K・Ra82

昼白色 5000K・Ra82

非調光

本体

ユニット

合計

AD 92426 ※
AE 49450 L

定格光束 760lm
消費電力 9.1w
固有エネルギー消費効率 83.5lm/W

AD 92426 ※
AE 49451 L

定格光束 770lm
消費電力 9.1w
固有エネルギー消費効率 84.6lm/W

AD 92426 ※
AE 49452 L

定格光束 790lm
消費電力 9.1w
固有エネルギー消費効率 86.8lm/W

AD 92426 ※
AE 49453 L

定格光束 810lm
消費電力 9.1w
固有エネルギー消費効率 89.0lm/W

本体 ¥33,700 (税抜)

ユニット ¥11,100 (税抜)

合計 ¥44,800 (税抜)

■照度水平面図

AD92426_AE49453L

照度値

0.1m

0.2m

0.3m

0.4m

0.5m

0.6m

0.7m

0.8m

0.9m

1.0m

1.1m

1.2m

1.3m

1.4m

1.5m

1.6m

1.7m

1.8m

1.9m

2.0m

2.1m

2.2m

2.3m

2.4m

2.5m

2.6m

2.7m

2.8m

2.9m

3.0m

3.1m

3.2m

3.3m

3.4m

3.5m

3.6m

3.7m

3.8m

3.9m

4.0m

4.1m

4.2m

4.3m

4.4m

4.5m

4.6m

4.7m

4.8m

4.9m

5.0m

5.1m

5.2m

5.3m

5.4m

5.5m

5.6m

5.7m

5.8m

5.9m

6.0m

6.1m

6.2m

6.3m

6.4m

6.5m

6.6m

6.7m

6.8m

6.9m

7.0m

7.1m

7.2m

7.3m

7.4m

7.5m

7.6m

7.7m

7.8m

7.9m

8.0m

8.1m

8.2m

8.3m

8.4m

8.5m

8.6m

8.7m

8.8m

8.9m

9.0m

9.1m

9.2m

9.3m

9.4m

9.5m

9.6m

9.7m

9.8m

9.9m

10.0m

10.1m

10.2m

10.3m

10.4m

10.5m

10.6m

10.7m

10.8m

10.9m

11.0m

11.1m

11.2m

11.3m

11.4m

11.5m

11.6m

11.7m

11.8m

11.9m

12.0m

12.1m

12.2m

12.3m

12.4m

12.5m

12.6m

12.7m

12.8m

12.9m

13.0m

13.1m

13.2m

13.3m

13.4m

13.5m

13.6m

13.7m

13.8m

13.9m

14.0m

14.1m

14.2m

14.3m

14.4m

14.5m

14.6m

14.7m

14.8m

14.9m

15.0m

15.1m

15.2m

15.3m

15.4m

15.5m

15.6m

15.7m

15.8m

15.9m

16.0m

16.1m

16.2m

16.3m

16.4m

16.5m

16.6m

16.7m

16.8m

16.9m

17.0m

17.1m

17.2m

17.3m

17.4m

17.5m

17.6m

17.7m

17.8m

17.9m

18.0m

18.1m

18.2m

18.3m

18.4m

18.5m

18.6m

18.7m

18.8m

18.9m

19.0m

19.1m

19.2m

19.3m

19.4m

19.5m

19.6m

19.7m

19.8m

19.9m

20.0m

20.1m

20.2m

20.3m

20.4m

20.5m

20.6m

20.7m

20.8m

20.9m

21.0m

21.1m

21.2m

21.3m

21.4m

21.5m

21.6m

21.7m

21.8m

21.9m

22.0m

22.1m

22.2m

22.3m

22.4m

22.5m

22.6m

22.7m

22.8m

22.9m

23.0m

23.1m

23.2m

23.3m

23.4m

23.5m

23.6m

23.7m

23.8m

23.9m

24.0m

24.1m

24.2m

24.3m

24.4m

24.5m

24.6m

24.7m

24.8m

24.9m

25.0m

25.1m

25.2m

25.3m

25.4m

25.5m

25.6m

25.7m

25.8m

25.9m

26.0m

26.1m

26.2m

26.3m

定格光束 : 810lm
(LED 9.1W 5000K)

●9/10/13VA
(100/200/254V)

適合調光器		▶ P.688-689
	AE 51789 E	¥19,800 (税抜) ●PWM信号制御方式(100V)
PWM	AE 51790 E	¥21,800 (税抜) ●PWM信号制御方式(100~254V)
	AE 51238 E	¥37,800 (税抜) ●3シーンメモリ対応 DALI/PWM信号制御方式(100~242V)