

Base Down Light

75 E11/ ダイクロイックハロゲン球形 LED ランプ・ランプ交換可能型

グレアレスタイプ

ピンホールタイプ



ランプ：ダイクロイックハロゲン球形
LEDランプLDR(E11)別売
枠：アルミダイカスト・塗装
コーン：樹脂・鏡面
重量：0.2kg

LED交換
可能

ランプ別売
④


- 取付可能天井厚5~25mm
- グレアレスタイプ ●照射近接限度10cm
- リニューアブルプレート併用不可

[適合ランプ]

- 高照度 非調光タイプ
AE50503E~AE50508E ¥5,200(税抜)
- 高演色 調光タイプ(調光範囲約5~100%)
AE50511E~AE50516E ¥5,500(税抜)
- 低色温度 調光タイプ(調光範囲約5~100%)
AE50509E~AE50510E ¥5,800(税抜)

※適合調光器別売

※その使用可能ランプは
P.132参照



グレアレスタイプ


AD 92098 L (ファインホワイト) ○

AD 92099 L (ブラック) ○


¥7,300(税抜)

20°


電球色 3000K・Ra82 高照度 非調光タイプ



電球色 3000K・Ra91 高演色 調光タイプ



低色温度 2400K・Ra91 低色温度 調光タイプ



■適合オプション (E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ用)




AE49627E

型番	品名	希望小売価格(¥)	適合ランプ
AE49627E	〈グレアカット〉 ハニカムルーバー	3,700	AE50503E~ AE50516E


※AE49626E (地明り配光) 拡散レンズ(65°)は取付不可
※適合器具、適合ランプ以外ではご使用できません。

30°


電球色 3000K・Ra82 高照度 非調光タイプ



電球色 3000K・Ra91 高演色 調光タイプ



低色温度 2400K・Ra91 低色温度 調光タイプ



ランプ：ダイクロイックハロゲン球形
LEDランプLDR(E11)別売
枠：アルミダイカスト・塗装
内枠：鋼・塗装
重量：0.3kg

LED交換
可能

ランプ別売
④

- 取付可能天井厚5~25mm
- ピンホールタイプ ●照射近接限度10cm
- リニューアブルプレート併用不可

[適合ランプ]

- 高照度 非調光タイプ
AE50503E~AE50505E~AE50507E
¥5,200(税抜)
- 高演色 調光タイプ(調光範囲約5~100%)
AE50511E~AE50513E~AE50515E
¥5,500(税抜)
- 低色温度 調光タイプ(調光範囲約5~100%)
AE50509E ¥5,800(税抜)

※適合調光器別売

※その使用可能ランプは
P.132参照

※オプション取付不可



ピンホールタイプ


AD 92104 L (ファインホワイト) ○

AD 92106 L (ブラック) ○


¥8,800(税抜)

20°


電球色 3000K・Ra82 高照度 非調光タイプ



電球色 3000K・Ra91 高演色 調光タイプ



低色温度 2400K・Ra91 低色温度 調光タイプ



適合調光器

▶ P.689-690

位相	AE 36745 E ¥14,500(税抜)	●3A(300VA)まで ●正位相制御方式
	AE 49350 E ¥16,500(税抜)	●3A(300VA)まで ●逆位相制御方式