

防雨・防湿一体型ベースライト



LED  
ユニット交換可能

LED  
本体：鋼板・白色  
セード：アクリル・乳白色  
重量：2.9kg  
●光源寿命:40,000時間  
●調光器併用不可  
●100-242V対応  
●取付にはボルトを使用



非調光

5000 lmクラス FHF32W×2灯相当


昼白色 5000K・Ra85

XU 90787 L 本体 ¥7,600(税抜)

XE 52204 ユニット ¥43,300(税抜)

合計 ¥50,900(税抜)

定格モード	100V時	200V時	242V時
定格光束		5030 lm	
消費電力	33.2w	32.5w	32.5w
固有エネルギー消費効率	151.5 lm/W	154.7 lm/W	154.7 lm/W
●34/34/34VA(100/200/242V)			
節電モード	100V時	200V時	242V時
定格光束		3580 lm	
消費電力	22.7w	22.4w	22.4w
固有エネルギー消費効率	157.7 lm/W	159.8 lm/W	159.8 lm/W
●23/23/23VA(100/200/242V)			



2500 lmクラス FHF32W相当


昼白色 5000K・Ra85

XU 90787 L 本体 ¥7,600(税抜)

XE 52205 ユニット ¥34,000(税抜)


合計 ¥41,600(税抜)

定格モード	100V時	200V時	242V時
定格光束		2500 lm	
消費電力	16.9w	16.7w	17.0w
固有エネルギー消費効率	147.9 lm/W	149.7 lm/W	147.0 lm/W
●17/17/18VA(100/200/242V)			
節電モード	100V時	200V時	242V時
定格光束		1780 lm	
消費電力	11.8w	11.8w	12.0w
固有エネルギー消費効率	150.8 lm/W	150.8 lm/W	148.3 lm/W
●12/12/13VA(100/200/242V)			



LED  
ユニット交換可能

LED  
本体：鋼板・白色  
セード：アクリル・乳白色  
重量：3.1kg  
●光源寿命:40,000時間  
●調光器併用不可  
●100-242V対応  
●取付にはボルトを使用



非調光

5000 lmクラス FHF32W×2灯相当


昼白色 5000K・Ra85

XU 90788 L 本体 ¥7,900(税抜)

XE 52204 ユニット ¥43,300(税抜)

合計 ¥51,200(税抜)

定格モード	100V時	200V時	242V時
定格光束		5030 lm	
消費電力	33.2w	32.5w	32.5w
固有エネルギー消費効率	151.5 lm/W	154.7 lm/W	154.7 lm/W
●34/34/34VA(100/200/242V)			
節電モード	100V時	200V時	242V時
定格光束		3580 lm	
消費電力	22.7w	22.4w	22.4w
固有エネルギー消費効率	157.7 lm/W	159.8 lm/W	159.8 lm/W
●23/23/23VA(100/200/242V)			



2500 lmクラス FHF32W相当


昼白色 5000K・Ra85

XU 90788 L 本体 ¥7,900(税抜)

XE 52205 ユニット ¥34,000(税抜)


合計 ¥41,900(税抜)

定格モード	100V時	200V時	242V時
定格光束		2500 lm	
消費電力	16.9w	16.7w	17.0w
固有エネルギー消費効率	147.9 lm/W	149.7 lm/W	147.0 lm/W
●17/17/18VA(100/200/242V)			
節電モード	100V時	200V時	242V時
定格光束		1780 lm	
消費電力	11.8w	11.8w	12.0w
固有エネルギー消費効率	150.8 lm/W	150.8 lm/W	148.3 lm/W
●12/12/13VA(100/200/242V)			



LED  
ユニット交換可能

LED  
本体：鋼板・白色  
セード：アクリル・乳白色  
重量：2.2kg  
●光源寿命:40,000時間  
●調光器併用不可  
●100-242V対応  
●取付にはボルトを使用



非調光

5000 lmクラス FHF32W×2灯相当


昼白色 5000K・Ra85

XU 90789 L 本体 ¥7,600(税抜)

XE 52204 ユニット ¥43,300(税抜)

合計 ¥50,900(税抜)

定格モード	100V時	200V時	242V時
定格光束		5030 lm	
消費電力	33.2w	32.5w	32.5w
固有エネルギー消費効率	151.5 lm/W	154.7 lm/W	154.7 lm/W
●34/34/34VA(100/200/242V)			
節電モード	100V時	200V時	242V時
定格光束		3580 lm	
消費電力	22.7w	22.4w	22.4w
固有エネルギー消費効率	157.7 lm/W	159.8 lm/W	159.8 lm/W
●23/23/23VA(100/200/242V)			



2500 lmクラス FHF32W相当


昼白色 5000K・Ra85

XU 90789 L 本体 ¥7,600(税抜)

XE 52205 ユニット ¥34,000(税抜)

合計 ¥41,600(税抜)


定格モード	100V時	200V時	242V時
定格光束		2500 lm	
消費電力	16.9w	16.7w	17.0w
固有エネルギー消費効率	147.9 lm/W	149.7 lm/W	147.0 lm/W
●17/17/18VA(100/200/242V)			
節電モード	100V時	200V時	242V時
定格光束		1780 lm	
消費電力	11.8w	11.8w	12.0w
固有エネルギー消費効率	150.8 lm/W	150.8 lm/W	148.3 lm/W
●12/12/13VA(100/200/242V)			



防雨・防湿一体型ベースライト

部品防水構造により防雨・防湿型を実現。  
IP23防雨性能により、軒下用途での使用が可能です。

IP23防雨性能により軒下等の雨線内で使用可能



雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫（C2級、C3級）での使用が可能です。

- 〈ご注意〉
- 防雨・防湿型器具です。軒下等の雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付けないでください。
  - 腐食性ガスが発生する場所、塩害のある場所、屋内プールなどの塩素雰囲気になされる場所では使用しないでください。
  - 天井直付専用器具です。レースウェイへの取付や吊具による吊下げ取付けはできません。
  - 振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
  - 周囲温度は-10～35℃の範囲でご使用ください。

部品防水構造により防雨・防湿型を実現

ライトユニットの光源部と電源部をそれぞれカバーやケースで覆うことで部品防水構造化。独立構造とすることで放熱性を確保し、高光束タイプの品揃えを実現しました。



アクリルカバー採用で高い耐候性を確保

カバー素材にアクリルを採用し、耐候性を確保。軒下での使用が可能です。

